



## Stoccatore elettrico a timone

### ERC 214i-216i

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata:  
1400-1600 kg

ERC 214i-216i



# ERC 214i-216i

| ERC 214i            | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Montante duplex ZT  | 2500 mm           | 1800 mm                      | 100 mm             | 3025 mm                       |
|                     | 2760 mm           | 1930 mm                      | 100 mm             | 3285 mm                       |
|                     | 2900 mm           | 2000 mm                      | 100 mm             | 3425 mm                       |
|                     | 3160 mm           | 2130 mm                      | 100 mm             | 3685 mm                       |
|                     | 3600 mm           | 2350 mm                      | 100 mm             | 4125 mm                       |
|                     | 4100 mm           | 2600 mm                      | 100 mm             | 4625 mm                       |
|                     | 4300 mm           | 2700 mm                      | 100 mm             | 4825 mm                       |
| Montante triplex DZ | 4090 mm           | 1880 mm                      | 1348 mm            | 4622 mm                       |
|                     | 4300 mm           | 1950 mm                      | 1418 mm            | 4832 mm                       |
|                     | 4690 mm           | 2080 mm                      | 1548 mm            | 5222 mm                       |
|                     | 5350 mm           | 2300 mm                      | 1768 mm            | 5882 mm                       |
| ERC 214i, ERC 216i  | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
| Montante triplex DZ | 6000 mm           | 2550 mm                      | 1968 mm            | 6582 mm                       |
| ERC 216i            | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) |
| Montante duplex ZT  | 2400 mm           | 1800 mm                      | 100 mm             | 2975 mm                       |
|                     | 2660 mm           | 1930 mm                      | 100 mm             | 3235 mm                       |
|                     | 2800 mm           | 2000 mm                      | 100 mm             | 3375 mm                       |
|                     | 3060 mm           | 2130 mm                      | 100 mm             | 3635 mm                       |
|                     | 3500 mm           | 2350 mm                      | 100 mm             | 4075 mm                       |
|                     | 4000 mm           | 2600 mm                      | 100 mm             | 4575 mm                       |
|                     | 4200 mm           | 2700 mm                      | 100 mm             | 4775 mm                       |
| Montante triplex DZ | 3990 mm           | 1880 mm                      | 1298 mm            | 4572 mm                       |
|                     | 4200 mm           | 1950 mm                      | 1368 mm            | 4782 mm                       |
|                     | 4590 mm           | 2080 mm                      | 1498 mm            | 5172 mm                       |
|                     | 5250 mm           | 2300 mm                      | 1718 mm            | 5832 mm                       |

# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |              |                       |             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |              | Jungheinrich          |             |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |              | ERC 214i              | ERC 216i    |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |              | Elettrico             |             |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |              | Piattaforma operatore |             |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg         | 1400                  | 1600        |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm         | 600                   |             |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm         | 701                   |             |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm         | 1308                  |             |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg           | 1470                  | 1480        |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg           | 1195 / 1675           | 1210 / 1870 |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg           | 1085 / 385            | 1090 / 390  |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |              | Poliuretano (PU)      |             |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |              | Ø 230x77              | Ø 230 x 77  |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |              | Ø 85 x 75             |             |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |              | Ø 140 x 57            |             |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |              | 1x + 1 / 4            |             |
|                    | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                           | b10 mm       | 535                   |             |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm       | 400                   |             |
| Dimensioni di base | 4.2    | Altezza montante chiuso (h1)                               | h1 mm        | 2300                  |             |
|                    | 4.3    | Alzata libera (h2)                                         | h2 mm        | 1768                  | 1718        |
|                    | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm        | 5350                  | 5250        |
|                    | 4.5    | Altezza montante sfilato (h4)                              | h4 mm        | 5882                  | 5832        |
|                    | 4.7    | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)     | h6 mm        | 2300                  |             |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm       | 1185 / 1245           |             |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm       | 90                    |             |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm        | 2389                  |             |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm        | 1239                  |             |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm        | 800                   |             |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/e/<br>l mm | 56 x 185 x 1150       |             |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm        | 570                   |             |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm        | 26                    |             |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)  | Ast mm       | 2596                  |             |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm       | 2646                  |             |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm        | 1947                  |             |

|                                    |       |                                                                           |        |                     |          |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|
| Dati sulle prestazioni             | 5.1   | Velocità di traslazione con/senza carico (Efficiency   drivePLUS)         | km/h   | 7 / 7   9 / 12      |          |
|                                    | 5.2   | Velocità di sollevamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,19 / 0,35         |          |
|                                    | 5.3   | Velocità di abbassamento con/senza carico                                 | m/s    | 0,43 / 0,49         |          |
|                                    | 5.8   | Max. pendenza con/senza carico (Efficiency   drivePLUS)                   | %      | - / -   8 / 16      |          |
|                                    | 5.10  | Freno di servizio                                                         |        | rigenerativo        |          |
| Motore elettrico/Parte elettronica | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min (Efficiency   drivePLUS) | kW     | 3,2   3,2           |          |
|                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 3                   |          |
|                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | Jungheinrich Li-Ion |          |
|                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 260            |          |
|                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 98                  |          |
|                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN (Efficiency   PLUS)                      | kWh/h  | -   0,86            | -   0,96 |
|                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796 (Efficiency   PLUS)                     | kg/h   | -   0,5             |          |
|                                    | 6.7   | Resa di movimentazione (Efficiency   PLUS)                                | t/h    | -   75              | -   83   |
|                                    | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max. (Efficiency   PLUS)              | kWh/h  | -   2,07            | -   2,31 |
| Varie                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC                  |          |
|                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 68                  |          |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori indicati nella tabella sono validi per la batteria agli ioni di litio da 260 Ah, montante DZ 5350/DZ 5250, con tettuccio di protezione, senza protezione anticollisione.

- Num. VDI 1.8: con montante duplex: x + 32 mm
- Num. VDI 4.19: con montante duplex: l1 - 32 mm
- Num. VDI 4.20: con montante duplex: l2 - 32 mm
- Num. VDI 4.34.1: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 225 mm; con montante duplex: larghezza corsia di lavoro - 32 mm
- Num. VDI 4.34.2: diagonale secondo VDI: larghezza corsia di lavoro + 146 mm; con montante duplex: larghezza corsia di lavoro - 32 mm
- Num. VDI 6.2: con S3 = 11%
- Num. VDI 6.5: con batteria da 130 Ah = 76 kg

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**