



Elektrische stapelaar met wielarmheffing

EJD 120/222

Hefhoogte: 1500-2905 mm / Capaciteit: 2000-2200 kg

Het multitalent voor transport met twee pallets tegelijk.

Met tal van hefhoogtes voor uiteenlopende toepassingen.

De veelzijdige en compacte elektrische stapelaar EJD is de perfecte oplossing voor het transporteren van twee pallets tegelijk op hellingen en oneffen vloeren, evenals voor de in- en uitslag op hoogtes tot 2.905 mm. De efficiënte trucks maken indruk met hun stabiele rijgedrag en maximale wendbaarheid – zelfs in krappe omstandigheden.

Door twee pallets tegelijk te heffen, werkt de EJD twee keer zo snel als een conventionele stapelaar. Intelligente assistentiesystemen, een lange veiligheidsdissel met 4-trapse voetbescherming, reflectoren en een optimaal zicht op de workpunten zorgen voor maximaal veilige werkomstandigheden.

De moderne draaistroommotor overtuigt met indrukwekkende prestaties, een hoog rendement en de beste energie-efficiëntie. Comfortabel werken dankzij drie flexibel selecteerbare rijprogramma's en een standaard gevoelig proportionele hydrauliek voor gecontroleerd heffen en dalen.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

* In overeenstemming met onze garantievoorzaken - zie website voor details.

Uw voordelen

- Multifunctionele stapelaar voor twee pallets tegelijk.
- Flexibele in- en uitslag tot een hoogte van 2.905 mm.
- Grootste aantal hefhoogtes in drie masttypes.
- Verkrijgbaar met lithium-ion technologie.
- Tal van assistentiesystemen voor maximale veiligheid.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Of het nu gaat om energiebesparende draaistroomtechniek of geavanceerde lithium-ion technologie – met de EJD kiest u een truck voor economisch werken in verschillende toepassingsgebieden.

Intelligente besturing en vooruitstrevende aandrijftechniek

- Moderne rijmotor in draaistroomtechniek voor een groot prestatievermogen en lage bedrijfskosten.
- ECO-rijmodus voor een gering energieverbruik bij gelijkblijvende rijnsnelheid.
- Niet ongewenst terugrollen op hellingen.
- Geen koolborstels vanwege de onderhoudsvrije rijmotor.

Langere inzetduur met loodzuur accu

- Accucapaciteiten tot 375 Ah voor een langere inzet.
- Accuimte S met 150 Ah (EJD 120), M met 250 Ah of L met 375 Ah (EJD 222).
- Geïntegreerde lader voor natte en onderhoudsvrije accu's voor eenvoudig laden in elk 230V-stopcontact (optie).
- De zijdelingse accuwissel in accuimte M en L maakt een tijdsbesparende en ergonomische accuwissel mogelijk.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen in vergelijking met loodzuur accu's door de langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.
- Geïntegreerde lader voor lithium-ion accu's (optie) voor eenvoudig opladen in elk 230V-stopcontact.



Veiligheid.

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Door flexibele aanpassingen van de proportionele hydrauliek wordt stapelen preciezer dan ooit. Of het nu gaat om pallettransport, werken op hellingen of in de hoogte – veiligheid is de hoogste prioriteit bij deze allrounders.

Robuuste uitvoering

- Gesloten chassiscontour.
- Tot 7 mm dik stalen chassis voor hoge omslagprestaties.

Comfortabele in- en uitslag

- Palletstop op het chassis voor snel en nauwkeurig positioneren van twee pallets op elkaar.
- Multifunctionele disselkop voor intuïtieve besturing van alle hef- en daalfuncties.
- Nauwkeurig en zacht heffen en neerzetten van de last dankzij hydraulische motor met toerentalregeling.
- Zijdelingse knopbediening voor het heffen en dalen van de vorken bij het orderpicken.

Makkelijk en veilig werken

- Flexibele keuze uit drie rijprogramma's.
- Betere zichtbaarheid op slecht verlichte plaatsen door geïntegreerde werklamp (optie).
- 4-trapveiligheidsdissel voor actieve voetbescherming.

Altijd geïnformeerd

- Extra 2-inch display (optie) voor assistentiesystemen inclusief goed zicht bij het stapelen.
- Accu-indicatie, draaiurenteller en meldingen.
- Inschakelen van de truck met EasyAccess via softkey, pincode of transponderkaart (optie).



Individueeliteit.

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Zo veelzijdig en toch zo nauwkeurig: kies precies de uitvoering die u nodig hebt voor uw opslagbehoeften. De EJD biedt tal van extra functies voor elke behoefte.

Veelzijdig inzetbaar dankzij wielarmheffing

- Transport met twee pallets tegelijkertijd.
- Extra hefmechanisme om de wielarmen onafhankelijk van de vork op te tillen.

Flexibiliteit in meeloopmodus

- Individualisering door verschillende hefmasten in verschillende uitvoeringen (EF = enkele hefmast, ZT = tweevoudige telescopische hefmast, DT = drievoudige telescopische hefmast).
- Rijden met de truck met een ergonomische snelheid van 5,6 km/u voor comfortabel en veilig manoeuvreren.
- In rijprogramma 3 kan de snelheid individueel worden aangepast aan een topsnelheid van 6 km/u.
- Werklamp voor een optimale verlichting.

Aanvullende opties

- Vrieshuisuitvoering.
- Lastrek in twee hoogtes.
- Beugel op de accukap.
- Robuuste, universele houder.
- Werklamp voor het verlichten van de truck.
- Folierolhouder.
- A4-klembord.
- Magnetisch opbergvak.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/u	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/u	2447 mm	0,25 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**