



Handtranspallet

AM 22 SH / 22 NH

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

De betrouwbare klassieker in Jungheinrich kwaliteit.

Voor een eenvoudige pallettenhandling bij dagelijks gebruik.

De robuuste en betrouwbare handtranspalletten AM 22 zijn de klassiekers van Jungheinrich en zijn ideaal voor het dagelijks transport van goederen over korte afstanden. Ze zijn bijzonder eenvoudig te hanteren met een ergonomisch bedieningselement, dat aan beide zijden met slechts één hand kan worden bediend. Het optimaal afgestemde hydraulische systeem in combinatie met de verchroomde bussen van de wielen en scharnieren zorgen ervoor dat de lading met een minimale krachtsinspanning kan worden bewogen. Dit maakt bijzonder ergonomisch werken mogelijk en verhoogt zo de veiligheid in uw bedrijf. De beschikbaarheid van deze handtranspalletten wordt niet alleen gewaarborgd door de blijvend gesmeerde verbindingen maar ook door de onderhoudsvrije pomphydraulica met speciaal daalventiel. Het gebruikte hoogwaardige staal en de gelaste disselvoet staan bovendien garant voor de duurzaamheid van de AM 22. Voor een veilig en eenvoudig goederentransport in iedere situatie.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Ergonomisch en met beide handen bedienbaar bedieningselement
- Geoptimaliseerd hydraulisch systeem voor minder inspanning
- Duurzaam dankzij de robuuste materialen en het vakmanschap
- Onderhoudsvrij dankzij blijvend gesmeerde verbindingen
- Speciaal daalventiel voor uiterst gevoelig neerlaten van de last

Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De perfect afgestemde hydraulica, het speciale daalventiel voor gevoelig neerzetten en de optionele snelhef maken een bijzonder efficiënt transport van uw goederen mogelijk.

Efficiënte bediening

- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- Van de grond heffen van europaletten met slechts 3 pompslagen dankzij de optionele snelhef (tot 120 kg).
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.


De bijzonder hoge stabiliteit van de AM 22 en de extreme wendbaarheid dankzij het compacte formaat zorgen voor maximale veiligheid.

Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in de kleinste ruimtes dankzij de voorbouw lengte van slechts 373 mm.
- Bij dwarsopname van palletten geeft een duidelijke vorkmarkering de exacte, veilige insteekdiepte van de pallet aan.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselvoet.
- Beschermd inlooprollen.
- Gehard staal.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Van het lakwerk, het remsysteem tot het gebruikte materiaal, deze truck past zich perfect aan uw individuele wensen en behoeften aan.

Stil en robuust

- Bijzonder geruisloos en duurzaam dankzij verchromde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede loopeigenschappen ook zonder smering aan de verbindingen.

Individuele uitrusting

- Tal van vorklengtes en verschillende maten over de vorken.
- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Speciale uitvoeringen zoals roestvrijstaal of verzinkte truckvarianten.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam | Draagvermogen/last | Hefhoogte (max.) | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) |
|--|--------------------|------------------|---|
| AM 22, 520x600, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 520x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x902, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1054, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520 x 1.150, C-BV, NH, geluidsarm | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1207, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1360, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1933 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, NH | 1500 kg | 122 mm | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, NH | 1000 kg | 122 mm | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, NH | 500 kg | 122 mm | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, N-GN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x795, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, V-GV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1054, C-BN, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |

| Naam | Draagvermogen/last | Hefhoogte (max.) | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) |
|--|--------------------|------------------|---|
| AM 22, 680x950, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, C-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, V-BV, NH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x600, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, N-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x795, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520 x 1.150, C-BV, SH, geluidsarm | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1600, C-BV, SH | 1500 kg | 122 mm | 2173 mm |
| AM 22, 520x1900, C-BV, SH | 1000 kg | 122 mm | 2473 mm |
| AM 22, 520x2400, C-BV, SH | 500 kg | 122 mm | 2973 mm |
| AM 22, 520x600, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 520x795, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x950, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 520x1150, V-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1150, N-GN, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x950, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |
| AM 22, 680x1207, C-GV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1773 mm |
| AM 22, 680x950, C-BV, SH | 2200 kg | 122 mm | 1784 mm |

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.