



Handtranspallet gegalvaniseerd

AM G20

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

De handtranspallet met **maximale corrosiebescherming.**

Ideaal voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen.

De bijzonder compacte en robuuste handtranspalletten AM G20 zijn thermisch verzinkt en daardoor uitermate geschikt voor buitentoepassingen en vochtige omgevingen zoals groothandels in levensmiddelen of fruitteeltbedrijven. De speciale coating beschermt de AM G20 bijzonder doeltreffend tegen vochtschade. In combinatie met hun constructie uit gehard staal en een gelaste disselvoet staat dat garant voor een hoge duurzaamheid. Dankzij een geoptimaliseerd hydraulisch systeem en wielen met bussen kunnen goederen met aanzienlijk minder inspanning worden verplaatst. Afgeronde vorkpunten en beschermde inlooprollen maken het nog gemakkelijker om palletten op te pakken. Ondanks de uiterst stabiele constructie blijft de AM G20 flexibel en wendbaar. Het korte chassis en de optionele verkorte vorken maken van deze handtranspalletten de perfecte helpers in kleine ruimtes. Ook het laden en lossen van vrachtwagens vormt geen probleem.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken
- Geoptimaliseerd hydraulisch systeem voor minder inspanning
- Onderhoudsvrij dankzij blijvend gesmeerde verbindingen
- Afgeronde vorkpunten en beschermde inlooprollen
- Zeer wendbaar dankzij kort chassis en korte vorklengte

Uw Jungheinrich handtranspallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij het geoptimaliseerde bedieningselement – zowel geschikt voor links- als voor rechtshandigen – en het geoptimaliseerde hydraulische systeem staat niets nog in de weg van een efficiënte goederenoverslag.

Efficiënte bediening

- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- Van de grond heffen van europaletten met slechts 3 pompslagen dankzij de optionele snelhef (tot 120 kg).
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Duurzame materialen, een solide constructie en een uiterst hoge corrosiebestendigheid maken van de AM G20 een betrouwbare en veilige helper.

Hoge corrosiebescherming

- Bescherming tegen vocht door thermisch verzinkt oppervlak.

Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in de kleinste ruimtes dankzij de voorbouw lengte van slechts 373 mm.
- Bij dwarsopname van palletten geeft een duidelijke vorkmarkering de exacte, veilige insteekdiepte van de pallet aan.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselloet.
- Beschermd inlooprollen.
- Gehard staal.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met variabele vorklengtes, verschillende remsystemen en wielen kunnen aanpassingen worden gemaakt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Stille werking

- Bijzonder geruisloos en duurzaam dankzij verchroomde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede loopeigenschappen ook zonder smering aan de verbindingen.

Individuele uitrusting

- Tal van vorklengtes en verschillende maten over de vorken.
- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Verschillende wielcombinaties en remsystemen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM G20, 520 x 1.150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 1.150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520 x 1.150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520 x 795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**