



Empilhadeira elétrica de três rodas

EFG 112

Altura de elevação: 2900-7000 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

A empilhadeira elétrica ágil para todas as aplicações.

Nada fica apertado para as nossas empilhadeiras contrabalançadas de três rodas.

Nossas EFG série 1 manobráveis e versáteis são as auxiliares ideais para um trabalho eficiente e rápido em altas velocidades de elevação. O potente sistema hidráulico garante o melhor desempenho, especialmente quando usado com acessórios.

A tecnologia avançada de corrente alternada e o conceito de tecnologia PureEnergy garantem a eficiência ideal em todos os momentos. Assim pode-se alcançar o máximo desempenho da movimentação com consumo mínimo. Devido à ergonomia sofisticada, operação intuitiva e a melhor visibilidade periférica através do mastro de elevação compacto, o desempenho da sua EFG pode ser totalmente ampliado para cada uso.

O equipamento também pontua em termos de eficiência energética: Com as baterias de lítio livres de manutenção e com cargas intermediárias rápidas, você se beneficia da potência total da sua empilhadeira contrabalançada de três rodas.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Sistema de elevação hidráulico potente para o melhor desempenho, mesmo com acessórios
- Eficiência energética otimizada devido ao conceito PureEnergy
- Dimensões compactas para máxima manobrabilidade
- A mais bem conceituada no mercado devido ao mastro de elevação compacto
- Posto de trabalho ergonômico para um trabalho livre de desconforto

A sua empilhadeira elétrica

Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máxima potência com as empilhadeiras mais eficientes.

Combinando um ciclo de vida de baixos custos e dados de desempenho sólidos, nossa EFG 112 explora todo o potencial de economia - para um consumo ideal de energia com máxima potência.

PureEnergy - Conceito da tecnologia

- A mais avançada tecnologia trifásica.
- Controle compacto e unidade hidráulica compacta.
- Menos trocas de bateria devido a ciclos de trabalho significativamente mais longos.
- Potência hidráulica forte para acessórios.
- Controle adaptado às necessidades do sistema hidráulico e motores.

Gerenciamento profissional da bateria

- Troca fácil da bateria de chumbo-ácido por acesso lateral.
- Sistemas individuais de troca com auxílio de transpaleta elétrica, empilhadeira ou guindaste.
- Carregamento com economia de espaço e fácil manutenção.
- Transporte horizontal seguro da unidade de bateria.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo extremamente curto de carregamento da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Sistemas de assistência avançados e várias opções de segurança garantem que pessoas, bens e equipamentos no armazém, estejam sempre bem protegidos.

Sistemas de assistência opcionais

- Controle de acesso accessCONTROL para liberação controlada da empilhadeira.
- Controle de velocidade de deslocamento driveCONTROL a partir de uma altura de elevação definida.
- liftCONTROL para amortecimento da inclinação e redução adicional da velocidade de inclinação do mastro a partir de uma altura de elevação de 1,5 m.
- Maior segurança graças à melhor visibilidade periférica a curta distância com o sistema de câmera Jungheinrich addedVIEW 360°.
- Jungheinrich zoneCONTROL para monitorar áreas críticas de armazenamento e proteger contra colisões.

Sistema de bateria livre de manutenção

- Freio regenerativo livre de desgaste através de motor-freio.
- Parada segura em rampas através do freio de estacionamento de engate automático.
- Frenagem máxima através do freio a disco livre de manutenção.

Soluções de segurança inovadoras

- Desativação das funções hidráulicas quando o assento está desocupado.
- Freio de estacionamento automático contra o retrocesso em rampas e inclinações - mesmo com o equipamento desligado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Inúmeras opções do equipamento básico e controles individualmente configuráveis garantem que você obtenha o máximo de sua empilhadeira elétrica EFG em todas as condições.

Conceito operacional adaptável

- Cinco programas de condução parametrizáveis.
- Regulagem contínua individual do apoio para os braços e coluna de direção em dois eixos.
- Posição ajustável da alavanca e dos eixos dos elementos de operação.
- Operação de pedal único ou duplo.
- Ativação do equipamento pelo EasyAccess via Softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.

Posto de trabalho ergonômico

- Menos força na direção e menos voltas do volante para uma direção mais fácil.
- Mais espaço para as pernas eliminando componentes hidráulicos na área do joelho.
- Coluna de direção ajustável ao operador em altura e inclinação.
- Integração de todos os elementos de comando principais no apoio para os braços ajustável.
- Cabine flutuante para baixas vibrações devido ao desacoplamento da cabine do chassi.
- Visão clara da carga devido à disposição otimizada da corrente e da mangueira.
- Pacote de perfil compactamente agrupado com excelente visão.
- Display de 4-polegadas de alta resolução e porta USB como padrão.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EFG 112	1200 kg	7000 mm	12 km/h	3235 mm	0,48 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

