



Transpaletteira manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Altura de elevação: 710 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

A versátil transpaleteira com tesoura em aço inoxidável.

Corrosão e ácido resistente aos mais rigorosos requisitos de higiene.

Nossas versáteis transpaleteiras tipo tesoura em aço inoxidável AMX I15 / I15e são o equipamento ideal para todas as aplicações em ambientes agressivos, onde são exigidos os mais altos padrões de higiene.

Devido a utilização do aço inoxidável, essas transpaleteiras são extremamente resistentes à corrosão contra umidade, ácidos e sais e, portanto, mostram plenamente suas forças na indústria alimentícia, bem como em empresas farmacêuticas e químicas. Especial atenção foi dada ao projeto para permitir uma limpeza rápida e completa. Portanto, não há cavidades ou nichos de difícil acesso.

Segurança alimentar adicional garante o uso de lubrificantes de grau alimentício. As pontas do garfo fechadas fornecem proteção contra respingos de sujeira nas rodas.

É claro que esses equipamentos também oferecem as aplicações das nossas transpaleteiras tipo tesoura: como transpaleteiras, como mesa elevatória, como mesa de suprimentos ou como bancada de trabalho.



Approved

Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Totalmente resistente à corrosão, sal e ácido
- Disponível como manual ou eletro-hidráulica
- Sistema hidráulico protegido evita a entrada de água
- Construção amiga da limpeza
- Lubrificante de grau alimentício (classe H1/H2)

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Seja sobre a elevação rápida, o sistema hidráulico manual ou o carregador integrado na versão eletrificada - a movimentação rápida e eficiente de mercadorias é o foco aqui.

Manuseio eficiente

- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- Euro paletes elevados do piso com apenas 3 cursos da bomba com a opção de elevação rápida (disponível até 120 kg).
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.

Bateria e carregador integrado (AMX I15e)

- Retificador de carga embutido controlado eletronicamente.
- A recarga da bateria pode ser feita em qualquer tomada de 230-V.
- Bateria de 65 Ah livre de manutenção.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Ambientes operacionais especiais exigem um grau especial de segurança - garantido por materiais de alta qualidade e sistema hidráulico otimizado.

Alta proteção contra corrosão

- Chassis de aço inoxidável resistente a ácidos
- Proteção contra umidade através de superfície galvanizada a fogo.

Seguro e manobrável

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 340 mm.
- Pernas adicionais para proteção confiável até 800 mm de altura de elevação.
- As rodas de carga tandem de série proporcionam melhor estabilidade e ainda protegem o piso.
- Fácil retração e extensão dos garfos devido aos braços deslizantes nas pontas dos garfos.
- Unidade de bomba com depósito integrado e válvula de descida suave por meio de alavanca manual.
- Válvula de alívio de pressão para proteger o sistema hidráulico contra sobrecarga.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Essas transpaleteiras de aço inoxidável atendem facilmente às suas exigências especiais de segurança e higiene, especialmente no uso diário em ambientes extremos.

Higiene até nos menores detalhes

- A construção robusta e resistente à torção com pontas de garfo fechadas garante que, durante a movimentação, nenhum tipo de sujeira espirre dos roletes do garfo para a carga.
- Espaços facilmente acessíveis ou completamente fechados possibilitam uma limpeza efetiva sem "esconderijos para bactérias".
- Niple de lubrificação em todas as partes móveis.
- Lubrificante de grau alimentício (classe H1 e H2).

Equipamentos individuais

- Elevação e descida: por sistema hidráulico manual ou eletro-hidráulico com motor de elevação de 1,2-kW.
- Pneus de poliuretano para um funcionamento confortável e suave.
- Pneus de nylon para robustez e alta resistência química.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

