



Seccionadora de pedidos horizontal

ECE 310

Altura de elevação: 750 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

A prática selecionadora de pedidos com elevação ergonômica.

Seleção de pedidos econômica para o segundo nível da estanteria.

A selecionadora de pedidos horizontal ECE 310, confiável e ergonômica, é a escolha perfeita para a seleção de pedidos agradável. Devido à superfície de apoio de carga a ser elevada, as mercadorias podem ser armazenadas na altura correta. Além disso, o equipamento destaca-se pelo alto desempenho de seleção de pedidos com baixo consumo de energia.

O volante da direção multifuncional jetPILOT, premiado com o Red Dot, para uma condução precisa e a transição perfeita entre diferentes modos de condução, garante um conforto na operação intuitivo e uma elevada segurança. Um amplo catálogo de opções com vários pacotes de equipamentos oferece a máxima flexibilidade para um trabalho diário eficiente no armazém.

Aceleração dinâmica, condução em curvas segura e excelente velocidade e aceleração são mais pontos fortes dessas selecionadoras de pedidos. Da mesma forma a estação de trabalho individualmente ajustável, permite um trabalho fácil devido à fácil acessibilidade de todos os elementos operacionais.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Desempenho máximo de seleção para cargas de até 1.000 kg
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Seleção de pedidos e elevação ergonômicas
- Operação remota semi-automática easyPILOT (opcional)

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com a número 1 no armazém, você pode esperar pelo maior desempenho de seleção de pedidos com o menor consumo de energia - por trás dela, há um conceito de acionamento potente e flexível.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Pacote de opcionais no equipamento drivePLUS com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior, potência de aceleração e direção.
- Velocidade de curva segura através do opcional curveCONTROL dependente da carga.
- Pacote de opcionais no equipamento driveEcoPLUS para maior economia de energia.

Mudança flexível entre opções operacionais

- Grandes distâncias (a partir de aprox. 10 metros): Condução com jetPILOT.
- Médias distâncias: Operação remota com Jungheinrich easyPILOT, que permite total concentração no processo de separação de mercadorias.
- Curtas distâncias: Posicionamento no palete certo e ajuste fino através, por exemplo, da operação por teclado no encosto do banco (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A ECE se desloca tão seguramente como nenhuma outra! A luz de circulação diurna integrada DayLED garante ótima visibilidade, mesmo em condições de pouca luz.

Plataforma de operação do operador elevável hidráulica (HP) (opcional)

- Para seleção de pedidos freqüentes no segundo nível da estanteria.
- Elevação rápida e segura do operador até a altura da tampa da bateria.
- Operação da plataforma através do pedal, deixando as mãos livres para a seleção de pedidos.
- O jetPILOT pode ser levantado juntamente com a plataforma (HP-LJ) para possibilitar o posicionamento do equipamento mesmo com a plataforma elevada (opcional).

Veja melhor e seja bem visto


- Melhor visibilidade em lugares mal iluminados devido à luz de condução diurna DayLED integrada (opcional).
- Spot de piso – significativa redução do risco de colisão em lugares sem visibilidade através de um ponto de luz vermelha projetado no piso cerca de 3 m à frente do equipamento (opcional).

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa do acionamento em aço à prova de choques.
- Proteção da estrutura do chassi extra-alta no capô frontal de aço de alta qualidade.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação,



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Em conjunto com o impulsor multifuncional jetPILOT, o posto de trabalho do operador da ECE oferece muitas vantagens. Aqui o operador tem tudo sob controle o tempo todo.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Opções de armazenamento diversificadas e individualizáveis.
- Plataforma de operação do operador amortecida e ajustável adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga opcional ao pressionar o botão de elevação duas vezes.

Volante multifuncional jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável, como em um automóvel, e parada mais segura.
- Alívio de sobrecarga no pescoço e na coluna durante condução em curvas.
- Operação com uma só mão e retorno automático do volante para a posição de saída em linha reta.
- Ajustes podem ser feitos de acordo com os tamanhos individuais do corpo.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais à sua aplicação.
- Outros acessórios para trabalhar no segundo nível da estanteria.
- Suporte para opções robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de transmissão de dados via rádio.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECE 310	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2721 mm	0,33 m/s
ECE 310 HP	1000 kg	750 mm	12,5 km/h	2871 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br