



Commissionatore per minuterie

EKM 202

Altezza di sollevamento: 3000 mm / Portata: 215 kg

L'alternativa sicura alla tradizionale scala.

Per commissionare le minuterie in maniera semplice ed efficiente.

I nostri maneggevoli e versatili commissionatori per minuterie EKM sono l'ideale per l'utilizzo nei punti vendita, negli impieghi leggeri di manutenzione o per incarichi di commissionamento senza pallet. Il montante molto stabile permette di prelevare gli articoli fino al terzo livello della scaffalatura. Lo consideriamo la migliore alternativa alla classica scala.

Grazie alle dimensioni compatte e alla ridotta altezza della pedana, l'EKM si adatta facilmente alle corsie strette dei punti vendita e alle porte con traverse basse. Il sistema di ritenuta con chiusura automatica assicura all'operatore di essere al sicuro anche a grandi altezze. Un sensore di comando sulla pedana permette all'operatore di rimanere nella posizione di guida più ergonomica sulla piattaforma operatore in piedi.

L'ampia postazione offre una posizione comoda e una buona visuale in direzione di marcia sia durante la guida sia durante il picking. Gli elementi di comando, ergonomicamente disposti, rendono le operazioni di sollevamento e marcia possibili in contemporanea, rendendo così l'EKM ancora più efficiente.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Per picking ad altezze di prelievo fino a 5,3 m
- Estremamente versatile anche nella marcia con piattaforma sollevata
- Piani di appoggio regolabili a piacere
- Sicurezza ad ogni altezza grazie ai sistemi di ritenuta con chiusura automatica
- Floor-Stripes pensati per l'impiego in aree con presenza di persone

Il commissionatore Jungheinrich in grado di garantire altissimi livelli di movimentazione.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

L'EKM ha energia sufficiente per svolgere gli incarichi quotidiani nella massima facilità, grazie alla batteria AGM da 192 Ah esente da manutenzione insieme al caricabatterie incorporato.

Batteria e relativa ricarica

- Batteria da 192 Ah AGM esente da manutenzione.
- Caricabatterie integrato con cavo spiralato che può essere collegato a qualsiasi presa da 230V. Non sarà più necessario cercare il cavo di carica.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio nei costi grazie all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.

Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

La chiusura automatica delle porte dopo la salita o la discesa dalla piattaforma operatore assicura la massima sicurezza per il conducente.

Stabile e robusto

- Elevata sicurezza durante il sollevamento grazie al montante stabile.
- Una maggior protezione contro gli urti viene garantita dal solido telaio in acciaio e dai paraurti.
- Robusto telaio in metallo senza nessuna parte in plastica che si possa danneggiare.
- Chiusura automatica di serie delle porte quando si entra ed esce dalla piattaforma operatore, di conseguenza il sollevamento della piattaforma avviene soltanto con le porte chiuse.
- Bloccaggio delle porte automatico (in opzione): Le porte rimarranno bloccate fino a quando la piattaforma non sarà completamente abbassata. Questo previene eventuali aperture accidentali mentre la piattaforma è sollevata per garantire maggior sicurezza all'operatore.

Sicuro ed ergonomico

- Comando a due mani obbligatorio mediante sensori capacitivi, in modo che l'operatore rimanga all'interno del profilo del veicolo durante la marcia.
- Manopola di nuova concezione per una stabilità sicura e una marcia precisa.
- Marcia rettilinea sicura grazie alla posizione zero definita, movimenti leggeri per le piccole curve e deviazione ampia per le curve a 90°.
- Posizione ergonomica per la mano destra: L'interruttore di guida attuabile tramite pollice consente un'impugnatura ergonomica ed evita di allontanare l'intera mano dall'impugnatura; lo spazio restante della superficie può



Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

Sicuro e delicato: Il sistema Softlanding offre una posa delicata della piattaforma alla fine dell'abbassamento per ridurre le scosse e quindi aumentare i livelli di comfort nell'utilizzo.

Sollevamento e prelievo

- Visuale a 360° anche ad altezze di prelievo fino a 5,30 m grazie alla particolare struttura del montante.
- Il sollevamento senza catene necessita di minori componenti e minima manutenzione.
- Il "Softlanding" garantisce un abbassamento delicato della piattaforma a fine corsa senza alcun contraccolpo per proteggere l'operatore e permettergli una discesa da bordo più semplice.

Piano di carico

- Portata fino a 100 kg per uno stoccaggio sicuro e per il trasporto di oggetti.
- I fori sul piano di carico consentono di avere una buona visuale verso il basso a piattaforma sollevata, per rilevare in tempo eventuali persone nelle vicinanze.
- I fori sul piano di carico consentono di avere una buona visuale verso il basso a piattaforma sollevata, per rilevare in tempo eventuali persone nelle vicinanze.
- Superficie di appoggio sufficiente anche per il trasporto sicuro di piccoli oggetti.
- Piano di appoggio regolabile elettricamente con un campo di regolazione di 610 mm (in opzione).
- Utilizzo del piano di carico in posizione abbassata anche dall'esterno (in opzione).
- L'ampio margine di regolazione assicura un'ottima visibilità in avanti, anche con molti articoli posti sul piano di carico. Sono inoltre previsti ulteriori vani portaoggetti nelle portiere.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Velocità di sollevamento senza carico
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**