

Elektrisk støttebenstruck

EJC M10 E / M10b E

Løftehøyde: 1540-1900 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

Hendig basismodell for enkel stabling.

Godt hjelpemiddel for bruksområder med lav intensitet.

Våre kompakte og rimelige elektriske støttebenstrucker EJC M10 E / M10b E passer perfekt til innsetting og uthenting av lette varer der det er trangt om plassen. To ulike løftehøyder for fleksibel bruk, mens den valgfrie bredsporvarianten er ideell til opptak av lukkede paller.

En børsteløs likestrømsmotor sørger for konstant høy ytelse. Den integrerte laderen sikrer rask og enkel opplading av de vedlikeholdsfrie litiumionbatteriene på 50 Ah i alle 230 V-stikkontakter.

Den smale monomasten og den lave rammehøyden gir fri sikt forover samt til lasten som fraktes. Et ergonomisk utformet ledehendelhode med oversiktlige betjeningslementer sørger for sikkert og behagelig arbeid.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Basismodell til intern varetransport.
- Fremragende smidighet i trange områder på lageret.
- Allsidig i bruk takket være integrert litiumionbatteri og integrert lader.
- Innovativt ledehendeldesign gir effektiv enhåndsbetjening.
- Moderne display med integrerte varsellamper gir enkel betjening.

Støttebenstruck fra Jungheinrich med maksimale kundefordeler.



Effektivitet

Solid effekt med våre effektive trucker.

Dra nytte av god tilgang og korte ladetider med vår vedlikeholdsfrie litiumionteknologi. Takket være integrert varsellampe har du alltid oversikt over aktuell status for truck og batterinivå.

Pålitelig litiumionteknologi

- Vedlikeholdsfritt litiumionbatteri på 50 Ah med lang levetid.
- Integrert lader for rask lading i alle 230 V-stikkontakter.
- Varsellampe informerer i god tid om lavt ladenivå.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Smart automatisk utkobling etter 30 minutter uten bruk.

Multifunksjonelt ledehendelhode gir effektivt arbeid

- 2,4-tommers LCD-display i ledehendelhodet for å vise aktuell truckstatus.
- Sanntidsvisning av kjørehastighet, batterinivå, driftstimeteller og statusmeldinger for effektivt arbeid.
- 4-sifret PIN-kode i ledehendelen gjør det lett å slå på trucken.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for sikkert arbeid.

Både sikkert og behagelig: PIN-koden erstatter tenningsnøkkelen og sørger for at bare autorisert personale kan gå inn i og kjøre trucken.

Sikkert arbeid i trange rom

- Enklere manøvrering der det er trangt ved betjening av bryter for kjøring i lav hastighet med ledehendel i øvre posisjon.
- Optimal sikt mot gaffeltuppene takket være lav rammehøyde.
- Det er bare mulig å bevege trucken når støpselet til den integrerte laderen sitter på egnet plass på trucken.
- Truck fra Jungheinrich konstruert etter den nyeste EN-1175-standard.

Mindre fare for personskader

- Sikkerhetsbryter integrert i ledehendelhodet beskytter operatøren mot kollisjoner.
- Den lange sikkerhetsledehendelen sørger for tilstrekkelig avstand mellom operatøren og trucken.
- Lavere risiko for fotskader takket være lav bakkekling.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Løfte, senke, bremse, akselerere – med våre allsidige elektriske støttebenstrucker av typen EJC får du maksimal komfort, siden alle truckfunksjonene enkelt kan betjenes med én hånd.

Høy fleksibilitet i bruk

- Tilgjengelig i løfthøydene 1540 mm og 1900 mm.
- Støttebensbredden på bredsporvarianten på 882 mm og 1052 mm kan stilles inn med adapter.
- En langsommere kjøremodus (3,5 km/t) kan aktiveres med PIN-kodefeltet i ledehendelen.

Intuitiv betjening

- LED-visning av aktuell driftstilstand for trucken i ledehendelhodet for økonomisk arbeid.
- De viktigste funksjonene løfting, senking, akselerasjon, nedbremsing og styring kan betjenes med én hånd.
- Enkel tilgang til funksjonen for kjøring i lav hastighet for å manøvrere med ledehendel i øvre posisjon.
- Enkelt betjening for både høyre- og venstrehendte.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**