



## Elektrisk palletruck

**EJE 114i-118i**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 1400-1800 kg

# Effektiv palletruck med Li-ionteknologi

Enkel transport av varer over korte strekninger.

De spesielt effektive og lettmanøvrerte elektriske palletruckene EJE 114i–118i med integrert Li-ionteknologi som standard er lønnsomme og robuste.

Litiumionbatteriet er integrert i trucken. Det gir et mer kompakt design og gjør palletrucken lettere og dermed enklere å manøvrere. De er derfor svært godt egnet for bruk i trange og vektsensitive områder, som for eksempel på lastelemmer eller lastebiler.

Litiumionteknologien byr på mange fordeler i forbindelse med den integrerte laderen som kan brukes i alle vanlige 230-volts stikkontakter: vedlikeholdsfrihet, lang levetid og mulighet for hurtig- og pauselading. Dette sikrer at trucken er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og gjør den fleksibel ved drift over flere skift.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



## Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

\* I samsvar med våre garantibetingelser – se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Høy tilgjengelighet med Li-ionbatteri
- Ekstremt lettmanøvrert og kompakt, takket være kort chassislengde
- Lav totalvekt
- Ideell for bruk på lastebilen
- Integrert lader for hurtig lading i alle 230 V stikkontakter

# Palletruck fra Jungheinrich

## med store kundefordeler.



### Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Takket være den integrerte litiumionteknologien er resultatet en perfekt kombinasjon mellom robusthet og lønnsomhet. Enklere batteristyring og en integrert lader sørger for fleksibel bruk og høy ytelse.

#### Integrert litiumionteknologi

- Integrert lader for rask pauselading i enhver 230 V stikkontakt, selv i korte pauser.
- Batteribytte og batterivedlikehold bortfaller.
- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gasser.



### Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Med våre litiumiontrucker profitterer du på høy ytelse, vedlikeholdsfrihet og økt sikkerhet på lageret, fordi våre Li-ionbatterier ikke avgir gasser, i motsetning til blybatterier.

#### Sikker betjening og vedlikehold

- Vedlikeholdsfri drivmotor i trefaseteknologi uten kullbørster.
- Enkel tilgang til alle komponenter på grunn av frontdeksel med bare to skruer.
- Elektronikk og støpsler er motstandsdyktige mot for eksempel støv og fuktighet i henhold til IP54.
- ProTracLink: Nivåutjevning gir mindre slitasje på støttehjulene ved skrå kjøring opp på rampen. En mekanisk forbindelse gjør at begge støttehjulene alltid befinner seg på samme nivå. Det nedre støttehjulet slår derfor ikke borti noe og forårsaker ikke lenger skade.
- Økt sikkerhet fordi Li-ionbatterier ikke avgir gasser.

#### Sneglefartbryter

- Økt sikkerhet med ledehendel i øvre posisjon ved automatisk redusert hastighet for bruk der det er trangt.



### Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Nyskapende teknologier, kompakt manøvrerbarhet og lav totalvekt gjør disse modellene til de mest vedlikeholdsfrie ved konstant høy ytelse, også på trange steder.

#### Ergonomisk betjening

- Ledehendelhodet er optimalt tilpasset førerens ergonomiske behov.
- Klar fargesymbolikk og knapper med slitesterke symboler gir enkel betjening.
- Optimalt vinklet ledehendelhode gir godt og ergonomisk grep.
- Sneglefartbryter er lett tilgjengelig ved kjøring med ledehendel i øvre posisjon.
- Berøringsfri sensorteknologi som er beskyttet i henhold til kapslingsgrad IP65. Dette gir god sikring mot feil.
- Like god betjening i alle ledehendelposisjoner med vippebrytere.

#### Kompakt og lett truck

- Kort chassislengde (truckens lengde inkludert gaffelrygg (l2-mål)) på bare 416 mm grunnet mer kompakt batterirom.
- Enkel manøvrering på liten plass.
- Totalvekt inkludert batteri 280 kg.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn     | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| EJE 114i | 1400 kg             | 122 mm             | 5 km/h                   | 2058 mm                                   | 0,03 m/s                 |
| EJE 116i | 1600 kg             | 122 mm             | 6 km/h                   | 2058 mm                                   | 0,04 m/s                 |
| EJE 118i | 1800 kg             | 122 mm             | 6 km/h                   | 2058 mm                                   | 0,04 m/s                 |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**