



Elektrisk skyvemasttruck

ETM/ETV 318-325

Løftehøyde: 4250-14000 mm / Løftekapasitet: 1800-2500 kg

Kraftig skyvemasttruck for store utfordringer.

Løfter tung last helt til øverste reolnivå.

Våre stabile og kraftige skyvemasttrucker i serie 3 overbeviser med robust chassis, stor hjuldiameter og svært stabil mast. Med dem kan du enkelt løfte last i høyder opptil 14 meter. Mens ETV kan ta opp europaller mellom støttebeina, byr ETM med sin smale konstruksjon på store fordeler i dypstabling- og blokklagre.

Dra nytte av bedre vareflyt med lavere energiforbruk, mindre svingninger i masta ved innsetting og uthenting og raskere senking av gaflene med tilvalget loweringPRO.

Avanserte Li-ionbatterier med lang levetid, rask pauselading og vedlikeholdsfrihet gir langvarig ytelse og god effekt. Utstyrsalternativ som panoramatak og videostyring i stor løftehøyde kompletterer pakken.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ekstremt stabil konstruksjon gir høy restkapasitet
- Elektrisk lasthjulbrems gir økt sikkerhet
- 180°- og 360°-styring gir fleksibel manøvrering
- loweringPRO gir høyere senkehastighet
- Skreddersydd utstyr til all slags bruk

Din skyvemasttruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med de mest effektive truckene.

Store løftehøyder møter stor kapasitet: Vår nyskapende litiumionteknologi er suksessoppskriften for høy tilgjengelighet og lavere kostnader.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- God tilgjengelighet takket være svært kort ladetid.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Lengre levetid og vedlikeholdsfrihet gir lavere kostnader.
- Siden det ikke blir utviklet gass, er verken laderom eller lufting nødvendig.

Kraftig mast

- Maksimal sikkerhet og effektiv lagerutnyttelse, også i store høyder.
- Tredelte master med løftehøyde opptil 14 000 mm.
- Fremragende sikt på lasten.
- Lav gjennomkjøringshøyde kombinert med stor løftehøyde.
- Høy restkapasitet selv i stor løftehøyde.
- Reduserte mastsvingninger ved innsetting og uthenting takket være tilleggsutstyret aktiv mastsvingningsdemping.

loweringPRO

- Tilvalget loweringPRO fordobler senkehastigheten til 1,2 m/s.
- Myk mastovergang gir bedre sikkerhet ved løfting og senking av varene.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Enklere, raskere og sikrere innsetting med assistentsystemene fra Jungheinrich – sett ganske enkelt sammen din egen utstyrs pakke.

En rekke assistentsystemer og tilleggsutstyr

- operationCONTROL måler fortløpende vekten på lasten og gir et optisk varselssignal på førerdisplayet og en akustisk varsellyd hvis restkapasiteten nærmer seg grenseverdien.
- positionCONTROL med Snap-funksjon muliggjør enkel og rask innsetting uten å måtte trykke flere taster.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableoppdrag fra lagerstyringssystemet.
- Sikker og effektiv innsetting og uthenting med kamera på gaflene og ergonomisk justerbar motor.

EasyAccess

- Nøkkelfri tilgang med berøringsbryter, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).

4-tommers fargeskjerm

- Visning av kjøreretning og hjulstilling.
- Batteristatus med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfrie kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokke.
- Løftehøyde (tilleggsutstyr).
- Lastvekt (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Innred lageret med vår skreddersydde skyvemasttruck som oppfyller kravene til bruk og sikkerhet fullt ut.

Utstyrs pakker for ulike forhold

- Efficiency for lang driftstid med ett batteri.
- drivePLUS for hyppig kjøring over lange strekninger.
- liftPLUS gir høyere løftehastighet og bedre produktivitet.
- drive&liftPLUS for maksimal produktivitet og optimalt energiforbruk.
- Holder for feste av for eksempel dataterminal, skriveunderlag eller videokamera.

soloPILOT betjeningshendel

- For aktivering av samtlige hydraulikkfunksjoner samt kjøreretningsvalg og horn.
- Alle brytere befinner seg innenfor synsfeltet og hver bryter har én funksjon.
- Selvforklarende betjeningsretning på kjøreretningsbryter.
- Presisjonsstyring av alle funksjoner.
- Optimal styring av påmontert tilleggsutstyr som for eksempel gaffelspreder.
- multiPILOT-betjeningshendel kan leveres som tilleggsutstyr.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**