



Powered Stacker

EJC 212b-220b

Celšanas augstums: 2500-6000 mm / Kravnesība: 1200-2000 kg

Daudzpusīgais profesionālis iekraušanas un izkraušanas darbos.

Eiropalešu un speciālu preču vienkārša un droša pārvadāšana.

Ērti lietojamie un efektīvie EJC 2b krautņotāji ar dīzeles vadību ir speciāli pielāgoti darbam ar speciālām kravām. Balstīdāks ir izvirzīts uz sāniem, un kaltās dakšas iespējams nolaist līdz pat zemei. Tādējādi iespējama vienkārša pabrukšana zem kravām. Turklāt dakšas ir pieejamas dažādos variantos. Drošu un efektīvu preču pārkraušanu nodrošina mūsu palīgsistēmas "operationCONTROL", kas brīdina, ja tiek pārsniegta atlikusī celstspēja, vai pacelšanas augstuma iestatīšanas opcija "positionCONTROL". Krautņotāji ar dīzeles vadību ir aprīkoti ar jaudīgu trīsfāzu dzinēju, kurš, pateicoties straujajam paātrinājumam, nodrošina efektīvu noliktavas darbību ikdienā. Arī pacelšanas motors pārlecina ar lielo jaudu, vienlaikus ir kluss un kombinācijā ar optimizēto hidrauliku ļauj veikt īpaši vienmērīgu un precīzu kraušanu. Tādējādi pacelšanas motors veicina nenogurdinošu un drošu strādāšanu.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilga darbība pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Jaudīgs bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs.
- Slēgtu vai šķērsenisku palešu uzņemšana.
- Proporcionālā hidraulika precīzai celšanai un nolaišanai.
- Drošs palēninātas braukšanas režīms ar paceltu dīseli.
- Individuāla pielāgošana visdažādākajām ekspluatācijas situācijām.

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Īpaši ietilpīgi akumulatori kombinācijā ar uzlaboto akumulatoru pārvaldības sistēmu ļauj ieturēt mazāk paužu un līdz ar to nodrošina īpaši efektīvu preču pārkraušanu.

Inteliģenta piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma

- Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji lielākai veiktspējai un vienlaicīgai ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, pateicoties perfektai saskaņotībai ar mūsu izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums un ātra braukšanas virziena maiņa.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Bezapkopes vilces dzinējs bez ogles sukām.

Ilgs darba laiks

- Ilgs lietošanas laiks, ko nodrošina akumulatora kapacitāte līdz 375 Ah.
- Iebūvēts lādētājs (opcija) vienkāršai akumulatora uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas (atkarībā no akumulatora tipa līdz maks. 270 Ah iespējama arī ātrās uzlādes funkcija, kas nodrošina akumulatora uzlādi vienas darba maiņas laikā).

Litija jonu tehnoloģija

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomainīšana.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Negadījumu novēršana ar ergonomiku: mūsu pārdomātā un intuitīvi veidotā daudzfunkcionālā dīseles galva garantē drošību darbā ar šiem iekrāvējiem.

Vienmēr lietas kursā

- 2 collu displejs ar kravas indikāciju (opcija) kā centrālais indikācijas un regulēšanas instruments.
- Akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundu skaits un notikumu paziņojumi.
- Izvēlei pieejamas trīs braukšanas programmas.
- Aktivizēšana ar atslēgas slēdzi vai "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamu transpondera karti.

Droša iekraušana un izkraušana

- Intuitīva visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadība, izmantojot daudzfunkcionālo dīseles galvu.
- Precīza un lēna kravas pacelšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulējamu apgriezienu skaitu un samazinātu trokšņu līmeni.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Automātisks braukšanas ātruma samazinājums, kad ir pacelta krava.
- Četrriteņu koncepcija augstai stabilitātei.

Servisam draudzīga konstrukcija

- Viegli atverams dzinēja pārsegs, kas ir nostiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Servisa atveres priekšējā pārsegā.
- Atbalsta ritenis ar bajonetes mehānismu vienkāršai riteņu nomaiņai, iekrāvēju tikai nēdaudz paceļot uz augšu.
- Pilnībā pret mitrumu un netīrumiem aizsargāta, hermētiski noslēgta dīseles elektroniskā sistēma atbilstoši standartam IP65.



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Viss pārskatāms: 6 collu displejā (opcija) uz opcionālās aptveres iespējams redzēt pacelšanas augstumu, atlikušo celbspēju, pārslodzes brīdinājumu un precīzus svarus.

Platās šķērsbāzes variants

- Uz sāniem izvērztas balstdakšas un līdz zemei nolaižamas kaltas dakšas.
- Ērtai speciālu kravu, eiropalešu, šķērsenisu vai slēgtu palešu pārkraušanai (Apvienotā Karaliste, ASV).

Praktiskas mantu novietnes

- Dokumentu novietne priekšējā pārsegā.
- Novietošanas nodaļumi instrumentu pārsegā.
- Padziļinājums rakstāmlietu uzglabāšanai un papīra piespraude.

Papildaprīkojums

- 6 collu papildu displejs (opcionāls) palīgsistēmām.
- Dubultie rullīši balsta ritenim nodiluma samazināšanai.
- Kravas aizsargrežģis ar atšķirīgu montāžas augstumu.
- Variants ekspluatācijai saldētavā.
- Termināļa, skenera vai printera pievienošanas iespēja.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**