



Elektropiedziņas bīdmasta krautņotājs **ETM/ETV 318-325**

Celšanas augstums: 4250-14000 mm / Kravnesība: 1800-2500 kg

Spēcīgs bīdmasta krautņotājs visaugstākajām prasībām.

Paceļ smagas kravas līdz pašam augstākajam plauktu līmenim.

Mūsu stabili un jaudīgie 3. sērijas bīdmasta krautņotāji pārliecina ar savu izturīgo šasiju, liela diametra riteņiem un īpaši stabilu pacelšanas mastu. Tie bez problēmām paceļ kravas pat līdz 14 metru augstumā. Kamēr ETV starp balstdakšām var uzņemt eiropaletes, ETM ar savu šauro konstrukciju sniedz būtiskas priekšrocības, strādājot iebraucamo plauktu noliktavās un grēdu noliktavās.

Sasniedziet lielāku pārkraušanas jaudu, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu, un šādi iegūstiet samazinātas pacelšanas masta svārstības iekraušanas un izkraušanas laikā un palielinātu dakšu nolaišanas ātrumu, ko nodrošina opcija loweringPRO.

Progresīvi bezapkopes litija jonu akumulatori ar ilgu darbмūžu un ātrām starpuzlādēm garantē nemainīgu veikspēju un pārliecinošu jaudu. Paketi papildina tādas aprīkojuma opcijas kā panorāmas jumts vai video kontrole lielākam pacelšanas augstumam.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbмūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Īpaši stabila konstrukcija lielai atlikušajai celtspējai
- Elektriskas kravas riteņu bremzes paaugstinātai drošībai
- 180° un 360° stūres iekārta ērtai manevrēšanai
- loweringPRO opcija nolaišanas ātruma optimizēšanai
- Katram gadījumam precīzi pielāgotas aprīkojuma opcijas

Jūsu Jungheinrich bīdmasta krautņotājs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Maksimāls pacelšanas augstums sastopas ar maksimālu veikspēju: izvēlieties inovatīvas litija jonu tehnoloģijas kā veiksmes koncepciju augstas pieejamības un mazāku izmaksu nodrošināšanai.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Zemākas izmaksas, pateicoties ilgākam darbūžam un tam, ka nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas ne speciālas telpas uzlādei, ne ventilācija, jo neveidojas gāzes.

Jaudīgs pacelšanas masts

- Maksimāla drošība un efektīva noliktavas izmantošana arī lielā augstumā.
- Trīs sekciju pacelšanas masti ar pacelšanas augstumu līdz pat 14 000 mm.
- Izcila kravas redzamība cauri mastam.
- Mazs caurbraukšanas augstums pie liela pacelšanas augstuma.
- Liela atlikusi celtpēja arī lielā pacelšanas augstumā.
- Samazinātas pacelšanas masta svārstības iekraušanas un izkraušanas laikā, pateicoties opcionālai, aktīvai masta svārstību amortizācijas sistēmai.

loweringPRO

- Opcija loweringPRO nodrošina maksimālu veikspēju, divkāršojot nolaišanas ātrumu līdz 1,2 m/s.
- Vienmērīgā masta kustība kravas ļauj pacelt un nolaist maksimāli droši (opcija).



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Vienkārša, ātra un droša iekraušana ar Jungheinrich palīgsistēmām – nokomplektējiet Jūsu individuālo opciju paketi pavisam vienkāršā veidā.

Daudzveidīgas palīgsistēmas un opcijas

- "operationCONTROL" pastāvīgi mēra kravas svaru un, pietuvojoties atlikušās celtpējas robežvērtībai, brīdina vadītāju ar optiskiem brīdinājumiem displejā un akustisku skaņas signālu.
- "positionCONTROL" ar SNAP funkciju ļauj veikt vienkāršu un ātru iekraušanu bez nepieciešamības spiest papildu taustiņus.
- "liftNAVIGATION" automātiski pārsūta kraušanas uzdevumus no noliktavas pārvaldības sistēmas.
- Droša un efektīva kravu iekraušana un izkraušana, pateicoties dakšu kamerai un ergonomiski regulējamam dzinējam.

EasyAccess

- Bezatslēgas piekļuves sistēma, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles uzstādāmo transpondera karti.

4 collu pilnkrāsu displejs

- Braukšanas virziena un riteņu stāvokļa indikācija.
- Akumulatora stāvoklis ar atlikušā darbības laika indikāciju.
- Trīs iestatāmas braukšanas programmas.
- Darba stundas un pulkstenis.
- Pacelšanas augstums (opcija).
- Kravas svars (opcija).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Aprīkojiet Jūsu noliktavu ar precīzi pielāgotiem bīdmasta krautņotājiem, kas Jūsu pielietojuma un drošības prasībām atbilst par 100 procentiem.

Aprīkojuma paketes atšķirīgiem ekspluatācijas apstākļiem

- "Efficiency" ilgam darba laikam ar vienu akumulatoru.
- drivePLUS biežai garāku distanču veikšanai.
- "liftPLUS" lielākam pacelšanas ātrumam un palielinātai produktivitātei.
- "drive&liftPLUS" maksimālam ražīgumam, saglabājot optimālu enerģijas patēriņu.
- Datu pārraides termināļa, rakstāmpaliktņa vai videomonitora turētājs.

"soloPILOT" vadības svira

- Visu hidraulisko funkciju aktivizēšanai, kā arī braukšanas virziena izvēlei un signāлтаures lietošanai.
- Visi kontrolrādītāji atrodas vadītāja redzamības zonā, un katram no tiem ir piešķirta konkrēta funkcija.
- Intuitīvs braukšanas virziena pārslēga aktivizēšanas virziens.
- Darbs ar milimetru precizitāti, ļoti precīzi izpildot visas funkcijas.
- Optimāla papildu uzkaragregātu, piem., opcionālā dakšu pozicionētāja, vadība.
- Opcionāli pieejama multiPILOT vadības svira.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



JUNGHEINRICH