



Rietuvo

EJC 212b-220b

Kėlimo aukštis: 2500-6000 mm / Keliamoji galia: 1200-2000 kg

De veelzijdige professional tijdens de in- en uitslag.

Paprastas ir saugus europadėklų ir nestandartinių krovinių gabenimas.

De flexibele en efficiënte breedspoorstapelaars EJC 2b zijn speciaal bestemd voor het behandelen van speciale goederen. Door de verbrede wielarmen kunnen de vorken tot op de grond worden neergelaten. Daardoor kunnen de vorken gemakkelijk onder lasten worden gereden. De vorken zijn bovendien in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Bovendien zorgen onze assistentiesystemen operationCONTROL, die waarschuwt als het restdraagvermogen wordt overschreden, en de vooraf ingestelde hefhoogtevoorkeur positionCONTROL voor een veilige en efficiënte omslag van de goederen. De breedspoorstapelaars zijn uitgerust met een krachtige draaistroommotor die snel accelereren mogelijk maakt voor meer efficiëntie in het magazijn. Ook de hefmotor overtuigt met uitstekende prestaties. Hij is stil en maakt in combinatie met de geoptimaliseerde hydrauliek bijzonder zacht en nauwkeurig stapelen mogelijk. Daardoor draagt ook de hefmotor bij aan veilig werken zonder moe te worden.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Opname van gesloten pallets of dwarspallets.
- Proportionele hydrauliek voor gevoelig heffen en dalen.
- Veilige kruipgang bij rechtopstaande dissel.
- Individuele aanpassing aan de meest uiteenlopende toepassingen.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Extra grote accu's in combinatie met het geoptimaliseerde accumanagement resulteren in minder pauzes en dus in een bijzonder efficiënte omslag.

Išmani pavarų technika ir valdymo sistema

- Trifaziai varikliai užtikrina didesnį našumą tuo pačiu sumažinant veiklos sąnaudas dėl puikiai suderintos mūsų valdymo sistemos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.

Ilgą veikimo trukmę

- Lange inzetduur door accucapaciteiten tot 375 Ah.
- Integruotas įkroviklis (pasirinktinai) skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V lizdo (priklausomai nuo akumulatoriaus tipo, maks. iki 270 Ah taip pat tiekama su sparčiojo įkrovimo funkcija, kai galima įkrauti pamainos metu).

Ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Ongevallen vermijden door ergonomisch te werken: onze doordachte en intuïtief ontworpen multifunctionele dissel zorgt bij deze trucks voor extra veiligheid.

Visada gerai informuotas

- 2 colių ekranas su apkrovos indikatoriumi (pasirinktinai) kaip centrinis rodmenų ir nustatymų įtaisas.
- Akumulatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos pranešimus.
- Pasirinkimas iš trijų važiavimo programų.
- Aktyvinamas raktiniu jungikliu arba „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymas daugiafunkce vairalazdės galvute.
- Krovins tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio ir sumažinto triukšmo hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Važiavimo greitis automatiškai sumažinamas, esant pakeltam kroviniui.
- Keturių ratų koncepcija užtikrina didelį stabilumą.

Konstrukcija, kuriai patogų atlikti techninę priežiūrą

- Lengvai atidaromos variklio dangtis pritvirtintas tik 2 varžtais.
- Techninės priežiūros angos priekiniame skyde.
- Dėl atraminio rato su kaištiniu mechanizmu galima paprastai pakeisti ratus, tik truputį pakėlus krautuvą.
- Volledig tegen vocht en vuil afgeschermd elektronica in de dissel, volgens IP65.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Alles in één oogopslag: op het 6-inch display (optioneel) aan de optionele beugel kunnen hefhoogte, restdraagvermogen, overbelastingswaarschuwing en fijnwegen worden weergegeven.

Variantas su plačia provėža

- Į šoną ištraukiamos ratukinės šakės ir iki žemės nuleidžiamos kaltinės šakės.
- Voor een flexibele verwerking van speciale goederen, gesloten pallets of europallets dwars (UK, US).

Praktiškos dėtuvės

- Documentenvak aan de voorkap.
- Dėtuvė šalia prietaisų skydo.
- Rašiklių dėklas ir dėklas popieriui su spaustuku.

Papildoma įranga

- 6 colių papildomas ekranas, skirtas pagalbinėms sistemoms (pasirinktinai).
- Identiški atraminiai ratukai siekiant sumažinti dėvėjimąsi.
- Įvairių konstrukcinių aukščių apsauginės krovinio grotelės.
- Šaldomųjų sandėlių konstrukcija.
- Prisijungimo galimybės, pvz., su terminalais, skaitytuvais arba spausdintuvais.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH