



Rankiniai padėklų krautuvai

AM 120 / 120p

Kėlimo aukštis: 120 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Korozijai atsparus nerūdijančio plieno rankinis kėlimo vežimėlis.

Puikiai tinka naudoti drėgnoje ir agresyvioje aplinkoje.

Mūsų atsparūs ir lengvai valdomi nerūdijančio plieno konstrukcijos rankiniai šakiniai kėlimo vežimėliai yra puikūs pagalbininkai dirbant darbus, kuriems taikomi ypač aukšti higienos reikalavimai ir kur yra didelė korozijos rizika. Nerūdijantis plienas yra ypač atsparus rūgštims ir korozijai, todėl AM I serijos prietaisai yra ypač tinkami naudoti maisto, farmacijos ir chemijos pramonėje. Buvo imtasi visų priemonių, užtikrinančių, kad valymas būtų greitas ir efektyvus ir kad kėlimo vežimėlyje nebūtų jokių sunkiai pasiekiamų nišų. Be to, naudojami tik maisto produktams tinkantys tepalai. Žinoma, ši konstrukcija taip pat pasižymi įprastiniais mūsų AM serijos pranašumais. Dėl kompaktiško dizaino šis nerūdijančio plieno rankinis kėlimo vežimėlis yra ypač manevringas, o smulkūs priedai, tokie kaip slydimo apkaba, palengvina padėklo paėmimą. Greitam ir efektyviam krovinių transportavimui aplinkoje, kurioje keliama aukšti reikalavimai.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų – „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Korozijai ir rūgštims atspari važiuoklė
- Uždari šakių galai apsaugo, kad važiavimo metu nuo šakių ratukų ant krovinio nepatektų purvo
- Lengvai valoma konstrukcija
- Slydimo apkabos lengva, padėklų paėmimui
- Maisto produktams tinkantis tepalas (H1/ H2 klasės)

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Optimizuotos hidraulinės sistemos, lengvai veikiančio valdymo elemento ir ypač lengvai judančių ratų su įvorėmis dėka prekes gabenkite greitai ir efektyviai.

Efektyvus valdymas

- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Europadėklų pakėlimas nuo grindų tik 3 paspaudimais.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

AM serijos nerūdijančio plieno modeliai užtikrina didžiausią saugumą ir higieną, nes yra pagaminti iš rūgštims ir korozijai atsparaus plieno ir galvanizuotų paviršių.

Didelė apsauga nuo korozijos


- Rūgštims atspari nerūdijančio plieno važiuoklė
- Karštuoju būdu cinkuotas (galvanizuotas) paviršius apsaugo nuo drėgmės.

Saugus ir manevringas

- Dėl vos 340 mm siekiančio priekinės konstrukcijos ilgio saugu ir lengva naudoti net ir mažoje patalpoje.
- Lengvas šakių įstūmimas ir išstūmimas dėl slydimo apkabų ant šakių galų.
- Imant padėklus skersai, pažymėta žymė rodo tikslią, saugią padėklų vietą.

Maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Netgi ratus galima pritaikyti pagal Jūsų specialaus naudojimo reikalavimus: nailono padangos užtikrina ypač didelį atsparumą, o poliuretano padangos pasižymi patogumu ir tyliu veikimu.

Higiena iki mažiausių smulkmenų

- Uždari šakių galai užtikrina, kad važiavimo metu nuo šakių ratukų ant krovinio nepateks purvo.
- Laisvai pasiekiamas arba visiškai uždarytas ertmės galima efektyviai išvalyti nepaliekant bakterijų slėptuvių.
- Ypač lengvai prižiūrimas dėl tepimo įmovos.
- Maisto produktams tinkantis tepalas (H1 ir H2 klasės).

Individuali įranga

- Patogų ir tylų veikimą užtikrinančios poliuretano padangos.
- Tvirtumą ir didelį cheminį atsparumą užtikrinančios nailono padangos.
- Viengubi arba dvigubi šakių ratukai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH