



Mažos dalys krautuvai

EKM 202

Kėlimo aukštis: 3000 mm / Keliamoji galia: 215 kg

Saugi alternatyva darbinėms kopėčioms.

Lengvas ir efektyvus smulkių dalių užsakymų rinkimas.

Mūsų manevringas ir universalus smulkių dalių užsakymų rinktuvas EKM idealiai tinka naudoti filialuose, atliekant nesudėtingus techninės priežiūros darbus arba užsakymų rinkimo užduotis be padėklo. Stabilus stiebas leidžia paimti prekes net iš trečio stelažo lygio - geriausia klasikinių kopėčių alternatyva.

Dėl nedidelių matmenų ir mažo stovėjimo aukščio, EKM nesunkiai telpa siauruose filialų koridoriuose ir pravažiuoja pro žemas duris. Automatiškai užsidarančios durys garantuoja, kad vairuotojas liktų saugus net dirbant dideliame aukštyje. Grindyse įmontuotas jutiklinis kilimėlis padeda judėti vairuotojo stovėjimo vietoje, tad galima laisvai pasirinkti padėtį ant stovėjimo platformos.

Erdviai įrengta valdymo vieta suteikia vairuotojui patogią stovėjimo padėtį tiek važiuojant, tiek stovint šonu bei gerą matomumą važiavimo kryptimi. Ergonomiškai išdėstyti valdymo elementai leidžia kelti ir važiuoti vienu metu, dėl ko darbas EKM krautuvu tampa ypač efektyvus.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Užsakymus galima rinkti pasiekiant iki 5,3 m aukštį
- Itin manevringas ir galima važiuoti su pakelta platforma
- Individualiai reguliuojamos dėtuvės
- Saugu bet kokiame aukštyje dėl automatiškai užsidarančių durų
- Grindų juostos, skirtos viešajam eismui

Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Dėl 192 Ah akumuliatoriaus, kuriam nereikia techninės priežiūros, EKM pakaks energijos lengvai įveikti savo dienos darbus.

Akumuliatorius ir įkrovimas

- 192 Ah AGM akumuliatorius, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- Įmontuotas įkroviklis su integruotu spiraliniu laidu tinka kiekvienam 230 V kištukiniam lizdui, daugiau nereikia ieškoti įkrovimo kabelio.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.

Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Automatinis durų uždarymas užlipant ant platformos arba nulipant nuo jos užtikrina maksimalią vairuotojo apsaugą.

Stabilus ir tvirtas

- Stabilus stiebas suteikia daugiau saugumo, net esant paketai platformai.
- Tvirtas plieninis rėmas su papildoma apsaugine plokšte saugo rinktuvą nuo pažeidimų.
- Išorinėse srityse nėra plastikinių dalių, kurias galima pažeisti.
- Standartinis automatinis durų uždarymas užlipus ant stovėjimo platformos arba nuo jos nulipus, t. y. platformą galima kelti tik esant uždarytomis durims.
- Automatinis durų užblokovimas (pasirinktinai): Durys atblokuojamos tik tada, kai pilnai nuleista platforma. Didesnė vairuotojo apsauga, nes išvengiama netyčinio atidarymo pakeltoje padėtyje.

Saugus ir ergonomiškas

- Talpiniai jutikliai reikalauja valdymo dvejomis rankomis, tad važiuojant vairuotojas lieka krautuvo kontūro ribose.
- Naujai sukonstruota valdymo rankena užtikrina saugų laikymą ir tikslų važiavimą.
- Tiksliai tiesiai važiuojama laikant rankenėlę apibrėžtoje nulinėje padėtyje, nedideli judesiai daromi mažiems posūkiams ir labai palenkiamą dideliems 90° posūkiams.
- Ergonomiška dešinės rankos padėtis: Važiavimo jungiklis valdomas nykščiu, todėl nereikia sukiooti visos rankos; kitas važiavimo jungiklio rankenos plotas gali būti naudojamas prisilaikyti dešine ranka.
- Kitais mygtukais pakeliamas ir nuleidžiamas pagrindinis kėlimo įrenginys ir dėtuvė.



Individualumas

Krautuvus toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Švelnus nuleidimas: „Softlanding“ užtikrina švelnų platformos padėjimą nuleidimo pabaigoje, kad būtų išvengta supurtymų ir apsaugotas vairuotojas.

Kelti ir imti

- Idealus matomumas aplink dėl stiebo konstrukcijos netgi aukštyje iki 5,30 m.
- Kėlimo įrenginiui be grandinės reikia minimalaus dalių skaičiaus ir mažiausių priežiūros sąnaudų.
- „Softlanding“ užtikrina švelnų platformos padėjimą nuleidimo pabaigoje, t. y. išvengiama supurtymų siekiant apsaugoti vairuotoją ir prieš išlipant paprasta atpažinti nuleistos platformos padėtį.

Dėtuvė

- Iki 100 kg keliamoji galia saugiam daiktų laikymui ir transportavimui.
- Kai dėtuvė pakelta aukštyje, jos pailgosios skylės užtikrina gerą matomumą žemyn, kad būtų galima laiku pastebėti šalia esančius asmenis.
- Kai dėtuvė pakelta aukštyje, jos pailgosios skylės užtikrina gerą matomumą žemyn, kad būtų galima laiku pastebėti šalia esančius asmenis.
- Pakanka vietos saugiai transportuoti nedidelius daiktus.
- Elektra reguliuojama dėtuvė, kurios reguliavimo diapazonas yra 610 mm (pasirinktinai).
- Apatinėje padėtyje galima ergonomiškai krauti iš išorės (pasirinktinai).
- Didelis reguliavimo žemyn diapazonas užtikrina gerą matomumą priekyje, net padėjus kelias dalis. Kitos dėtuvės, pvz., duryse, užsakomos individualiai.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Kėlimo greitis be krovinio
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH