



Elektrinis rietuvas

ETV C16 / C20

Kėlimo aukštis: 4250-7400 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg

Universalus pagalbininkas darbui sandėlyje ir kieme.

Darbui aukštyje ir ankštose erdvėse.

Mūsų lankstūs ir patikimi C serijos rietuvai yra geriausias pasirinkimas, jei reikia ekonomiškai sukrauti ir iškrauti krovinius sandėlyje ir kieme dirbant ant skirtingų savybių paviršių. Dideliame aukštyje ar ankštoje erdvėje, dėl itin elastingų padangų išstobulinti krautuvai visada saugiai perveš Jūsų prekes iš taško A į tašką B.

Mažai erdvės užimanti konstrukcija, didelė galia ir ergonomiškai optimalios darbo sąlygos - visa tai yra šių krautuvų universalumo pagrindas. Ergonomiškai išdėstyti rodmenys ir valdymo elementai bei puikus matomumas palengvina darbą ir padidina saugumą. Dažnai dirbant lauke galima papildomai rinktis patogią nuo oro sąlygų saugančią kabiną.

Ar derinant padėklų, pravažiuojamuosius arba įvažiuojamuosius stelažus, naudojant vienos ar kelių pamainų režimu - puikiai suderinti varikliai, valdymo sistemos ir programinės įrangos sistemos užtikrina optimalų universalų krautuvų energijos efektyvumą.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Optimizuoti mišriam darbui sandėlyje ir lauke
- Patogi šoninė sėdynė užtikrina optimalų matomumą
- Tikslus valdymas „soloPILOT“ valdymo svirtimi
- „loweringPRO“ parinktis nuleidimo greičio optimizavimui
- Didžiausią važiavimo saugumą užtikrinanti „curveCONTROL“ funkcija

Jūsų „Jungheinrich“ rietuvas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia,
pasiekama naudojant
efektyviausius krautuvus.

Su „du viename“ krautuvu sutaupysite visais atžvilgiais: galingas universalus ETV C krautuvus leidžia pasiekti maksimalią galią - ir dar daugiau.

Galingas kėlimo stiebas

- Didžiausias saugumas ir efektyvus didelio aukščio sandėlio išnaudojimas.
- Trigubi kėlimo stiebai, kurių kėlimo aukštis iki 7 400 mm.
- Puikus krovinio matomumas.
- Maži važiavimo aukščiai, esant dideliems kėlimo aukščiams.
- Didelės likutinės keliamosios galios iki didelio kėlimo aukščio.
- Tiksliai reguliuojamas stiebo posvyris.
- Labai ilgą naudojimo trukmę užtikrina aukštos kokybės profiliai.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

„loweringPRO“

- „loweringPRO“ parinktis leidžia pasiekti maksimalų našumą padvigubinant nuleidimo greitį iki 1,2 m/s.
- Sklandus stiebo judėjimas užtikrina maksimalų krovinių kėlimo ir nuleidimo saugumą (pasirinktinai).



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Didesnė apsauga važiuojant, mažiau nelaimingų atsitikimų ir naudinga pagalba naujiems vairuotojams - tai ir dar labiau užtikrina C serijos ETV krautuvus.

Pasirenkamos pagalbinės sistemos

- „operationCONTROL“ nuolat matuoja krovinio svorį ir optiškai vairuotojo ekrane bei taip pat garsiniu įspėjamuoju tonu įspėja, kai priartėjama prie likutinės galios ribos.
- „positionCONTROL“ su „Snap“ funkcija leidžia paprastai ir greitai krauti į krūvas papildomai nespaudžiant mygtukų.

4 colių spalvotas ekranas

- Važiavimo krypties ir ratų padėties rodmuo.
- Akumuliatoriaus įkrova su likusios eigos laiko indikatoriumi.
- Trys pasirenkamos važiavimo programos.
- Darbo valandos ir laikas.
- Kėlimo aukštis (pasirinktinai).
- Krovinio svoris (pasirinktinai).
- Likutinė keliamoji galia (pasirinktinai).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Jūsų vairuotojas garantuotai viską kontroliuos: tą leidžia efektyvumą didinantis ergonomiškumas, paprastas valdymas ir individualiai pritaikoma vairuotojo vieta.

„soloPILOT“ valdymo svirtis

- Visoms hidraulinėms funkcijoms aktyvinti bei važiavimo kryptį pasirinkti ir garso signalui valdyti.
- Visos valdymo dalys yra matymo lauke, ir kiekvienai yra priskirta po vieną funkciją.
- Aiški važiavimo krypties jungiklio įjungimo kryptis.
- Tikslų darbą užtikrina jautrus visų funkcijų aktyvinimas.
- Optimalus papildomų prikabinamų įrenginių, pvz., pasirenkamo strypų reguliavimo įtaiso, valdymas.
- „multiPILOT“ valdymo svirtis įsigyjama papildomai.

Ergonomiška darbo vieta

- Daug erdvės net aukšto ūgio vairuotojams.
- Elektrinis vairavimo mechanizmas (pasirinktinai 180° arba 360° režimas). Važiuojant tiesiai, vairo rankenėlė visada nustatyta į ergonomišką padėtį.
- Neribotas pakelto krovinio matomumas per papildomai įsigijamą panoraminį apsauginį stogelį.
- Medžiaga aptraukta sėdynė, kuriai galima reguliuoti sėdėjimo padėtį, atlošą ir nustatyti pagal kūno svorį.
- Svarbius valdymo elementus galima pasiekti neperkeliant rankų.
- Pedalų išdėstymas kaip lengvajame automobilyje.
- Įvairios pasidėjimo galimybės.

Nuo atmosferos poveikio apsauganti kabina (pasirinktinai)

- Su stogu, priekiniu ir šoniniais stiklais, skirtas naudoti, kai dažnai pasitaiko kritulių („Komfort 1“).
- Su stogu, priekiniu ir šoniniais stiklais bei durimis apsaugo iš visų pusių („Komfort 2“).

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**