



Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy

EJC M10 ZT / M13 ZT

Wysokość podnoszenia: 2300-3300 mm / Udźwig: 1000-1300 kg

Przystępny cenowo model klasy podstawowej

z podwójnym masztem.

Wydajny transport dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu.

Nasze wszechstronne i zwrotne wózki EJC M10 ZT / M13 ZT są idealnym wyborem do okazjonalnej kompletacji i składowania lekkich towarów. Ich kompaktowa konstrukcja z podwójnym masztem teleskopowym sprawia, że są niezawodnymi pomocnikami, zwłaszcza w ciasnych magazynach.

Zintegrowany akumulator litowo-jonowy w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego umożliwia ekonomiczny przetadunek towaru przy niskich kosztach eksploatacji. Dzięki wbudowanemu prostownikowi akumulator wózka można ładować elastycznie z dowolnego gniazdka 230 V.

Bezpieczną pracę zapewnia niska rama z optymalnym widokiem na czubki widel oraz długi dyszel zapewniający wystarczającą odległość między operatorem a wózkiem. Innowacyjna konstrukcja dyszla z przejrzysto rozmieszczonymi funkcjami zapewnia ponadto dużą łatwość obsługi.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Wózek klasy podstawowej do transportu lekkich towarów w ograniczonych przestrzeniach.
- Niezwykle zwrotny dzięki niewielkim wymiarom.
- Akumulator litowo-jonowy i niskie zużycie energii zapewniają wysoką dostępność.
- Innowacyjna konstrukcja dyszla zapewnia wygodną obsługę jedną ręką.
- Nowoczesny wyświetlacz ze zintegrowanymi lampkami ostrzegawczymi zapewnia intuicyjną obsługę.

Wózek podnośnikowy Jungheinrich dający maksymalne korzyści.



Bezpieczeństwo

Doskonałe warunki do bezpiecznej pracy.

Zmniejszone ryzyko uszkodzeń transportowych i uszkodzenia towarów: podwójny maszt w połączeniu z niską ramą zapewnia doskonałą widoczność na czubki widet i ładunek.

Bezpieczna praca na niewielkiej przestrzeni

- Uprozczone manewrowanie w ograniczonej przestrzeni przez naciśnięcie przycisku jazdy spowolnionej przy podniesionym dyszlu.
- Optymalny widok na czubki widet dzięki niskiej wysokości ramy.
- Wózek można przemieszczać tylko wtedy, gdy wtyczka sieciowa wbudowanego prostownika znajduje się w określonym gnieździe wózka.
- Wózek Jungheinrich zgodny z najnowszą normą EN 1175.

Zmniejszone ryzyko obrażeń

- Włacznik najazdowy w głowicy dyszla chroni operatora przed kolizjami.
- Długi, bezpieczny dyszel zapewnia wystarczającą odległość między operatorem a wózkiem.
- Zmniejszone ryzyko urazów stóp dzięki niskiemu prześwitowi pod wózkiem.



Wydajność

Doskonała efektywność dzięki naszym wydajnym wózkom.


Stała gotowość do pracy i krótki czas ładowania: podczas przeładunku towarów zintegrowany akumulator litowo-jonowy 50 Ah przekonyuje długą żywotnością, wysokim bezpieczeństwem i bezobsługową pracą.

Niezawodna technologia litowo-jonowa

- Wbudowany prostownik umożliwia szybkie i łatwe doładowywanie z każdego gniazdka 230 V.
- Lampka ostrzegawcza informuje o zbyt niskim stanie naładowania.
- Nie ma potrzeby wymiany ani konserwacji akumulatora litowo-jonowego.
- Inteligentne automatyczne wyładowanie po 30 minutach bezczynności.

Wielofunkcyjna głowica dyszla zapewniająca intuicyjną pracę

- Wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala w głowicy dyszla wskazujący aktualny stan wózka.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym prędkości jazdy, poziomu naładowania akumulatora, licznika motogodzin i komunikatów stanu zapewnia wydajną pracę.
- 4-cyfrowy kod dostępu PIN w dyszlu umożliwia wygodne i niezawodne włączanie wózka.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Oprócz czterech dostępnych wariantów masztu od 2 300 do 3 300 mm dwie wybierane prędkości jazdy i dodatkowa funkcja jazdy spowolnionej ułatwiają manewrowanie w ograniczonej przestrzeni.

Wysoka elastyczność użytkowania

- Dostępny w wysokościach 2 300, 2 500, 2 900 i 3 300 mm.
- Aktywacja spowolnionego trybu jazdy (3,5 km/h) za pomocą pola kodu PIN w dyszlu.
- Ważne przyrządy kontrolne, takie jak wskaźnik rozładowania akumulatora, są umieszczone centralnie na dyszlu.
- Półka odkładcza zapewnia miejsce na niezbędny sprzęt roboczy.

Intuicyjna obsługa

- Zredukowane siły kierowania dzięki nisko zamontowanemu dyszlowi.
- Najważniejsze funkcje podnoszenia, opuszczania, przyspieszania, hamowania i kierowania można obsługiwać jedną ręką.
- Łatwa dostępność jazdy spowolnionej do manewrowania z pionowym dyszlem.
- Łatwa obsługa przez osoby lewo- i praworęczne.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	2300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	2500 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	2900 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	3300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	2500 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	3300 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.
ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**