



## **Akumulatorowy wózek widłowy z dyszlem dla operatora idącego/jadącego**

**ERE 120-230**

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Mocny wózek widłowy z możliwością kierowania przez operatora jadącego dla osiągnięcia maksymalnych korzyści.

Wszechstronny, do różnych zastosowań.

Elastyczne i wydajne akumulatorowe wózki widłowe z dyszlem ERE łączą zwrotność pojazdu obsługiwanego przez operatora idącego z komfortem prowadzenia pojazdu przez operatora jadącego na platformie. Wystarczy wsiąść i zacząć pracę, a zdolność przeładunkowa wzrośnie.

Urządzenia są przy tym niezwykle wszechstronne, łatwo dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika. Począwszy od zwiększenia wydajności, przez zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa, po wyposażenie do pracy na zewnątrz – w tym wózku mogą Państwo dokonać licznych modyfikacji przystosowujących go do konkretnych zastosowań. Cztery różne warianty platformy oferują ergonomiczne rozwiązania spełniające indywidualne wymagania.

Dużą prędkość i dynamiczne przyspieszenie wózki ERE uzyskują dzięki wydajnemu napędowi, który zapewnia maksymalną zdolność przeładunkową przy oszczędności do 33% energii. Nasze silniki jazdy w technice prądu zmiennego gwarantują wysoką moc i szybkość reakcji wózka, nie tracąc przy tym na jego zwrotności.



## Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

## Korzyści

- Wytrzymała stalowa rama do pracy w trudnych warunkach
- Możliwość indywidualnej konfiguracji z 50 opcjami wyposażenia
- Szybki i wydajny dzięki maksymalnej prędkości jazdy 14 km/h (drivePLUS)
- Kompaktowy i zwrotny dzięki krótkiemu korpusowi
- Inteligentne systemy wspomagające zapewniające większe bezpieczeństwo

# Wózek unoszący Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



## Wydajność

**Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.**

Inteligentne opcje wspomagające, takie jak funkcja curveCONTROL oraz pakiet wyposażenia drivePLUS, zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii.

### Wydajny napęd

- Dynamiczne przyspieszenie i maksymalna prędkość.
- Pakiet wyposażenia drivePLUS to wyższa wydajność jazdy, dodatkowa funkcja curveCONTROL i wskaźnik obciążenia.
- Dodatkowa oszczędność energii dzięki opcjonalnemu pakietowi wyposażenia driveEcoPLUS.
- Hamowanie silnikiem z odzyskiem energii.



## Bezpieczeństwo

**Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.**


Możliwość indywidualnego dostosowania platform zapewnia bezpieczeństwo wynikające z pracy bez zmęczenia i zwiększenie wydajności o nawet 15-proc. dzięki inteligentnym systemom wspomagającym.

### Inteligentne systemy wspomagające

- Opcjonalnie dostępny system wspomagający positionCONTROL pozwala na 15% wzrost produktywności. Dzięki wstępnie ustalonym wysokościom czas podnoszenia jest krótszy.

### Bezpieczna i ergonomiczna praca

- Różne warianty platformy.
- Dodatkowo amortyzowana platforma z możliwością indywidualnego dostosowania.
- Opcjonalna regulacja wysokości oraz amortyzacja różnych elementów obsługi.
- Bezpieczna jazda na zakrętach dzięki curveCONTROL.
- Praktyczne schowki na dokumenty i akcesoria.
- Standardowe odbłyśniki, zwiększające widoczność.
- Lepsza widoczność w słabo oświetlonych miejscach dzięki opcjonalnym światłom do jazdy dziennej DayLED.
- Ochrona operatora – aktywna ochrona stóp dzięki redukcji prędkości jazdy wózka (opcja).



## Indywidualność

**Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.**

Dzięki licznym możliwościom modyfikacji modele te zaliczają się do najbardziej wszechstronnych urządzeń produkowanych przez naszą firmę. Niskie zużycie energii, bezpieczeństwo, ergonomia – to Państwo decydują, jakie opcje potrzebne są w magazynie.

### Indywidualna konfiguracja

- Od wózka standardowego do wysokowydajnego.
- Różne warianty platformy.
- Optymalny przeładunek towaru dzięki prędkościom dostosowanym do potrzeb – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Udzwig od 2 do 2,5 t.
- Mechaniczny lub elektryczny układ kierowniczy.

### Wyposażenie dodatkowe

- Szereg opcji wyposażenia dodatkowego umożliwia dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb.
- Wytrzymały, uniwersalny uchwyt do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.
- silentDRIVE do jeszcze cichszego przemieszczania towaru.
- Opcjonalne zewnętrzne gniazdo do komfortowego ładowania.
- Większy komfort obsługi dzięki opcjonalnej amortyzowanej platformie.

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

| Nazwa             | Udźwig / ładunek | Wysokość podnoszenia (maks.) | Prędkość jazdy bez ładunku | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Prędkość podnoszenia bez ładunku |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERE 120 6km/h     | 2000 kg          | 122 mm                       | 6 km/h                     | 2299 mm                                                | 0,04 m/s                         |
| ERE 120           | 2000 kg          | 122 mm                       | 9 km/h                     | 2299 mm                                                | 0,04 m/s                         |
| ERE 125           | 2500 kg          | 122 mm                       | 9 km/h                     | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| ERE 225           | 2500 kg          | 122 mm                       | 12,5 km/h                  | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| ERE 225 drivePLUS | 2500 kg          | 122 mm                       | 14 km/h                    | 2299 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| ERE 230           | 3000 kg          | 122 mm                       | 12,5 km/h                  | 2372 mm                                                | 0,07 m/s                         |
| ERE 230 drivePLUS | 3000 kg          | 122 mm                       | 14 km/h                    | 2372 mm                                                | 0,07 m/s                         |

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**