



Ręczny wózek paletowy

AM 30

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Wytrzymały ręczny wózek paletowy do ciężkich ładunków.

Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki funkcji szybkiego unoszenia.

Wytrzymałe i bardzo wygodne w manewrowaniu ręczne wózki paletowe AM 30 są idealnym rozwiązaniem do transportu ciężkich ładunków na krótkich odległościach. Są przy tym zaskakująco ciche i zwrotne, co zadowolają kompaktowej konstrukcji i bardzo dużemu promieniowi skrętu.

Chromowane tuleje kół i przegubów pozwalają na kierowanie wózkiem bez użycia dużej siły. Głowice dyszla mogą wygodnie i intuicyjnie obsługiwać zarówno osoby lewo-, jak i praworęczne, co zapewnia ergonomiczną i bezpieczną pracę.

Dzięki hartowanej stali i stabilnym widłom wózki AM 30 bez problemu przemieszczają ciężkie ładunki. Specjalnie wzmocniona rama czyni z nich niezawodne urządzenia do obsługi magazynów i samochodów ciężarowych. Do transport towarów z ekstremalnymi środkami ciężkości dostępne są różne długości widel – indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.



Approved
Jungheinrich quality

Sprawdzona jakość Jungheinrich

Od dziesięcioleci marka Jungheinrich oznacza maksymalną niezawodność, wysoką jakość i kompleksowy serwis, na którym można zawsze polegać. Od ręcznego wózka paletowego po w pełni zautomatyzowany system logistyczny – firma Jungheinrich stawia zawsze na najwyższą jakość.

Korzyści

- Wytrzymała konstrukcja dzięki wysokiej jakości pompie hydraulicznej
- Oszczędzająca czas funkcja szybkiego unoszenia dla ładunków do 120 kg
- Ergonomiczny dyszel dla osób prawo- i leworęcznych
- Elastyczny kąt skrętu do 105° zapewniający łatwość manewrowania
- Bezobsługowość dzięki połączeniom, których nie trzeba już smarować

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Dzięki dostępnemu w standardzie szybkiemu unoszeniu praca z ładunkiem jest jeszcze bardziej efektywna. Specjalny zawór gwarantuje precyzyjne opuszczanie ładunku.

Efektywna obsługa

- Dzięki dostępnej w standardzie funkcji szybkiego unoszenia (do 120 kg) już 3 ruchy pompy wystarczą do uniesienia palety.
- Maksymalna wysokość unoszenia osiągana jest już pięcioma ruchami pompy.
- Bardzo precyzyjne, stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
- Zoptymalizowany układ hydrauliczny pozwala na użycie mniejszej siły podczas unoszenia ładunku.
- Zamknięte tuleje kół ułatwiają prowadzenie wózka.
- Łatwa obsługa zarówno dla operatorów lewo- jak i praworęcznych.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.


Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja umożliwia transport ciężkich towarów. Zdolność manewrowania i bezpieczeństwo są przy tym najważniejsze.

Bezpieczny i wytrzymały

- Specjalnie wzmocniona rama do transportu bardzo ciężkich ładunków.
- Bezpieczny transport towarów o ekstremalnych środkach ciężkości dzięki różnym długościom wideł.
- Duża zdolność manewrowa także w wąskich korytarzach lub na samochodach ciężarowych.

Maksymalna stabilność i długa żywotność

- Stabilne widły.
- Spawane mocowanie dyszla.
- Chronione rolki najazdowe.
- Stal hartowana.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Z wyposażeniem specjalnym lub bez – bardzo dobre właściwości jezdne, bezobstugowość i długa żywotność przekonują w każdej sytuacji

Cicha praca

- Chromowane zamknięte tuleje kół i przegubów zapewniają cichą pracę i długą żywotność.
- Bardzo dobre właściwości jezdne także bez smarowania połączeń.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennej
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**