



## **Transpaletteira manual** **AM V05**

Altura de elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05



# Tabela VDI

|                   |        |                                                               |          |               |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                          |          | AM V05        |
|                   | 1.3    | Tração                                                        |          | Manual        |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                              |          | Mão           |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                     | Q kg     | 500           |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                     | c mm     | 400           |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                         | y mm     | 1120          |
| Pesos             | 2.1    | Peso próprio                                                  | kg       | 155           |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                        | kg       | 320 / 325     |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                        | kg       | 101 / 54      |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                         |          | C-GN          |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                   |          | Ø 180 x 50    |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                    |          | Ø 82 x 40     |
|                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)          |          | 2/2           |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente           | b10 mm   | 122           |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás              | b11 mm   | 700           |
| Dimensões básicas | 4.4    | Elevação (h3)                                                 | h3 mm    | 390           |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.    | h14 mm   | 1210          |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                   | h13 mm   | 85            |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                             | l1 mm    | 1405          |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo               | l2 mm    | 450           |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                                 | b1 mm    | 760           |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                            | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|                   | 4.25   | Distância externa dos garfos                                  | b5 mm    | 140           |
|                   | 4.26   | Largura entre os braços das rodas/superfícies de carregamento | b4 mm    | 640           |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos       | m2 mm    | 30            |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)     | Ast mm   | 1805          |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)            | Ast mm   | 2005          |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                               | Wa mm    | 1425          |
| Performance       | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                           | m/s      | 0,09 / 0,05   |

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.



**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)  
[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

