




Elektrický vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

ETV 214i - 216i

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnost: 1400-1600 kg



ETV 214i - 216i



ETV 214i - 216i

ETV 214i, ETV 216i	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	Naklápění zdvihového zařízení dopředu/ dozadu	Naklápění nosiče vidlí dopředu/ dozadu
naklápění sloupu / Trojité zdvihové zařízení DZ / Profily tažené za studena	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm	0,5 / 1 °	
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm	0,5 / 1 °	
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm	0,5 / 1 °	
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm	0,5 / 1 °	
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm	0,5 / 1 °	
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm	0,5 / 1 °	
naklápění sloupu / Trojité zdvihové zařízení DZ / Profily válcované za tepla	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	1 / 5 °	
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	1 / 5 °	
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	1 / 5 °	
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	1 / 5 °	
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	1 / 3 °	
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	1 / 3 °	
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	1 / 3 °	
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	1 / 3 °	
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	1 / 3 °	
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	0,5 / 2 °	
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	0,5 / 2 °	
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	0,5 / 2 °	
	7310 mm	2970 mm	2316 mm	7964 mm	0,5 / 1 °	
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm	0,5 / 1 °	
naklápění vidlí / Trojité zdvihové zařízení DZ / Profily tažené za studena	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm		2 / 5 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm		2 / 5 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm		2 / 5 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm		2 / 5 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm		2 / 5 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm		2 / 5 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm		2 / 5 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm		2 / 5 °
	7400 mm	3000 mm	2346 mm	8054 mm		2 / 5 °
	7700 mm	3100 mm	2446 mm	8354 mm		2 / 5 °
	8000 mm	3200 mm	2546 mm	8654 mm		2 / 5 °
	8300 mm	3300 mm	2646 mm	8954 mm		2 / 5 °
	8420 mm	3340 mm	2686 mm	9074 mm		2 / 5 °
	8720 mm	3440 mm	2786 mm	9374 mm		2 / 5 °
	9020 mm	3540 mm	2886 mm	9674 mm		2 / 5 °
	9410 mm	3670 mm	3016 mm	10064 mm		2 / 5 °
	9920 mm	3840 mm	3186 mm	10574 mm		2 / 5 °

	10250 mm	3950 mm	3296 mm	10904 mm	2 / 5 °
	10520 mm	4040 mm	3386 mm	11174 mm	2 / 5 °
	10700 mm	4100 mm	3446 mm	11354 mm	2 / 5 °

Tabulka VDI

Značky	1.2	Označení typu od výrobce			ETV 214i	ETV 216i
	1.3	Pohon			elektrický	
	1.4	Ovládání			bočně uložená sedačka	
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1400	1600
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600	
	1.8	Odstup břemene	x	mm	433	383
	1.8.1	Vzdálenost nákladu, sloup vysunutý		mm	205	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1410	1460
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	2828	2850
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1805 / 1023	1815 / 1035
	2.4	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem - vidle dopředu		kg	494 / 3734	503 / 3947
	2.5	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem - vidle do standardní polohy		kg	1586 / 2642	1594 / 2856
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 270 x 114	
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 285 x 100	
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)			1x / 2	
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	1148	
Základní rozměry	4.1	Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu	a/β	°	1 / 3	
	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2	mm	1656	
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	5300	
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	5944	
	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h6	mm	2072	
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7	mm	947	
	4.10	Výška ramen kol	h8	mm	272	
	4.19	Celková délka	l1	mm	2287	2437
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	1187	1287
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	1270	
	4.21.2	Celková šířka	b2	mm	1270	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150	
	4.23	Třída připojení nosiče vidlí			2B	
	4.24	Šířka nosiče vidlí	b3	mm	830	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	335	
	4.25.1	Vnější vzdálenost vidlic (min./max.)	b5	mm	335 / 730	
	4.26	Šířka mezi rameny kol/ložnými plochami	b4	mm	940	
	4.28	Výsuv		mm	638	588
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	75	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2646	2731

	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2685	2780
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1620	1670
	4.37	Délka přes ramena kol	L7	mm	1780	1830
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	11 / 11	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,4 / 0,68	0,38 / 0,68
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,55 / 0,52	
	5.4	Rychlost posuvu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,2 / 0,2	
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	7 / 10	
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	10 / 15	
	5.9	Doba zrychlení s nákladem/bez nákladu		s	5,2 / 4,8	
	5.10	Provozní brzda			elektrické	
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	7,5	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	10,5	
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			Jungheinrich Li-Ion	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	51,2 / 230	
	6.5	Hmotnost baterie		kg	106	190
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	2,9	
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle EN16796		kg/h	1,6	
	6.7	Výkon při překládce		t/h	49	57
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce		kWh/h	2,6	2,7
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu			třífázový (střídavý) proud	
	10.1	Pracovní tlak pro přídavné zařízení		bar	150	
	10.2	Množství oleje pro přídavná zařízení		l/min	20	
	10.7	Hladina akustického tlaku podle EN 12053, v úrovni ucha řidiče		dB (A)	67	65

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**