



## Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

**EJC 110zi / 112zi**

Elevação: 2300-4700 mm / Capacidade de carga: 1000-1200 kg

# Mais flexibilidade em espaços pequenos.

A nossa variante de elevação do braço de apoio compacta e ágil.

O segmento de entrada do stacker pedestre redefinido pela Jungheinrich. Os nossos stackers elétricos EJC 1zi ágeis são adequados para praticamente todas as operações. Estes aplicam os seus pontos fortes especialmente em espaços de armazenamento limitados, bem como em corredores de estanterias estreitos. Isto beneficia principalmente pequenas e médias empresas, lojas de retalho ou fábricas e oficinas com espaço limitado de armazenamento ou de trabalho. Graças à elevação adicional, esta série oferece a possibilidade de recolher dois paletes de uma só vez e de transportar cargas particularmente pesadas (até 1,6 t).

O stacker elétrico não convence apenas com as vantagens comprovadas da nossa tecnologia de iões de lítio, como isenção de manutenção e capacidade de carga rápida e intermédia, mas também marca pontos com a alta densidade de energia. Isto permite um armazenamento compacto de baterias potentes no equipamento. Assim, pode desfrutar das vantagens de um equipamento ainda mais compacto e ágil com os melhores valores de desempenho da sua classe.

Para além das diferentes capacidades da bateria, estão também disponíveis pela primeira vez diferentes carregadores incorporados potentes. Tal como nos carregadores externos, também é possível reduzir significativamente o tempo de carga. A vantagem decisiva: o carregador portátil permite um carregamento flexível no local e aumenta a disponibilidade.



## Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



## Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Elevação adicional: a maior altura acima do solo permite a utilização em pisos irregulares.
- O transporte de dois níveis permite um manuseamento eficiente de duas paletes sobrepostas.
- Excelente visibilidade do garfo, mercadorias e obstáculos para processos de armazenamento e recolha seguros.

- Elevada capacidade de carga residual graças ao mastro estável e a uma distribuição ideal do peso.
- Soluções energéticas individuais graças a diferentes capacidades de bateria e tamanhos de carregadores incorporados.

# O seu stacker Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



## Eficiência

Potência máxima com os equipamentos mais eficientes.


A tecnologia de íões de lítio de toda a série EJC 1zi garante a melhor eficiência energética e uma utilização fiável no armazém.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Solução de segurança bem pensada e comprovada protege pessoas, mercadorias e máquinas durante a operação diária.



## Personalização

Um stacker tão individual quanto o seu negócio.

Não interessa qual o seu setor: com os stackers Jungheinrich da série EJC 1zi, poderá realizar trabalhos diferentes de modo preciso e eficiente, como, por exemplo, transporte, elevação, empilhamento, armazenamento e recolha, e muito mais.

### Utilização flexível

- Variante com elevação adicional para ainda mais possibilidades de aplicação versáteis. Em pisos irregulares ou pavimentados, os braços de apoio podem ser elevados para uma maior altura acima do solo.
- Os braços de apoio podem recolher e transportar cargas de até 1,6 t. Na operação com dois níveis, são colocadas sobre duas paletes sobrepostas.
- A elevação do braço de apoio permite a recolha transversal de europaletes. Graças à marcação dos garfos de série e de fácil utilização é fácil verificar o posicionamento correto.
- O raio de direção pequeno permite efetuar manobras em corredores e áreas do armazém estreitas e torna desnecessárias grandes superfícies de marcha e de manobras.
- As velocidades de elevação e de descida excecionais garantem processos de trabalho eficientes.

### Eficiência energética

- É possível selecionar a capacidade da bateria e o carregador incorporado consoante a finalidade de utilização.
- O carregamento é realizado comodamente através do carregador incorporado em qualquer tomada.
- Função de poupança de energia: o equipamento desliga-se automaticamente se não estiver a ser utilizado, o que permite poupar custos de carregamento e ajuda o ambiente.

### Tecnologia de íões de lítio moderna

- Carregamento intermédio e

### Operação inteligente e intuitiva

- Manuseamento fácil graças ao seu conceito de comando simples.
- Boa visibilidade dos garfos, das cargas e de áreas adjacentes.
- Os equipamentos e opções como o Floor-Spot, o espelho panorâmico e o indicador do peso da carga permitem que utilizadores inexperientes operem o equipamento sem terem conhecimentos logísticos.
- O curveCONTROL reduz a velocidade nas curvas e minimiza os riscos de acidente.
- O timão com proteção dos pés reduz os ferimentos nos pés: quanto mais perto o operador estiver do equipamento, menor será a velocidade de marcha.

### Funções de segurança opcionais

- A indicação de carga apresenta o peso da paleta ao recolher a partir do piso e na estanteria.
- O Floor-Spot e a luz rotativa de advertência proporcionam uma maior visibilidade.
- Um sinal acústico avisa os peões nas proximidades durante a elevação.
- A barra de proteção dos pés faz com que o equipamento pare e recue ao entrar em contacto com o pé, de modo a evitar ferimentos.

### O polivalente universalmente aplicável

- As possibilidades de aplicação versáteis incluem não só o manuseamento de paletes (elevação, abaixamento e transporte de paletes em armazéns e unidades de produção), mas também a preparação de encomendas.
- Mesa de elevação e de trabalho: ideal para colocar paletes e/ou mercadorias a uma altura de trabalho ergonómica (por exemplo, para processos de produção, classificar, embalar ou organizar mercadorias).
- Display do equipamento de 2 polegadas e mais sistemas de acesso (por exemplo, EasyAccess PinCode ou Transponder).
- Compartimento para documentos A5 na cobertura frontal.

### Diversas opções de equipamentos

- O carregador incorporado pode ser configurado consoante o perfil de utilização, e permite uma integração perfeita nos seus processos de logística.
- Diferentes versões do carregador incorporado (15 A, 35 A, 70 A) permitem tempos de carga de aprox. 1,5 h.
- Suporte de opções (por exemplo, para uma base A4 para escrever) para a montagem de acessórios necessários.
- Também disponível na versão para câmara de refrigeração.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome         | Capacidade de carga/<br>carga | Altura de elevação<br>(máx.) | Velocidade de marcha<br>sem carga | Largura de trabalho (palete 800x1200<br>longitudinal) | Velocidade da elevação<br>sem carga |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EJC<br>110zi | 1000 kg                       | 4300 mm                      | 6 km/h                            | 2186 mm                                               | 0,24 m/s                            |
| EJC<br>112zi | 1200 kg                       | 4700 mm                      | 6 km/h                            | 2186 mm                                               | 0,29 m/s                            |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.

**JUNGHEINRICH**