



Porta-paletes elétrico

EJE 114-120

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

O clássico fiável

para quando há pouco espaço.

Ideal para transporte diário de paletes.

Os ágeis e económicos porta-paletes elétricos da série EJE 1 são ideais para carregamento e descarga de camiões e para o transporte diário de paletes. Devido ao seu tamanho compacto e peso leve, também são ideais como equipamento portátil. A alta estabilidade de condução é garantida pelas rodas de apoio montadas lateralmente. A distância de segurança entre o operador e o equipamento é assegurada pelo timão longo inclinado para baixo, quer seja em deslocações em curvas ou em linha reta. Os nossos motores de corrente trifásica oferecem um grau de eficiência otimizada. O EJE da série 1 está disponível para utilização prolongada com alto desempenho consistente. Devido à rápida troca lateral da bateria, disponível como uma opção do EJE 116, o EJE 1 também é um complemento eficiente na operação de vários turnos. As baterias de chumbo-ácido de longa duração reduzem de forma sustentável os custos operativos. Esta nova geração do clássico da Jungheinrich é, portanto, o produto Premium no seu segmento.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Todas as vantagens em resumo

- Ideal para carregamento e descarga de camiões e como equipamento portátil.
- Ágil e compacto devido à reduzida dianteira
- Excelente estabilidade de marcha para o transporte de paletes diário
- Potente devido ao motor de corrente trifásica livre de manutenção
- Carregador integrado para carregamento fácil da bateria (opcional)

O seu porta-paletes manual da Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A nova geração do clássico Jungheinrich oferece agora ainda mais eficiência energética com o elevado desempenho habitual. Tecnologia de corrente trifásica, baterias de chumbo-ácido de longa vida útil e uma gestão da bateria perfeitamente compatível tornam isso possível.

Tecnologia de corrente trifásica potente

- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Mudança rápida de direção sem atraso.
- Motor de tração com dois anos de garantia.

Gestão profissional da bateria

- Capacidades da bateria de até 375 Ah permitem longos períodos operativos.
- Utilização em vários turnos devido à opção de extração lateral da bateria.
- Carregador integrado (opcional) para um carregamento fácil em qualquer tomada – também com função de carregamento rápido para carga durante um mesmo turno.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

As rodas de apoio montadas lateralmente com ProTracLink oferecem estabilidade particularmente elevada e posição ótima nas curvas com o menor desgaste possível. A ponta do garfo inclinado garante a fácil entrada de paletes.

Excelente estabilidade na deslocação em curvas


- As rodas de apoio suspensas e amortecidas, unidas pelo balanceteiro de acoplamento ProTracLink, distribuem as forças de estabilização em função da situação de marcha.
- Homogeneidade sobre todas as rodas durante a marcha em linha reta.
- Concentra a carga de modo seguro na roda de apoio exterior no caso de deslocação em curvas.

Entrada otimizada de paletes

- Garfos com pontas inclinadas 3 graus garantem a entrada fácil em paletes fechadas.
- Uma variedade de auxílios de entrada e saída facilita ainda mais o manuseamento de paletes. Além disso, todos os garfos têm uma marca para a recolha de paletes transversais. Isto minimiza os danos nas paletes.

Redução dos custos de manutenção

- Motor de corrente trifásica sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Acesso fácil a todos os grupos através da tampa dianteira de uma peça e com apenas 2 parafusos.
- Proteção segura contra, por exemplo, pó e humidade através do encapsulamento do comando e das fichas segundo IP 54.
- ProTracLink: Menor desgaste das rodas de apoio caso o equipamento não se encontre



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com inúmeras opções de personalização, desde a opção silentDRIVE para clientes de filiais até a versão para câmara de refrigeração, estes modelos ajustam-se perfeitamente às suas necessidades individuais e cenários de aplicação.

Braço do timão ergonómico

- Sistemática de cores clara e botões com símbolos resistentes ao desgaste, para uma operação intuitiva.
- Inclinação do punho adaptada na perfeição.
- Botão caracol na parte inferior da cabeça do timão para bom alcance e condução com timão posicionado na vertical.
- Sensores isolados e protegidos segundo a classe de proteção IP 65 e, consequentemente, segurança máxima contra falhas.
- Comando basculante para um bom modo de operação independentemente da posição do timão.

Opções de equipamentos

- Display de 2 polegadas com indicação do estado de carga da bateria, contador das horas de serviço, mensagens de erro e seleção de 3 programas de marcha.
- Ativação do equipamento através de easyACCESS via Softkey, PinCode ou cartão de Transponder.
- Sinal acústico em vez de buzina.
- Grade de proteção da carga.
- Rodas e roletes de eixo largo.
- Versão para câmaras de refrigeração.
- silentDRIVE.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060
linha.directa@jungheinrich.pt
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



JUNGHEINRICH