Electrostivuitor frontal cu 4 roți

EFG 535-S50

Înălţime de ridicare: 2480-7500 mm / Capacitate de încărcare: 3500-5000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Stivuitorul de mare performanță
pentru utilizare în condiții dificile.

Pentru sarcini grele şi dispozitive ataşate.

Electrostivuitoarele noastre frontale cu contragreutate pe patru roți din Seria 5, performante și robuste, sunt echipamentele ideale pentru utilizarea în condițiile cele mai dificile, la interior și la exterior. Datorită opțiunilor inteligente de montare a unor atașamente suplimentare, este posibilă adaptarea individuală pentru aproape orice tip de marfă transportată.

Prin intermediul conceptului nostru tehnologic PureEnergy, utilajele performante rezolvă întotdeauna aceste sarcini cu eficiență optimă în ceea ce privește consumul de energie și costurile. Măsurători conform ciclului VDI: La randament maxim, consumul de energie este cu până la 20% mai redus decât cel al modelelor comparabile ale concurenței.

Catargul compact cu câmp vizual extins și elementele de control inteligente, adaptabile individual în funcție de operator și profilul de utilizare al acestuia, asigură performanțe maxime în operare. Mai multe tipuri de sisteme de asistență și dotări opționale garantează operarea sigură și eficientă - chiar și în condiții extreme. Cu elemente de ergonomie sofisticate, utilajele EFG din Seria 5 reprezintă adevărate pachete de forță pentru aplicații grele.

Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Eficiență energetică optimizată datorită conceptului PureEnergy.
- Vizibilitate maximă datorită catargului compact.
- Schimbarea bateriei în condiții de siguranță, fără macara.
- Concepte de operare cu posibilitate de adaptare flexibilă.
- Post de lucru ergonomic pentru mai multă productivitate.

Electrostivuitorul dvs. Jungheinrich
pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficienţă

Performanţe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Eficienţă maximă şi în condiţii de utilizare extreme: Profitati prin intermediul pachetelor, de dotări flexibile de caracteristici de performanţă constante, costuri reduse ale ciclului de viaţă şi de un bilanţ energetic optim.

Concept tehnologic PureEnergy Pentru eficienţă energetică optimă cu capacitate maximă de transfer.

- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact şi agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic/al motoarelor în funcţie de necesităţi.

Pachete de dotări individuale

- Pachetul Efficiency, cu curveCONTROL.
- Pachetul drive&liftPLUS ofera o viteză superioara de deplasare/ ridicare.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor faţă de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesităţii spaţiilor pentru încărcare şi a ventilaţiei, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranţă

Cele mai bune condiţii pentru lucrul în siguranţă.

Diverse opţiuni de siguranţă şi sisteme de asistenţă inteligente reduc potenţialul de risc în depozit şi asigură constant cea mai bună protecţie a personalului şi a mărfurilor, precum şi a vehiculelor şi a echipamentelor de depozitare.

Dotări de siguranţă

- Reducerea vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Împiedicarea deplasării necontrolate înapoi pe rampe, respectiv în pantă, datorită frânei de imobilizare automate (opţional).
- Stabilitate maximă datorită centrului de greutate situat jos şi punţii oscilante cu punct de cuplare ridicat.

Sisteme de asistenţă opţionale pentru operator

- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează stivuitorul abia după derularea unei secvenţe de mecanisme de siguranţă: 1. Cod de acces valid 2. Comutator de scaun închis 3. Centură cuplată.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, reduce automat viteza atât în curbe, cât şi la atingerea unei înălţimi de ridicare definite.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, realizeaza pe lângă diminuarea vitezei de deplasare, reduce şi viteza de înclinare a catargului la atingerea unei înălţimi de ridicare definite. Unghiul de înclinare este indicat pe un afişaj separat.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca şi afacerea dumneavoastră.

Postul de lucru ergonomic, în combinaţie cu concept de operare inteligent şi cu posibilitate de adaptare, asigură controlul facil al electrostivuitoarelor din seria constructivă 5 şi eficienţa ridicată în timpul utilizării.

Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecţie dintre 5 programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Reglare fără trepte intermediare a coloanei de direcţie şi a rezemătoarei de braţ, pe 2 direcţii axiale.
- Sunt disponibile 5 sisteme de operare diferite.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor şi axelor pentru elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.

Post de lucru ergonomic

- Treaptă de urcare joasă şi scoasă în evidenţă, cu spaţiu plat pentru picioare.
- Coloană de direcţie subţire, pentru mai mult spaţiu la picioare şi genunchi.
- Ecran TFT color de înaltă rezoluţie cu interfaţă pentru utilizator intuitivă.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Vedere liberă datorită amplasării optimizate a lanţurilor şi a furtunurilor.
- Concept al spaţiilor de stocare orientat în funcţie de necesităţile operatorului, pentru un proces de lucru intuitiv.
- Cotiera de mare dimensiune, reglabilă, cu diverse materiale pentru capitonare şi spaţiu de stocare extins.
- Alimentare externă cu tensiune cu portul USB opţional.
- Vibraţii reduse datorită decuplării cabinei de şasiu.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH