



Electrostivuator frontal cu 3 roți

EFG BA 113/115

Înălțime de ridicare: 3000-6500 mm / Capacitate de încărcare:
1300-1500 kg

Electrostivuatorul compact pentru orice industrie.

Puternic și ușor de manevrat – chiar și pe culoarele înguste.

Dacă depozitul dumneavoastră are culoare înguste și puțin spațiu de manevră, este momentul să faceți cunoștință cu electrostivuitoarele noastre din seria constructivă BA. Face parte dintre echipamentele cu cea mai mică lățime a culoarului de lucru din clasa sa, este stivuatorul de bază perfect pentru activități ușoare în spații limitate.

Electrostivuatorul este perfect pentru transportul uzinal de mărfuri, inclusiv manipulare, transport și stivuire. Însă desigur, își face treaba impecabil și în exterior. Indiferent de utilizare: Cu bateriile sale de 48 V poate fi încărcat rapid, oferind flexibilitate extremă pentru funcționarea într-un singur schimb sau în două schimburi. În plus, poate fi încărcat și cu încărcătoare de la alte stivuitoare Jungheinrich – economisind astfel spațiu și costuri.

Acționarea cu două motoare la roțile din față asigură o tracțiune sigură pe diverse suprafețe. Datorită calității robuste a catargului și a contragreutății, în timpul lucrului vă puteți baza pe capacitatea reziduală ridicată, în ciuda dimensiunilor sale compacte.

Pentru operator, electrostivuatorul oferă o vizibilitate foarte bună asupra furcilor, mărfurilor și obstacolelor precum și o vizibilitate excelentă în toate direcțiile – datorită catargului optimizat. Pe scurt: Electrostivuatorul nostru din seria BA este echipamentul sigur și compact adecvat pentru orice industrie.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Toate avantajele pe scurt

- Construcție extrem de compactă.
- Ideal pentru culoare înguste și spații limitate, datorită razei de bracare minime.
- Vedere excelentă asupra furcilor, mărfurilor și obstacolelor.
- Capacitate reziduală ridicată datorită catargului masiv și a contragreutății.
- Flux sporit al uleiului hidraulic – optim pentru utilizarea atașamentelor.

Electrostivuitoarul dvs. Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanță maximă cu
consum redus de energie.

Tehnologia noastră verificată de
curent trifazic cu baterii de 48 V
transformă electrostivuitoarul EFG BA
în ajutorul ideal la lucrul zilnic în
schimburi – pe o durată de viață
îndelungată.

Eficiență energetică în utilizare

- Recuperarea energiei datorită
frânei regenerative.
- Tehnologie verificată de curent
trifazic: putere ridicată la un
consum redus de energie.
- Eficiență energetică optimizată
pentru timpi de utilizare
îndelungați.
- Rază de virare a direcției
micșorată datorită acționării cu
două motoare la roțile din față.

Fără necesar de întreținere și durabil

- Motor de deplasare fără necesar
de întreținere.
- Durată de viață îndelungată chiar
și în atmosferă cu conținut de
praf și umiditate ridicată.
- Accesibilitate foarte bună pentru
service.

Disponibil în tehnologia Li-Ion

- Disponibilitate ridicată datorită
intervalului de încărcare extrem
de scurt.
- Nu este necesară schimbarea
bateriei.
- Reducerea costurilor față de
bateriile plumb-acid, datorită
duratei de viață mai lungi și
faptului că nu necesită
întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru
încărcare și a ventilației, dat fiind
că nu se generează gaze.



Siguranță

Pentru protecție maximă în
toate condițiile.

Soluțiile inteligente de siguranță
garantează siguranța maximă și vă
protejează pe dumneavoastră și pe
angajații dumneavoastră în
activitatea de zi cu zi.

Inteligent și fiabil

- Funcția curveCONTROL
echipată standard reduce
automat viteza în curbe.
- Dezactivarea funcțiilor de
acționare și hidraulice la scaunul
neocupat protejează împotriva
utilizării abuzive și împiedică
accidentele prin logica de
cuplare a centurii
- Centrul de greutate coborât al
stivuitoarelor în combinație cu
profilul stabil al catargului
asigură o capacitate reziduală
ridicăată.
- Vizibilitate optimă.
- Transmiterea fiabilă a datelor
între componentele electronice,
per interfață.
- Design robust al cadrului pentru
o stabilitate optimă a
stivuitoarelor.
- Catargul și suportul de furci
asigură vizibilitatea optimă
asupra sarcinii și a rutei de
deplasare.
- Protecție IPX5 pentru întregul
utilaj.

Funcții de siguranță suplimentare

- driveCONTROL controlează
viteza de la o anumită înălțime
de ridicare.
- Frână de disc umedă fără
necesar de întreținere cu un grad
de fiabilitate sporit și costuri de
service reduse.
- Centură de siguranță cu
întrerupător cu contact.
- Proiectorul de lucru cu LED
asigură cea mai bună orientare în
zonele întunecate.
- Baliză de avertizare cu diverse
moduri de funcționare.
- Floor-Spot pentru avertizarea
pietonilor din apropiere.



Personalizare

Electrostivuitoarul
dumneavoastră – exact cum
vă trebuie.

Indiferent de industria în care activați:
Cu electrostivuitoarul EFG BA vă puteți
baza pe funcții atent studiate, design
marcant și calitatea recunoscută de la
Jungheinrich.

Construcție ergonomică și ușor de manevrat

- Dimensiunile compacte și raza de
virare a direcției micșorată permit
operarea celei mai reduse spații.
- Designul robust al cadrului oferă o
stabilitate optimă a stivuitoarelor.
- Catargul și suportul de furci
asigură vizibilitatea optimă asupra
sarcinii și a rutei de deplasare.
- Centrul de greutate coborât al
stivuitoarelor în combinație cu
profilul stabil al catargului asigură
o capacitate reziduală ridicată.

Diverse opțiuni de dotări

- Pachet de siguranță cuprinzător cu
baliză de avertizare, lumini de
avertizare zonală și semnal de
avertizare acustic.
- Disponibil în varianta pentru
depozite frigorifice.
- Înălțimi de ridicare de la 3 000
până la 6 500 mm.
- Opțiunile pentru cabine
optimizează posibilitățile de
utilizare la exterior.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină	Înălțime totală
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**