



Transpalet manual

AM V05

Înălțime de ridicare: 390 mm / Capacitate de încărcare: 500 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual cu ecartament mărit

pentru paleți de prezentare.

Manevrarea sigură a paleților tip sfert, a semipaleților și a paleților speciali.

Utilajele AM V05, manevrabile și flexibile, sunt transpaletii manuali ideali pentru toate aplicațiile care necesită deplasarea paleților tip sfert, a semipaleților și a paleților speciali. De exemplu, pentru transportul paleților de prezentare în spații comerciale, lățimea furcii poate fi ajustată manual între 140 și 585 mm, în funcție de paleții speciali. În plus, pentru utilizarea în spații comerciale care presupun contact cu clienții, utilajele AM V05 se deplasează deosebit de silențios. Datorită designului ergonomic, capul manșei de comandă, utilizabil cu ambele mâini, permite lucrul fără efort și face ca transpaletul să fie deosebit de manevrabil. Cu ajutorul sistemului de ridicare rapidă și al supapei de coborâre optimizate mărfurile sunt deplasate deosebit de rapid, sigur și eficient. Același lucru este valabil și în cazul europaleților standard. Și în cazul AM V05 profitați de construcția deosebit de durabilă din oțel călit și cu roți dotate cu bucși, cu suportul sudat al manșei de comandă și îmbinări cu necesar foarte redus de întreținere.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Reglare manuală a distanței dintre furci (140-585 mm)
- Rulare deosebit de silențioasă pentru utilizarea în spații comerciale
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de efort și de timp
- Sistem hydraulic foarte precis și supapă de coborâre specială
- Manșă de comandă ergonomică, pentru ambele maini

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Elementul de operare optimizat poate fi utilizat la fel de ușor și de stângaciși de dreptaci, iar roțile cu bucșe diminuează forța de tracțiune necesară.

Manevrare eficientă

- Funcție de ridicare rapidă (până la 120 kg) în dotarea de serie, pentru ridicarea completă de la sol a paleților tip sferic, a semipaleților și a paleților speciali cu puține pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare de 390 mm este atinsă după numai 5 pompări.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.
- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Paleții de prezentare pot fi deplasați în siguranță cu acest transpalet deosebit de durabil. Construcția rezistentă la uzură permite utilizarea zilnică în siguranță.

Sigur și insensibil la uzură

- Transportul în siguranță al paleților de prezentare.
- Role de furcă simple din nylon rezistent la uzură și cu rulare ușoară.
- Vopsire în câmp electrostatic pentru protejarea construcției din oțel de coroziune.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Acest transpalet se potrivește perfect paleților pe care îi deplasați, fie că sunt paleți speciali sau europaletă obișnuiți.

Silențios și robust

- Roți de direcție robuste din cauciuc plin, pentru funcționare extrem de silențioasă.

Transpaletă cu ecartament mărit

- Furci cu reglare individuală de la 140 până la 585 mm pentru preluarea și transportul suporturilor de sarcină non-standard.
- Este posibilă încărcarea și descărcarea suporturilor de sarcină de mici dimensiuni pe un europalet.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**