



Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky s vodičom

ERE 225i

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2500 kg

Kompaktný výkonný vozík pre maximálny výkon prekládky

Kompaktný, priestorový a pôsobivo bezpečný

Ako najkratší vozík so spolujazdou obsluhy vo svojej triede presvedča výkonný elektrický nízkozdvižný vozík ERE 2i pri vykládke a nakládke nákladných vozidiel, ako aj v mimoriadne úzkych skladových priestoroch. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu a robustnej konštrukcii bude perfektným členom tímu na náročné práce v prekládkovom sklade.

Výkonný jazdný motor so silným zrýchlením a obrátnymi jazdnými vlastnosťami zabezpečuje maximálnu efektivitu, zatiaľ čo kompaktná konštrukcia vozíka ERE 225i umožňuje intuitívnu jazdu s optimalizovaným výhľadom na tovar. Voliteľné plošinové varianty a variabilné kapacity batérie ponúkajú maximálnu flexibilitu spĺňajúcu akúkoľvek požiadavku zákazníka.

Maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri práci zabezpečuje stabilný podvozok s výraznou ochranou strán a priestorovou plošinou na státie. Ďalšie moderné funkcie, ako je rozpoznávanie nákladného vozidla s automatickým znížením rýchlosti a osvetlením nákladného vozidla, uľahčia a zefektívnia prácu v každej situácii.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérii až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Najkratší elektrický nízkozdvižný vozík vo svojej triede na flexibilné použitie.
- Dva varianty plošiny vhodné pre každé rozloženie skladu.
- Vysoká ochrana obsluhy vďaka robustnému oceľovému podvozku a ochrane z troch strán.
- Voliteľné rozpoznávanie nákladného vozidla s automatickým znížením rýchlosti a osvetlením.
- Efektívna koncepcia pohonu pre nadpriemerný výkon.

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíku.

Manévrovanie v stiesnených priestoroch, jazda na rampách alebo rýchla jazda v zákrute – využijete novú slobodu vo svojom sklade. Kompaktné rozmery a stabilný podvozok s maximálnou trakciou zabezpečujú vysoký jazdný výkon, ako aj mimoriadne výkonnú jazdu po rampách.

Pokroková technológia pohonu

- Silný motor poháňa s maximálnou rýchlosťou 14 km/h.
- Program jazdy Eco na maximálnu energetickú účinnosť (voliteľne).
- Individuálne prispôsobiteľná kapacita batérie od 130 do 260 Ah pre rôzne typy požiadaviek.
- Podvozok s hydraulickou podporou pre maximálnu trakciu a stabilitu pri náročnom používaní.

Kompaktná konštrukcia

- O 300 mm kratšia a kompaktná konštrukcia vozíka.
- Vysoká flexibilita v sklade vďaka krátkej dĺžke prednej konštrukcie.
- Precízne manévrovanie v najužšom priestore.

Rýchly a bezpečný prejazd cez rampy

- 5-kolesový podvozok závislý od zaťaženia pre najnáročnejšie aplikácie.
- Plný brzdný účinok bez prešmykovania aj v prípade strmých a mokrych rámp.
- Automatické prispôbenie rýchlosti podľa zaťaženia.

Intuitívny koncept obsluhy

- Výškovo nastaviteľný smartPILOT na pohodlnú a presnú manipuláciu.
- Jednoduchá a intuitívna jednoručná obsluha s automatickou stredovou polohou.



Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.


Vozík ERE 225i ponúka v každej situácii maximálnu ochranu ľudí aj tovaru: pevné bočné steny na ochranu obsluhy, pohodlná plošina na státie a inteligentné bezpečnostné funkcie minimalizujú potenciálne nebezpečenstvo v sklade.

Maximálna bezpečnosť pri každej jazde

- Robustný oceľový rám chráni obsluhu z troch strán.
- Minimalizované riziko nehôd vďaka priestrannej a stabilnej plošine na státie.
- Vysoká miera ochrany strán na bezpečnú jazdu a pohodlné státie.

Predvídateľné asistenčné systémy

- Rozpoznávanie nákladného vozidla na automatické zníženie rýchlosti a osvetlenie nákladného vozidla, ako aj minimalizáciu otrasov.
- Voliteľný snímač ochrany nôh na optimálnu ochranu obsluhy.
- Rýchlejšia nakládka a vykládka vďaka lepšej viditeľnosti paliet.
- Floor-Spot ako voliteľné bezpečnostné riešenie na spoľahlivú prevenciu kolízií vďaka včasnému rozpoznaní prekážok.



Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Lahko ovládateľný a individuálne konfigurovateľný: so všestranným elektrickým nízkozdvižným vozíkom ERE 225i už viac nemusíte robiť žiadne kompromisy v otázke flexibility. Situačne sa prispôbi každému profilu obsluhy či nasadenia.

Flexibilná plošina obsluhy a rôzne dĺžky vidlíc

- Dva voliteľné varianty plošiny podľa pracovnej situácie.
- Voliteľná odpružená plošina na státie s individuálne nastaveným plným odpružením podľa telesnej hmotnosti pre maximálny jazdný komfort.
- Zníženie vibrácií a nárazov na neúnavnú a ergonomickú prácu.
- Dostupnosť najrôznejších dĺžok vidlíc pre rôzne druhy nákladu.

Doplňkové vybavenie

- Chladiarenské vyhotovenie.
- Konzola doplnkov pre prídavné prvky.
- Integrovaný nabíjač.
- USB rozhranie.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**