



Trehjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

EFG BB 216k

Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1600 kg

Den kompakta medhjälparen för snabb transport.

En perfekt kombination av enkelhet och tillförlitlighet.

Våra robusta och mångsidiga eldrivna EFG-staplare i BB-serien passar perfekt för de mest skiftande transport- och staplingsarbeten. Den smidiga trehjuliga trucken imponerar genom sin kompakta design, särskilt vid flexibla transporter i trånga lagermiljöer.

Den tvåmotoriga framhjulsdriften med ZF-växellåda och intelligent styrteknik ger en konstant hög effekt och samtidigt låg förbrukning. Intelligent assistanssystem och säkerhetsfunktioner som t.ex. blytlampa eller varningszonsljus garanterar maximal säkerhet i arbetet.

Trucken imponerar dessutom genom lågt underhållsbehov, enastående driftsekonomi och låga totala driftskostnader. Högklassiga komponenter med lång livslängd och stränga kvalitetskontroller garanterar lågt slitage och tillförlitlig drift i alla situationer.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

Fördelar

- Kompakt design för maximal flexibilitet i trånga utrymmen.
- Minimerad vändradie tack vare tvåmotorig framhjulsdrift.
- Intelligent styrning och energieffektivt arbete garanterar optimal godshantering.
- Hög restkapacitet tack vare den låga tyngdpunkten.
- curveCONTROL för ökad säkerhet och hög komfort.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Underhållsfria elmotorer med beprövad växelströmsteknik ger i kombination med högeffektiva 48 V-batterier alltid hög prestanda och låg energiförbrukning – upp till 30 % effektivare än likströmsmotorer.

Energisnål drift

- Beprövad växelströmsteknik för hög prestanda och låg energiförbrukning.
- Optimerad energieffektivitet för längre användningstider.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.
- Utmärkt acceleration, optimal kör- och lyfthastighet och maximal arbetskapacitet med Jungheinrichs styrning.

Underhållsfria dubbla motorer

- Minimerad vändradie och minskat däckslitage tack vare framhjulsdrift med två motorer och ZF-växellåda.
- Lång livslängd även under dammiga och fuktiga förhållanden.
- Helt slutet och skyddad enligt IP54.
- Høgt vridmoment för snabba arbetscykler.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Förbättra skyddet av både personal och varor på lagret med intelligenta assistanssystem och många säkerhetsstillval: t.ex. med hastighetsregleringen för en definierad lyfthöjd eller vid kurvkörning.

Bekväm och säker hantering

- Truckens låga tyngdpunkt i kombination med den stabila lyftstativprofilen ger hög restkapacitet.
- curveCONTROL för automatisk hastighetsreducering i kurvor.
- Hastighetsreducering till 3 km/h så snart lyftstativet befinner sig över plattformen och gafflarna höjs mer än 800 mm från marken.
- Driv- och hydraulfunktionerna deaktiveras när stolen inte används.
- Tillförlitlig dataöverföring mellan elektroniska komponenter via gränssnitt.
- Skyddsklass IPX5 för hela trucken.

Extra säkerhetsfunktioner

- Floor-Spot för att varna fotgängare i närområdet.
- Blixtlampa med olika lägen.
- Säkerhetsbälte med kontaktbrytare.
- Underhållsfri våt skivbroms med hög tillförlitlighet och låga servicekostnader.
- Hastighetskontroll driveCONTROL från och med en viss lyfthöjd.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Dra nytta av maximal flexibilitet med våra eldrivna EFG-staplare: Kompakt truckdesign, lyftstativvarianter som kan väljas och individuella utrustningsalternativ gör det möjligt att anpassa trucken till många olika arbetssituationer.

Kraftfull och markant design

- Robust chassidesign för optimal truckstabilitet.
- Lyftstativet och gaffelvagnen möjliggör bra sikt över lasten och färdvägen.
- LED-arbetsbelysning ger optimal sikt där det är mörkt och sänker underhållskostnaderna.
- Den kompakta konstruktionen och den minimerade vändradien gör att trucken kan användas där det är mycket ont om plats.

Diverse utrustningsalternativ

- Omfattande säkerhetspaket med blixtlampa, varningszonslampor och varningsljudsvarning.
- Tillgängligt i kylhusutförande.
- Lyfthöjder mellan 3 000 och 6 500 mm.
- Hyttalternativ optimerar användningsmöjligheterna utomhus.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
EFG BB 216k	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3348 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**