Elektrisk ledstaplare

EJC M10 E / M10b E

Lyfthöjd: 1540-1900 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Den smidiga ingångsmodellen
för enkel stapling.

Smidig hjälp vid arbete med låg intensitet.

Våra kompakta och överkomliga eldrivna ledstaplare EJC M10 E/M10b E är perfekta för in- och utstapling av lätt gods där det är ont om plats. Två olika lyfthöjder ger flexibilitet i arbetet, och varianten med bred spårvidd, som finns som tillval, är perfekt för upptagning av slutna lastpallar.

En borstlös likströmsmotor ger konstant hög prestanda. Den inbyggda laddaren gör det möjligt att ladda det underhållsfria 50 Ah-litiumjonbatteriet snabbt och enkelt i ett vanligt 230 V-uttag.

Det smala enkelstativet och den låga chassihöjden ger fri sikt framåt och över lasten som ska transporteras. Ett ergonomiskt styrhandtag med överskådligt placerade reglage ger säkerhet och komfort i arbetet.

Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Ingångstruck för intern varutransport.
- Mycket smidig på trånga lager.
- Flexibel tack vare integrerat litiumjonbatteri och inbyggd laddare.
- Innovativ styrarmsdesign för effektiv enhandsmanövrering.
- Modern display med integrerade varningslampor för intuitiv manövrering.

Din staplare från Jungheinrich
ger maximal nytta på lagret.

Effektivitet

Stabil prestanda med våra effektivaste truckar.

Dra nytta av hög tillgänglighet och korta laddningstider med vår underhållsfria litiumjonteknik. Tack vare den inbyggda varningslampan har du alltid optimal överblick över truckens status och batterinivån.

Tillförlitlig litiumjonteknik

- Underhållsfritt 50 Ah-litiumjonbatteri med lång livslängd.
- Inbyggd laddare för snabbladdning i ett vanligt 230 V-uttag.
- Varningslampan informerar i god tid om batterinivån är för låg.
- Batteribyte behövs inte.
- Intelligent automatisk avstängning när trucken inte har använts på 30 minuter.

Multifunktionsstyrhandtag för effektivt arbete

- 2,4-tums LCD-display i styrhandtaget för visning av truckens aktuella status.
- Visning av hastighet, batterinivå, drifttidsmätare och statusmeddelanden i realtid för effektivt arbete.
- 4-siffrig åtkomstkod (pinkod) i styrarmen för bekväm och tillförlitlig inkoppling av trucken.

Säkerhet

Bra förutsättningar för säkert arbete.

Inte bara säkert, utan även bekvämt: Med pinkoden, och inte som tidigare med nyckelbrytaren, säkerställs att endast behörig personal kan använda trucken.

Säkert arbete i de allra minsta utrymmena

- Enklare manöverkörning där det är ont om plats genom att knappen för långsam körning trycks in när styrarmen är uppfälld.
- Optimal sikt över gaffelspetsarna tack vare den låga chassihöjden.
- Trucken kan bara förflyttas när den inbyggda laddarens nätkontakt sitter i den föreskrivna insticksplatsen på trucken.
- Jungheinrich-truck enligt den senaste EN-1175-standarden.

Minskad risk för personskador

- En kroppsskyddsbrytare som är integrerad i styrhandtaget skyddar truckföraren mot kollisioner.
- Den långa säkerhetsstyrarmen ger tillräckligt avstånd mellan truckföraren och trucken.
- Minskad risk för fotskador tack vare låg markfrigång.

Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Lyfta, sänka, bromsa, accelerera – med våra flexibla eldrivna ledstaplare EJC får du maximal komfort, eftersom alla truckfunktioner enkelt kan användas med en hand.

Hög flexibilitet vid drift

- Finns med lyfthöjderna 1 540 mm och 1 900 mm.
- Stödbensbredden på 882 mm och 1 052 mm hos varianten med bred spårvidd kan som tillval ställas in via en adapter.
- Aktivering av ett långsammare körläge (3,5 km/h) via pinkodsfältet i styrarmen.

Intuitiv användning

- LED-indikering av truckens aktuella driftstillstånd i styrhandtaget för ekonomisk drift.
- De viktigaste funktionerna lyftning, sänkning, acceleration, bromsning och styrning kan styras med enhandsmanövrering.
- Knappen för långsam körning är lättåtkomlig vid manöverkörning med upprätt styrarm.
- Enkelt att manövrera oavsett om man är höger- eller vänsterhänt.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg samt vårt reservdelscenter i Kaltenrikirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

CE

JUNGHEINRICH