



Saxlyftvagn

AMX 10 / 10e

Lyfthöjd: 714 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Saxlyftvagnen

för ergonomiskt arbete.

Många användningsområden som lyftbord eller arbetsbänk.

De flexibla och ergonomiska pallyftarna med saxlyftfunktion - AMX 10 och AMX 10e - kan användas till mycket. Förutom att användas som pallyftare, står de till förfogande som lyftbord, packbord eller arbetsbänk. Med denna kombination av lyftbord och pallyftare kan alla typer av varor flyttas snabbt och enkelt samt när som helst lyftas till en höjd som är ergonomisk och skonsam för ryggen. Även det optimerade styrhandtaget är ergonomiskt och lika lätt att använda för höger- som vänsterhänta. Vid behov går AMX att få med manuell hydraulik. På denna modell stöttas lasten med extra stödben fr.o.m. en höjd på 400 mm. Lyftningen sker tidsbesparande och energisnålt med snabblyftteknik. Som alternativ finns AMX 10e, en version med elektrohydraulik. På denna modell kan höjden ändras ofta, med bara ett knapptryck. Snabbt och enkelt.



Approved
Jungheinrich quality

Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

Fördelar

- Finns med manuell hydraulik eller elektrohydraulik
- 800 mm lyfthöjd för ergonomisk användning
- Tillvalsutrustning med sidostödhjul
- Ergonomisk styrarm som kan manövreras med båda händerna
- Energi- och tidsbesparande snabblyft upp till 120 kg

Din pallyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Innovativ teknik gör att alla typer av gods kan flyttas snabbt och effektivt. Manuell- och elektrohydraulik ger maximal prestanda och minimalt energibehov.

Effektiv hantering

- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Med snabblyften som ingår i grundutförandet kan EUR-pallar lyftas med bara 3 pumpslag (upp till 120 kg).
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 26 pumpslag.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.

Inbyggd laddare (AMX 10e)

- Standardmonterad, elektronisk laddare.
- Det underhållsfria batteriet (70 Ah) kan laddas i varje 230 V-eluttag.
- Automatisk avstängning av laddaren efter slutförd laddning.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Säker transport av gods garanteras av dessa pallyftares robusta konstruktion. Extra sidostödhjul kan monteras som tillval.

Säker och robust

- Variabel arbetshöjd på upp till 800 mm för att göra arbetet skonsamt för ryggen.
- Tillvalsutrustning med sidostödhjul för transport av varor även i upplyft tillstånd.
- Gafflar med stängda, svetsade gaffelspetsar är underhållsfria och särskilt tåliga.
- Pumpaggregat med integrerad tank och sänkventil för finkänslig sänkning med en handspak.
- Tryckbegränsningsventil för att skydda hydraulsystemet mot överbelastning.

Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Dessa mångsidiga pallyftare med saxlyftfunktion kan anpassas till dina krav, t.ex. med diverse däck för olika golvegenskaper.

Individuell utrustning

- Olika material för hjul och rullar kan väljas utifrån golvegenskap och användningsområde.
- Lyftning och sänkning: manuell eller elektrohydraulisk med 0,5 kW-lyftmotor.

AMX 10 med manuell hydraulik:

- Lasten kan lyftas till optimal arbetshöjd med bara ett fåtal rörelser av styrarmen.
- Pallyftaren med saxlyftfunktion säkras med extra stödben från en viss gaffelhöjd.

AMX 10e med elektrohydraulik:

- Pallyftare med saxlyftfunktion och elmotor rekommenderas om arbetshöjderna ofta skiftar.

Arbetshöjden justeras med ett knapptryck.

- Batteri: 70 Ah C5, underhållsfritt.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**