



Lågprofiltruck

ECE 225 / 227 (AU)

Lyfthöjd: 125 mm / Lastkapacitet: 2500-2700 kg

Den solida grunden för högsta plockhastighet.

Robust konstruktion för användning i tuffa miljöer.

Våra flexibla och effektiva låglyftande plocktruckar i 2-serien kombinerar hög plockhastighet med optimal energieffektivitet och körkomfort. Med hjälp av olika driftnivåer klarar de lätt av alla individuella lagerkrav. Plockning med ECE innebär optimerade plockprocesser med maximal prestanda. Plocka bekvämt, säkert och utan fördröjning: Särskilt höga batterikapaciteter garanterar högsta plockhastighet även vid kostnadseffektiv flerskiftsdrift. Den robusta konstruktionen med kompakta mått ger snabb kurvtagning med den bästa accelerationen på marknaden. En hydrauliskt höjbar och dämpad förarplattform skyddar mot stötar. Den rymliga förarplatsen med justerbar multifunktionsratt och lättåtkomliga styrreglage ger hög körkomfort. Hög säkerhet genom assistanssystem som LED-varseljus, Floor-Spot eller curveCONTROL (tillval).



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Optimal plockkapacitet vid låg energiförbrukning
- Kraftfull motor med hög acceleration
- jetPILOT för samma intuitiva manövrering som i en personbil
- Omfattande tillval för en optimal arbetsplats
- Halvautomatisk fjärrmanövrering easyPILOT (tillval)

Din plocktruck från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Våra låglyftande plocktruckar övertygar med den lägsta energiförbrukningen i sin klass – i kombination med högsta plockkapacitet och körkomfort.

Effektivt drivkoncept med hög prestanda

- Hög acceleration och topphastighet.
- Utrustningspaket drivePLUS som tillval med högeffektiv 3,2 kW-motor för ännu högre kör- och accelerationsprestanda.
- Säker kurvhastighet med det lastberoende curveCONTROL (tillval).
- Utrustningspaket drive&ecoPLUS (tillval) för ytterligare energibesparing.

Flexibelt byte mellan manövreringsalternativ

- Långa avstånd (från ca 10 meter): Köra med jetPILOT.
- Medellånga avstånd: Fjärrmanövrering med Jungheinrich easyPILOT möjliggör full koncentration på plockningen (tillval).
- Korta avstånd: Positionering vid rätt pall och finjustering med t.ex. manövreringsknapparna på ryggstödet (tillval).

Går att få med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparande tack vare långt serviceliv och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Komfortladdningssystem för litiumjonbatterier

- Laddningssystem med komfortladduttag och -kontakt för snabb laddning.
- Enkelt och intuitivt handhavande.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Suverän plockning och ha ändå alltid koll: Den centrala displayen, olika körprogram och EasyAccess styrning gör detta möjligt.

Robust konstruktion för krävande driftsituationer


- Stötskyddad motorkåpa och hög frontkåpa av stål i hög kvalitet.
- Vridstyva gafflar med dragstångskinetatik förhindrar en nedböjning vid körning över trösklar, även vid tunga laster och långa stödben.
- 2,5 t för transport av upp till 3 lastpallar samtidigt.

Hydrauliskt höjbar förarplattform (HP)

- För frekvent plockning från andra hyllnivån (tillval).
- Snabbt och säkert lyft av föraren till batteriluckans höjd.
- Manövrering av plattformen med fotpedal gör att händerna är fria för plockning.
- Styrenheten jetPILOT (tillval) kan lyftas upp tillsammans med plattformen (HP-LJ) så att trucken även kan positioneras med upplyft plattform.

Centralt placerat indikerings- och inställningsinstrument för optimal överblick

- Aktivisering av trucken med EasyAccess via skärknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).
- 2-tumsdisplayen informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid, körhastighet och felkoder.
- Val mellan 3 olika körprogram via skärknappar (tillval).



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Mer körsäkerhet och körglädje – vår prisbelönta multifunktionsratt jetPILOT ger ett säkert grepp i varje situation.

Perfekt arbetsplats för hög plockeffektivitet

- Många anpassningsbara förvaringsmöjligheter.
- Ytterligare dämpad och inställbar förarplattform (tillval).
- Snabbt lyft av lasten genom dubbeltryckning på lyftknappen (tillval).

Multifunktionsratt jetPILOT

- Intuitiv och bekväm manövrering som i en personbil samt säkert grepp.
- Ävlastning av nacke och rygg vid kurvtagning.
- Enhandsmanövrering och automatisk återställning av ratten vid körning rakt fram.
- Justerbar efter förarens längd.

Ytterligare utrustningsalternativ

- Ett brett sortiment av tillbehör för individuella anpassningar för just din driftsituation.
- Ytterligare tillbehör för arbete på andra hyllnivån.
- Robust och universellt användbar tillvalsbygel, t.ex. för dataöverföringsutrustning.
- Ökad körkomfort tack vare fjädrad åkplattform som tillval för reducering av kroppsvibrationer.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se