



4 tekerlekli akülü forklift

EFG 535-S50

Kaldırma yüksekliği: 2480-7500 mm / Yük kapasitesi: 3500-5000 kg

Zorlu görevler için kompakt güç paketi.

En ağır yükler ve ataşmanlar için.

5 yapı serimizin güçlü ve sağlam akülü dört tekerlekli forkliftleri, iç ve dış alanda en zorlu görevler için ideal araçlardır. Akıllı montaj opsiyonları sayesinde neredeyse her kargo yükü için bireysel bir ataşman montajı gerçekleştirilebilir.

PureEnergy teknoloji konseptimizle yüksek performanslı istifleyiciler bu görevi her zaman optimum enerji ve maliyet verimliliğinde tamamlar. VDI uyarınca yapılan ölçümler ispatlamaktadır ki: en yüksek işlem performansında bunlar kıyaslanabilir rakip modellere oranla %20'ye kadar daha az enerji tüketir.

Genişletilmiş görüş alanlı kompakt asansör ve bireysel olarak her operatör ve kullanım profiline uyum sağlayan akıllı kumanda elemanı, her sürüşte tam performansı mümkün kılar. Çeşitli sürücü destek sistemleri ve donanım opsiyonları, aşırı şartlar altında dahi güvenli ve verimli çalışmayı garanti eder. 5 yapı serisinin ergonomik olarak olgunlaşmış EFG'leri, zorlu görevler için gerçek güç paketleridir.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- PureEnergy konsepti sayesinde en uygun şekle getirilmiş enerji verimliliği.
- Kompakt asansör sayesinde en iyi serbest görüş.
- Vinçsiz güvenli akü değişimi.
- Esnek olarak uyarlanabilen kullanım konsepti.
- Daha fazla verimlilik için ergonomik çalışma yeri.

Jungheinrich akülü forkliftiniz Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

En zorlu görevlerde dahi en yüksek verimlilik: Esnek donanım paketleri sayesinde sabit güçte performans verilerinden, düşük kullanım ömrü masraflarından ve optimum bir enerji bilançosundan faydalanın.

PureEnergy teknoloji konsepti
En üstün işlem performansında optimum enerji verimliliği için.

- Gelişmiş AC teknoloji.
- Kompakt elektronik ve kompakt hidrolik ünite.
- Hidrolik/motorların ihtiyaca uygun yönetimi.

Bireysel donanım paketleri

- curveCONTROL ile efficiency paketi.
- Daha yüksek sürüş/kaldırma hızları ile drive&liftPLUS paketi.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekmez.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Çeşitli güvenlik opsiyonları ve akıllı sürücü destek sistemleri, depodaki tehlike potansiyelini azaltır ve insan, ürün, makinelerin ve depo donanımlarının her zaman en iyi şekilde korunmasını sağlar.

Güvenlik donanımı

- curveCONTROL ile virajlarda hızın düşürülmesi.
- Otomatik park freni sayesinde rampalarda ve/veya eğimlerde kontrol dışı geriye kayma yaşanmaz (opsiyonel).
- Aşırı düşük ağırlık noktası ve yüksek mafsallı aksı sayesinde maksimum sağlamlık.

Opsiyonel sürücü destek sistemleri

- accessCONTROL: Erişim kontrolü forklifti bir sıra güvenlik mekanizmalarının bitiminden sonra serbest bırakır: 1. Geçerli erişim kodu 2. Kapalı koltuk şalteri 3. Kapalı emniyet kemeri.
- driveCONTROL: Viraj sürüşlerinde olduğu gibi, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden itibaren de hızı otomatik olarak azaltan sürüş hızı kontrol sistemi.
- liftCONTROL: Hız azaltıcı sisteme ilaveten asansörün, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden sonra tilt hızını da otomatik olarak azaltan kaldırma hızı kontrol sistemi. Bu esnada eğim açısı ayrı bir ekranda gösterilir.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Akıllı ve uyarlanabilir kullanım konsepti ile bağlantılı olan ergonomik çalışma yeri, 5 yapı serisinin akülü forkliftlerinin kolayca kontrol edilmesini ve kullanımda aşırı verimli olmalarını sağlar.

İsteğe göre ayarlanabilen kumanda konsepti

- Beş adet parametrelendirilebilir sürüş programı arasından seçim imkanı.
- Kol desteğinin ve direksiyon kolunun 2 aks yönünde kademesiz şekilde tek nokta ayarı.
- 5 farklı kumanda elemanı seçeneği.
- Kumanda elemanlarının uyarlanabilir kol ve aks yerleşimi.
- Tek veya çift pedal kullanımı.

Ergonomik çalışma yeri

- Alçak, düzayak bölmeli güvenli binisi.
- Büyük diz ve bacak özgürlüğü için ince direksiyon kolunu.
- Kolay anlaşılır kullanıcı arayüzüne sahip, yüksek çözünürlüklü tam renkli TFT ekranı.
- Mükemmel görüş imkanı sunan kompakt biçimde iç içe girmiş profil paketi.
- Çerçevesiz camlar ve optimum zincir ve hortum düzeni sayesinde serbest görüş özelliği.
- Sezgisel bir iş akışı için sürücü odaklı eşya koyma konsepti.
- Geniş saklama bölmesi ve çeşitli kaplama seçeneklerine sahip büyük, katlanabilir kol desteği.
- Opsiyonel USB-Giriş vasıtasıyla harici gerilim beslemesi.
- Kabinin şasiden ayrılması sayesinde düşük titreşim.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

