



## Akülü transpalet

**EJE 114-120**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 1400-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Güvenilir klasik model, az yer için.

Günlük palet nakliyesi için idealdir.

EJE 1 yapı serisinin çevik ve ekonomik akülü transpaletleri, kamyon yükleme ve boşaltması ve günlük palet nakliyesi için idealdir. Kompakt boyutu ve hafif ağırlığı sayesinde, yanında götürme cihazı olarak da çok uygundur. Yanlara takılmış olan destek tekerlekleri, yüksek sürüş sağlamlığını garanti eder. Kullanıcı ve araç arasındaki güvenli mesafe, ister viraj sürüşünde olsun ister düz yolda, alttan bağlanan, uzun kumanda koluyla sağlanır. Üç fazlı akım motorlarımız, en uygun şekilde getirilmiş bir etki derecesi sunar. Bu sayede 1 yapı serisinin EJE'leri, sürekli yüksek performanslı uzun görevler için kullanımınıza hazırdır. Opsiyonel olarak EJE 116'dan itibaren temin edilen hızlı, yandan akü değişimi sayesinde EJE 1'ler, çok vardiyalı işletimde dahi etkili yardımcılardır. Uzun ömürlü kurşun asitli aküler bu esnada kalıcı olarak işletim maliyetlerini azaltır. Jungheinrich klasiğinin yeni bu yeni jenerasyon modeli böylece sınıfının en üstün kaliteli ürünüdür.



## Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Kamyon yükleme ve boşaltması için ve yanında götürme cihazı olarak çok uygundur.
- Düşük ön yapı ölçüsü sayesinde çevik ve kompakt
- Günlük palet nakliyesi için mükemmel sürüş dengesi
- Bakım gerektirmeyen üç fazlı akım motoru sayesinde yüksek performanslı
- Akünün kolay şarj edilmesi için entegre şarj cihazı (opsiyonel)

# Jungheinrich akülü transpaletiniz - Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Jungheinrich klasiğinin yeni jenerasyonu şimdi bilinen yüksek performansta daha fazla enerji verimliliği sunar. AC teknolojisi, uzun ömürlü kurşun asitli aküler ve mükemmel bir şekilde uyarlanmış bir akü yönetimi bunu mümkün kılar.

### Güçlü AC teknolojisi

- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Güçlü hızlanma.
- Gecikmesiz ve hızlı sürüş yönü değişimi.
- Sürüş motoruna iki yıllık garanti.

### Profesyonel akü yönetimi

- 375 Ah'ya kadar olan akü kapasiteleri, uzun kullanım sürelerini mümkün kılarlar.
- Opsiyonel yandan akü değişimi sayesinde çok vardiya kullanımları.
- Her elektrik prizinde kolayca şarj edebilmek için entegre akü şarj cihazı (opsiyonel) - bir vardiya içerisinde şarj etmek için hızlı şarj fonksiyonu da mevcuttur.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

ProTracLink'li yan taraflara takılmış destek tekerlekleri, özellikle yüksek denge ve düşük aşınmada optimum bir viraj konumu sunar. Eğimli çatal uçları paletle kolay giriş sağlar.

### En uygun viraj konumu

- ProTracLink sarkaçlı bağlantı üzerinden bağlantılı yaylı ve sönümlenmiş denge tekerlekleri, destek gücünü sürüş durumuna göre dağıtır.
- Düz sürüşte her tekerleğe eşit olarak.
- Viraj sürüşünde yükü güvenli bir şekilde en dıştaki destek tekerleğine yoğunlaştırır.

### En uygun şekilde getirilmiş palet girişi

- 3 derece eğimli çatal ucuna sahip çatallar, kapalı paletlere sorunsuzca girilmesini sağlar.
- Çok sayıda palet girişi ve çıkışı yardım sistemi, palet kullanımını ek olarak daha da kolaylaştırır. Bunun dışında tüm çatallarda çapraz paletlerin alınması için bir işaret bulunmaktadır. Böylece palet hasarı asgariye düşürülür.

### Azaltılmış bakım giderleri

- Bakım gerektirmeyen ve kömür fırçaları olmayan üç fazlı akım sürüş motoru.
- Sadece 2 civataya sahip tek parçalı ön kaporta sayesinde her üniteye kolay erişim.
- IP 54 uyarınca kontrol ve soketlerin kapsüllenmesi sayesinde, örn. toz ve neme karşı güvenli koruma.
- ProTracLink: Rampalara eğimli çıkışlarda seviye dengelemesi sayesinde daha düşük destek tekerleği aşınması.
- Geniş hat modeli (opsiyonel): Sarkaçlı bağlantının geniş tahrik tekerleği ve geniş denge tekerlekleri güvenli bir sürüş sağlar, uzunlamasına derzlerde dahi (örn. Soğuk hava depo girişi).



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Mağazalar için silentDRIVE opsiyonundan soğuk hava deposu versiyonuna kadar çok sayıda uyarlama opsiyonlarıyla bu modeller, mükemmel bir şekilde bireysel gereksinimlerinize ve kullanım senaryolarınıza uyum sağlar.

### Ergonomik kumanda kolu

- Sezgisel kullanım için net renk sistematiği ve ayrıca aşınmaya dirençli sembollere sahip tuşlar.
- En uygun şekilde uyarlanmış tutamaç eğimi.
- Dikey duran kumanda kolu ile sürüş durumunda iyi erişilebilirlik için yön sivicinin altında bulunan yavaş sürüş tuşu.
- Temassız sensör sistemi IP 65 koruma sınıfı uyarınca korunmaktadır, bundan dolayı en yüksek devre dışı kalma güvencesi.
- Her kumanda kolu konumunda eşit derecede iyi kullanım için çift yönlü tuş.

### Donanım opsiyonları

- Akü şarj durumu, çalışma saati sayısı, hata kodlarını gösteren 2 inç ekran ve ayrıca 3 sürüş programı seçimi.
- Aracın EasyAccess üzerinden Softkey, PinCode veya transponder kartı ile etkinleştirilmesi.
- Korna yerine uyarı tonu.
- Yük koruganı.
- Geniş hat tekerlekleri ve makaraları.
- Soğuk hava deposu versiyonu.
- silentDRIVE.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim    | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Yüksüz sürüş hızı | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) | Yüksüz kaldırma hızı |
|---------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| EJE 114 | 1400 kg        | 122 mm                      | 5 km/h            | 2128 mm                                           | 0,03 m/s             |
| EJE 116 | 1600 kg        | 122 mm                      | 6 km/h            | 2128 mm                                           | 0,04 m/s             |
| EJE 118 | 1800 kg        | 122 mm                      | 6 km/h            | 2128 mm                                           | 0,04 m/s             |
| EJE 120 | 2000 kg        | 122 mm                      | 6 km/h            | 2128 mm                                           | 0,04 m/s             |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001  
merkezimiz sertifikalıdır.

