



Ergonomik kaldırmalı akülü yaya kumandalı transpalet

EJE C20

Kaldırma yüksekliği: 540 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

Ergonomik transpalet

Reach Truck.

Hafif ürünlerin kolay ve hızlı toplanması.

Çevik ve ergonomik akülü transpalet EJE C20, ürünlerin hareket ettirildiği ve toplandığı kullanım senaryolarında esnek yardımcıdır. Destek ayağı kaldırmasına ek olarak cihaz, ürünleri 752 mm'ye kadar kaldırabilen entegre bir tekli asansöre sahiptir. Ürün böylece ergonomik bir kavrama yüksekliğine ulaşır ve yarım paletler hızlı ve verimli bir şekilde alınır. Böylece bu akülü transpalet, perakende firmaları için ideal cihazdır. Özellikle ürünler çabuk ve verimli bir şekilde hareket ettirilecekse EJE C20, düşük tüketim değerlerinde yüksek hız ve güçlü hızlanma sunar. Mükemmel enerji yönetimi için lityum iyon teknolojimiz de sizin için hazır bulunmaktadır. Güvenlik EJE C20'de de büyük önem taşır. Alçağa monte edilmiş kumanda kolu, araç ve kullanıcı arasında yeterli mesafeyi sağlar. Ve özellikle dar alanlarda, yavaş sürüş tuşu yukarı kaldırılmış kumanda kolu ile güvenli manevra yapmayı sağlar.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Ergonomik çalışma için ek asansör kaldırması
- Güçlü, bakım gerektirmeyen üç fazlı akım sürüş motoru
- Düşük ön yapı ölçüsü sayesinde çevik ve kompakt
- Kumanda kolu dikey konumdayken tam manevra kabiliyeti
- Basit görevler için

Jungheinrich akülü transpaletiniz - Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Profesyonel akü yönetimimiz sayesinde maksimum performans: Özellikle yüksek akü kapasiteleri, opsiyonel entegre edilebilir şarj cihazı ve kolaylaştırılmış akü değişimi, bilinen yüksek performansta daha uzun kullanım sürelerini mümkün kılar.

Verimli AC teknolojsi

- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Güçlü hızlanma.
- Sürüş hızının sürüş şalteri üzerinden kademesiz ayarlanması.
- Hızlı sürüş yönü değişimi.
- Kömür fırçaları yok – sürüş motoru bakım gerektirmez.
- Sürüş motoruna 2 yıl garanti.

Profesyonel akü yönetimi

- 250 Ah'ya kadar akü kapasiteleri, uzun kullanım sürelerini mümkün kılar.
- Dikey akü alımı için 2 PzB 200 Ah akü.
- 2 PzS 250 Ah aküler için yandan akü değişimi (opsiyonel).
- Her elektrik prizinde kolay şarj etme imkanı (opsiyonel) için entegre akü şarj cihazı (ıslak aküler ve bakım gerektirmeyen aküler için 24 V/30 A).

Lityum iyon teknolojsi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Farklı paletlerin en uygun şekilde getirilmiş kullanımı ve ayrıca asansör ve destek ayağı kaldırmasının opsiyonel olarak ayrılması, kaza riskini azaltır ve ürün hareketinde ve sipariş toplamada daha fazla güvenlik sağlar.

Güvenli palet taşıması


- Her iki çatal ucunda bulunan kapalı kaydırma kütükleri vasıtasıyla boş Euro ve/veya kapalı paletlere en uygun şekilde çapraz giriş.
- Bir yarım paletin bir Euro paletten alınması için.
- Euro paletlerden yarım/çekrek paletler (opsiyonel).

En uygun viraj konumu

- ProTracLink sarkaçlı bağlantı üzerinden bağlantılı yaylı ve sönümlenmiş denge tekerlekleri, destek gücünü sürüş durumuna göre dağıtır.
- Yükleme rampalarında ve ayrıca kamyon yükleme ve boşaltmalarında kullanım için mükemmel.
- Düz sürüşte yükün tüm tekerleklerle eşit olarak dağıtılması.
- Viraj sürüşünde en dıştaki destek tekerleğine yoğunlaşarak.

Azaltılmış bakım giderleri

- Kömür fırçaları olmayan bakım gerektirmez üç fazlı akım motoru.
- Sadece 2 civataya sahip tek parçalı ön kaporta sayesinde her üniteye kolay erişim.
- IP 54 uyarınca kontrol ve soketlerin kapsüllenmesi sayesinde, örn. toz ve neme karşı güvenli koruma.
- Patentli ProTracLink: Rampalara eğimli çıkışlarda otomatik seviye dengelemesi sayesinde daha düşük denge tekerleği aşınması.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

İster soğuk hava deposunda olsun, ister mağaza kullanımında, ürün hareketi veya sadece sipariş toplama için olsun, aydınlatmalı yazı paneli veya bir yük koruyucu parmaklık gibi küçük ekstralarla bu modeller gereksinimlerinize uyum sağlar.

Her zaman haberdar olun

- CanDis ve CanCode sayesinde ayarlanabilir sürüş parametreleri (opsiyonel).
- İlave çalışma saati göstergesi ve servis verileri kaydına sahip bilgilendirme göstergesi CanDis (opsiyonel).
- Kaldırma sınırlandırmasına sahip akü deşarj denetleyicisi (3 renkli ışıklı diyot).
- Aracın PIN üzerinden etkinleştirilmesi ve CanCode vasıtasıyla 3 sürüş programının seçimi (opsiyonel).

Pals kontrolü

- Sürüş şalterinde belirlenen hız, her sürüş durumunda - rampalarda/ eğimlerde dahi - korunur.
- Rampadan istenmeden kayma durumunda otomatik frenleme.
- Duruma göre özel olarak ayarlanabilen sürüş parametresi vasıtasıyla her gereksinim durumuna optimum uyarlama (hızlanma, son hız, motor freni).
- 3 farklı sürüş programı seçilebilir (opsiyonel).
- Frenleme sırasında rejeneratif fren sayesinde enerji geri kazanımı.
- Sürüş esnasında çok düşük ses seviyesi.

Ek donanımlar

- Aydınlatmalı yazı paneli.
- Yük koruganı.
- Özel kontak anahtarı vasıtasıyla frenin kolay çözülmesi.
- Soğuk hava deposu versiyonu.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

