



Електричний повідковий візок

EJE 114-120

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Надійна класика для малого простору.

Ідеальне рішення для щоденного перевезення піддонів.

Маневрені та економні електричні повідкові візки EJE 1-ї серії є ідеальним рішенням для завантаження та розвантаження автомобілів та щоденного перевезення піддонів. Завдяки своїм компактним розмірам та невеликій вазі вони якнайкраще підходять для транспортування в автомобілях разом з вантажем. Опорні колеса з бічним розташуванням гарантують високу стабільність руху. Безпечна відстань між оператором та візком, як при русі за криволінійною траєкторією, так і на прямих ділянках, забезпечується застосуванням закріпленого знизу на шарнірі руків'я. Наші трифазні двигуни видають оптимальний ККД. Пропонуємо Вам наші візки EJE 1-ї серії для експлуатації протягом тривалого часу за незмінно високої ефективності. Завдяки функції швидкої заміни акумулятора збоку (опція для версій від EJE 116) візки EJE 1-ї серії є ефективними помічниками і при роботі в кілька змін. Витривалі свинцево-кислотні акумулятори до того ж завзято економлять експлуатаційні витрати. Тому це нове покоління класики від Jungheinrich є преміальним продуктом у своєму сегменті.

Використовуйте свої дані з користю для себе.



Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Всі переваги одним поглядом

- Ідеальне рішення для вантажно/розвантажувальних робіт, а також для транспортування в автомобілях разом з вантажем
- Маневреність і компактність завдяки малим габаритам передньої частини
- Відмінна стійкість під час руху для щоденного транспортування палет
- Висока потужність завдяки трифазному двигуну, що не потребує технічного обслуговування
- Вбудований зарядний пристрій для безпроблемного заряду від мережевої розетки (опція)

Ваш низькопідйомний візок Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Нове покоління класики Jungheinrich пропонує тепер ще більшу енергоефективність при звично високій продуктивності. Технологія трифазного струму, витривалі свинцево-кислотні акумулятори та ідеально налаштованій системі управління зарядом акумулятора зробили це можливим.

Потужна технологія трифазного приводу

- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- потужне прискорення;
- Швидка зміна напрямку руху без затримки;
- Гарантія 2 роки на тяговий двигун.

Професійне керування акумулятором

- Ємність акумулятора до 375 А·год забезпечує тривалу експлуатацію.
- Експлуатація у декілька змін завдяки функції виймання акумулятора збоку (опція).
- Вбудований зарядний пристрій (опція) для простого заряджання від будь-якої розетки - також можлива комплектація з функцією швидкого заряджання протягом лише одної зміни.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Опорні колеса з бічним розташуванням та системою ProTracLink пропонує надзвичайно високу стабільність руху по прямій та виконання поворотів з мінімальним зношенням. Легке зачеплення піддонів уможливується, серед іншого, завдяки нахиленим кінцям вил.

Оптимальне положення на поворотах

- Підпружинені та амортизовані опорні колеса - з'єднані системою торсіонного зв'язку ProTracLink - розподіляють опорну реакцію залежно від ситуації руху.
- Рівномірно на всі колеса під час прямолінійного руху.
- Заради безпеки концентровано на зовнішнє опорне колесо під час повороту.

Оптимізоване зачеплення піддонів

- Вила з нахиленими на 3 градуси кінчиками гарантують безпроблемне зачеплення закритих піддонів.
- Велика кількість допоміжних опцій для заїзду вил під піддон та виїзду з зачепленим піддоном роблять маніпулювання піддонами ще простішим. Окрім того, на всіх вилах нанесено маркування для зачеплення поперечник піддонів. Завдяки цьому ризик пошкодження піддону зводиться до мінімуму.

Зниження витрат на технічне обслуговування

- Тяговий двигун трифазного струму без вугільних щіток, який не потребує технічного обслуговування.
- Легкий доступ до всіх агрегатів завдяки цільній



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

З численними можливостями адаптації, від системи silentDRIVE (опція) для клієнтів з малих складів до версії для холодильних складів, ці моделі ідеально пристосовуються до Ваших індивідуальних потреб та планів експлуатації.

Ергономічне руків'я керування

- Зручна шкала кольорів, а також кнопки зі стійкими до стирання символами для інтуїтивно зрозумілого керування.
- Оптимально адаптований до положення рук оператора нахил руків'я.
- Кнопка уповільненого ходу на нижній стороні головки руків'я управління для максимальної доступності при русі з вертикальним положенням руків'я.
- Максимальна відмовостійкість завдяки безконтактним датчикам, захищеним відповідно до класу захисту IP 65.
- Перекидні перемикачі для однаково зручного управління в будь-якому положенні руків'я управління.

Варіанти комплектації

- 2-дюймовий дисплей з індикацією стану заряду акумулятора, кількості відпрацьованих мотогодин, коду помилки та можливості вибору однієї з 3 програм руху.
- Активація машини за допомогою програмованої кнопки, PIN-коду чи картки транспондера за технологією EasyAccess.
- Зумер замість звукового сигналу.
- Решітка для захисту вантажу.
- Ширококолісні колеса та ролики.
- Версія для холодильних складів.
- silentDRIVE.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ЕЈЕ 114	1400 кг	122 мм	5 Км/год	2128 мм	0,03 м/сек
ЕЈЕ 116	1600 кг	122 мм	6 Км/год	2128 мм	0,04 м/сек
ЕЈЕ 118	1800 кг	122 мм	6 Км/год	2128 мм	0,04 м/сек
ЕЈЕ 120	2000 кг	122 мм	6 Км/год	2128 мм	0,04 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**