



Електричний повідковий візок з ергономічним підйомом

EJE C20

Висота підйому: 540 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

Ергономічний гідравлічний візок для будь-яких ситуацій.

Просте та швидке комплектування легких товарів.

Маневрений та ергономічний електричний низькопідйомний візок EJE C20 буде Вашим надійним помічником у рішенні завдань, які передбачають перевезення та комплектування вантажів. Додатково до механізму підйому колісних балок візок має вбудовану просту щоглу, яка дозволяє піднімати вантаж на висоту до 752 мм. Таким чином вантаж попадає на ергономічну висоту захвату і процес приймання півпіддонів відбувається швидко та ефективно. Тому цей електричний повідковий візок є ідеальним пристроєм для застосування у закладах роздрібної торгівлі. Зокрема, якщо є потреба у швидкому та ефективному переміщенні товарів, EJE C20 пропонує високу швидкість та потужне прискорення при невисокому споживанні. Для чудового керування акумулятором Вам доступна також наша літій-іонна технологія. Безпека для EJE C20 також є на першому місці. Прикріплене далеко знизу на шарнірі руків'я забезпечує потрібну відстань між візком та оператором. А на той випадок, якщо доведеться працювати в дуже вузьких проходах, передбачена кнопка уповільненого ходу, яка дозволяє безпечно маневрувати з підйнятим руків'ям.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

* у відповідності з умовами гарантії – див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Додатковий механізм підйому щогли для праці в ергономічних умовах
- Потужний трифазний тяговий двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Маневреність і компактність завдяки малим габаритам передньої частини
- Абсолютна маневреність із підйнятим руків'ям
- Потужне прискорення та висока швидкість

Ваш низькопідйомний візок Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Максимальна продуктивність завдяки нашій професійній системі управління зарядом акумулятора: акумулятори надзвичайно високої ємності, вбудований зарядний пристрій (опція) та спрощена процедура заміни акумулятора уможливають більш тривалу експлуатацію при звично високій віддачі.

Ефективна технологія трифазного струму

- Високий ККД та відмінне керування енергоспоживанням;
- Потужне прискорення.
- Плавне регулювання швидкості руху за допомогою перемикача ходу.
- Швидка зміна напрямку руху.
- Відсутність вугільних щіток: тяговий двигун не потребує технічного обслуговування.
- 2-річна гарантія на тяговий двигун.

Професійне керування акумулятором

- Ємність акумулятора до 250 А·год забезпечує тривалу експлуатацію.
- 2 PzB 200 А·год акумулятора для версії з вертикальним вийманням акумулятора.
- Виймання акумулятора збоку (опція) для версії з 2 PzS 250 А·год акумуляторами.
- Вбудований зарядний пристрій (24 V/30 A для заливних акумуляторів й акумуляторів, що не потребують технічного обслуговування) забезпечує просте заряджання акумулятора від будь-якої мережевої розетки (опція).

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Покращене маніпулювання різними видами палет та розділення механізмів підйому щогли та колісних балок знижують ризик нещасних випадків та сприяють підвищенню рівня безпеки під час транспортування вантажів та комплектуванні.

Безпечне маніпулювання палетами

- Покращений поперечний в'їзд у пусті закриті або європіддони завдяки ковзним полоззям на обох кінцях вил.
- Для зняття половинного піддона з європіддона.
- Половинні/четвертні піддони з європіддонів (опція).

Оптимальне положення на поворотах

- Підпружинені та амортизовані опорні колеса - з'єднані системою торсіонного зв'язку ProTracLink - розподіляють опорну реакцію залежно від ситуації руху.
- Ідеальний варіант для застосування на рампах, а також для завантаження та розвантаження автомобілів.
- Рівномірне розподілення ваги на всі колеса під час прямолінійного руху.
- Концентровано на зовнішнє опорне колесо під час повороту.

Зниження витрат на технічне обслуговування

- Трифазний тяговий двигун без вугільних щіток, який не потребує технічного обслуговування.
- Легкий доступ до всіх агрегатів завдяки цільній конструкції передньої кришки, що фіксується лише 2 болтами.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

У холодильному складі, для перевалювання товарів або чистого комплектування, завдяки своїм маленьким додатковим опціям, таким як панель для паперів з освітленням або решітка для захисту вантажу, ці модель адаптуються до Ваших потреб.

Доступ до інформації в будь-який час

- Налаштування параметрів руху за допомогою CanDis i CanCode (опція).
- Контрольний прилад CanDis (опція) з додатковим індикатором годин роботи та збереженням кодів помилок.
- Індикатор контролю розряджання акумулятора (3-х кольоровий світлодіод) з функцією вимкнення підйому.
- Активація машини шляхом введення PIN-коду та вибір однієї з 3 програм руху за допомогою CanCode (опція).

Імпульсна система керування

- Задана за допомогою перемикача ходу швидкість зберігається в будь-якій ситуації руху — навіть на підйомах і сходах.
- Автоматичне гальмування при ненавмисному скочуванні на рампі.
- Оптимальна адаптованість до будь-яких потреб завдяки індивідуальному регулюванню параметрів руху (прискорення, максимальна швидкість, гальмування двигуном).
- 3 різних програми руху на вибір (опція).
- Рекуперація енергії завдяки генераторному гальмуванню, в разі зниження швидкості руху.
- Дуже низький рівень шуму під час руху.

Додаткове обладнання

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EJE C20	2000 кг	752 мм	6 Км/год	2217 мм	0,2 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH