



Электрический трехколесный погрузчик **EFG BB 216k**

высота подъема: 3000-6500 mm / Грузоподъемность: 1600 kg

Компактный помощник для быстрого перемещения грузов.

Идеальное сочетание простоты и надежности.

Наш прочный и универсальный электрический вилочный погрузчик EFG серии BB оптимален для самых разных задач по перемещению и штабелированию грузов. Компактная конструкция трехопорного погрузчика делает его незаменимым при перемещении грузов в тесных складских помещениях.

Привод на передние колеса от двух двигателей с трансмиссией ZF и интеллектуальной системой управления обеспечивает стабильно высокую производительность при низком потреблении энергии. Интеллектуальные вспомогательные системы и функции безопасности, такие как проблесковый маячок или световая индикация опасной зоны, гарантируют максимальную безопасность при работе.

Кроме того, к достоинствам этого штабелера относятся уменьшенная потребность в техническом обслуживании, экономичность и низкая общая стоимость эксплуатации. Долговечные высококачественные компоненты и строгий контроль качества всегда гарантируют низкий износ и надежность эксплуатации.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.

Все преимущества с первого взгляда

- Компактная конструкция и максимальная гибкость в тесных помещениях
- Уменьшенный радиус поворота благодаря приводу передних колес от двух двигателей
- Интеллектуальная система управления и энергоэффективная работа гарантируют максимальный грузооборот
- Высокая остаточная грузоподъемность благодаря низкому центру тяжести
- curveCONTROL для большей безопасности и комфорта

Ваш электрический вилочный погрузчик Jungheinrich для работы с максимальной



Эффективность

Максимальная производительность благодаря применению самой эффективной погрузочной техники.

Проверенные необслуживаемые электродвигатели переменного тока в сочетании с высокоэффективными батареями Jungheinrich всегда обеспечивают высокую производительность при низком потреблении энергии — на 30 % меньше, чем двигатели постоянного тока.

Энергоэффективное использование

- Проверенная технология переменного тока для высокой мощности при низком потреблении энергии.
- Оптимизированная энергоэффективность для увеличения времени работы.
- Увеличение энергосбережения, благодаря рекуперации при торможении.
- Быстрое ускорение, оптимальные скорости движения и подъема, а также максимальная производительность обработки благодаря системе управления Jungheinrich.

Необслуживаемые сдвоенные двигатели

- Уменьшение радиуса поворота и износа шин за счет применения привода передних колес от двух двигателей с трансмиссией ZF.
- Большой срок службы даже в условиях высокой запыленности и влажности.
- Полностью закрыты, с защитой до IP54.
- Высокий крутящий момент для высокой скорости рабочих циклов.




Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

С помощью интеллектуальных вспомогательных систем и дополнительного оснащения для безопасности Вы можете повысить уровень защиты людей и товаров на складе: например, с помощью регулирования скорости при определенной высоте подъема или при движении на поворотах.

Дополнительное оборудование для безопасности

- Floor-Spot для предупреждения находящихся поблизости пешеходов.
- Проблесковый маячок с разными режимами работы.
- Ремень безопасности с концевым выключателем.
- Необслуживаемая сухая тормозная система гарантирует высокую надежность и низкую стоимость эксплуатации.
- Контроль скорости движения driveCONTROL при достижении определенной высоты подъема.



Индивидуальный подход

Оборудование подбирается индивидуально в соответствии с Вашими потребностями.

Оцените преимущества универсальности применения наших электрических вилочных погрузчиков EFG: компактная конструкция погрузчиков, выбор мачт и индивидуального оснащения позволят подобрать оптимальное решение для множества задач.

Яркий энергичный дизайн

- Прочная рама для максимальной устойчивости погрузчика.
- Мачта и каретка не закрывают обзор в направлении груза и движения.
- Светодиодная фара рабочего освещения для наилучшей видимости и снижения эксплуатационных затрат.
- Компактная конструкция и небольшой радиус поворота штабелера позволяют использовать его в тесных складских помещениях.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Высота подъема (макс.)	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800х1200 продольный)	Скорость подъема без груза	общая высота
EFG BB 216k	1600 кг	6500 мм	15 км/ч	3348 мм	0,53 м/сек	2080 мм