



Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

ERD 220i

Висота підйому: 1660-3760 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

Той, хто не йде на компроміси.

Компактність, ергономіка та безпека як ніколи раніше.

ERDi – це інновація, яка відповідає багатьом вимогам лише в одному промисловому навантажувачі. Дворівневий штабелер, який поєднує ультракомпактні розміри з найвищим тристороннім сталевим захистом і просторою платформою для роботи стоячи. Там, де раніше був великий і важкий акумуляторний відсік, компактні літій-іонні акумуляторні модулі тепер елегантно вписуються в дизайн навантажувача. Новаторська концепція, за яку Jungheinrich отримав численні нагороди.

Особливою родзинкою є розпізнавання середовища вантажівки: Навантажувач гальмує автоматично, що значно полегшує інтенсивний рух по пандусу. У погано освітленому вантажному відділі вантажівки прожектор вмикається автоматично, що полегшує підбір палет.

В часи пік на розподільчому складі ERDi з його ультракомпактними розмірами займає дуже мало місця, водночас оператори залишаються надійно захищеними. ERDi може піднімати дві палети одна над одною і завдяки трисекційній підйомній щоглі досягає висоти стелажа до 3 760 мм – більшої продуктивності важко уявити.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

* У відповідності з умовами гарантії – див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Найбільш компактний навантажувач у своєму класі.
- Простора платформа для роботи стоячи зі стабільним тристороннім захистом.
- Спеціальна розробка для вимогливого використання навантажувача.
- Найкращі показники продуктивності на ринку.
- Гнучка підйомна щогла, яка досягає 3-го рівня стелажів.

Ваш високопідйомний штабелер **Jungheinrich**

для максимальної вигоди клієнта.



Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Незважаючи на менші габаритні розміри, немає жодної економії на відділенні для оператора. До того ж оператор отримує значно вищий захист.

Тристоронній захист

- Міцні сталеві бічні стінки захищають оператора з трьох сторін.
- Простора стійка платформа для роботи стоячи, щоб оператор завжди залишався в межах контуру навантажувача. Мінімізація ризику нещасних випадків.
- Опція: Датчик захисту ніг для зниження швидкості, як тільки нога оператора виступає за межі платформи.
- Опціонально доступний захисний дах оператора для захисту від падіння вантажів. (необхідно при висоті підйому > 1 800 мм)

У вантажівці


- Плавний, зручний для спини хід по пандусу завдяки автоматичному зниженню швидкості руху.
- Оптиміальна видимість завдяки автоматичному ввімкненню робочого світла. Для швидкого та безпечного забирання палет без засліплення водія.

Вантажопідйомність (operationCONTROL)

- Багатофункціональний кольоровий дисплей чітко відображає висоту підйому, вагу вантажу та залишкову висоту вантажу (опція).
- Потрійне попередження про перевантаження: акустичне, сенсорне, візуальне (опція).

Пасивна безпека

- Вбудований Floor-Spot сповіщає про наближення ERDi. Уникнення зіткнень з людьми та транспортними засобами.



Індивідуальність

Машина є настільки індивідуальною, як і ваш бізнес.

ERDi використовується різними способами: у вантажівках, на складах, для транспортування на великі відстані.

Варіанти платформ

- Дві версії (компактна і суперкомпактна), обидві такі ж просторі, як і попередня модель, і з високим сталевим бічним захистом.

Ергономія

- Місце розташування оператора ергономічної форми з м'якою обшивкою забезпечує підтримку в будь-якій ситуації.
- Ідеально підходить як опора для тіла збоку або спереду при частій зміні напрямку руху.
- Опція: демпфована платформа з ресорою, що регулюється оператором.

Гнучка трисекційна щогла

- Значне розширення можливостей використання.
- У вантажівці: компактна габаритна висота і вільний підйом для безпроблемного завантаження та розвантаження.
- У складському середовищі: Укладання до третього рівня стелажу з висотою підйому до 3 760 мм.

Робоче місце

- Різноманітні варіанти зберігання спереду та на бічних стінках.
- Опція: USB-порт та додатковий кронштейн для приєднання додаткового обладнання, наприклад, тримач рулону фольги, планшет для запису формату A4 або термінали.
- Додатковий імпульсний режим для полегшення завдань комплектування замовлень.



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Завдяки інноваційній конструкції літій-іонного акумулятора ERDi на 300 мм коротший за аналогічні навантажувачі, і тому він швидший і ефективніший при транспортуванні вантажів.

Розміри

- Невеликі розміри дозволяють більш ефективно використовувати простір.
- Висока маневреність для точного маневрування перед вантажівкою й на ній або в тісних складських приміщеннях.
- Висока маневреність для прискорення робочих процесів і підвищення продуктивності.

Технологія літійіонних акумуляторів

- Без потреби обслуговування та неймовірно швидке заряджання.
- Легкодоступний комфортний інтерфейс зарядки для частоті бустерної зарядки.

Рух по рампи

- Міцне шасі та підпружинений привід витримують навіть найважчі умови застосування.
- Оптимізований розподіл ваги та інтелектуальне 5-колісне шасі забезпечують оптимальне зчеплення з дорогою та ідеальну керованість на будь-якій рампи.

Продуктивність

- Потужне прискорення та максимальна швидкість до 14 км/год для динамічної обробки вантажів.
- Швидкий і точний підйом та опускання вантажів.
- Ефективний двоповерховий транспорт: Перевезення двох палет одночасно (2 x 1 000 кг).

Особливості роботи

- Короткі періоди навчання і легка робота завдяки інтуїтивно зрозумілій системі керування smartPILOT з автоматичним центруванням і регулюванням

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERD 220i	2000 кг	3760 мм	12,5 Км/год	2574 мм	0,37 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH