



Електричний штабелер із висувною підйомною мачтою

ETM/ETV 318-325

Висота підйому: 4250-14000 mm / Вантажопідйомність: 1800-2500 kg

Потужний штабелер із висувною щоглою

для найвищих вимог.

Піднімає важкі вантажі до верхнього рівня стелажу.

Наші міцні та потужні штабелери з висувною щоглою серії 3 вражають своїм міцним шасі, великим діаметром коліс і надзвичайно стійкою щоглою. Вони легко підіймають вантажі на висоту до 14 метрів. Якщо ETV може зачіпляти європіддони між колісними балками, ЕТМ, завдяки своїй вузькій конструкції, має надзвичайні переваги при роботі у складах з прохідними стелажми або з блочним складуванням.

Відчуйте вигоду від підвищення показників пропускної здатності з одночасним зменшенням споживання енергії, зменшення коливань рами при штабелюванні та розштабелюванні, а також від прискореного опускання вил за допомогою функції loweringPRO.

Передові літій-іонні акумулятори з великим строком експлуатації, можливістю швидкого проміжного підзарядження та відсутністю потреби в обслуговуванні гарантують стабільні показники та переконливу ефективність. Варіанти комплектації, наприклад, панорамний дах або відеоконтроль для великих висот підйому довершують досконалий пакет опцій.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Надзвичайно міцна конструкція для великої залишкової вантажопідйомності
- Електричне робоче гальмо для більшої безпеки
- Система керування з повороту керма на 180° чи 360° для гнучкого маневрування
- Функція loweringPRO для оптимізації швидкості опускання

- Індивідуальні варіанти обладнання для кожного застосування

Ваш штабелер із висувною щоглою **Jungheinrich**

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Максимальна висота підйому у комбінації з максимальною продуктивністю: зробіть вибір на користь інноваційних літій-іонних технологій як успішної концепції для високого коефіцієнту доступності та зменшення витрат.

Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Економія коштів завдяки подовженому строку експлуатації та відсутності потреби у технічному обслуговуванні.
- Не потрібні ні спеціальні приміщення для заряджання, ні вентиляція, оскільки під час заряджання не виділяється газ.

Міцна та надійна підйомна щогла

- Максимум безпеки та ефективного використання простору складу навіть на великій висоті.
- Потрібні підйомні рами з висотою підйому до 14 000 мм.
- Чудова оглядовість вантажу.
- Низький кліренс при великих значеннях висоти підйому.
- Велика залишкова вантажопідйомність, зокрема на великій висоті підйому.
- Зменшення коливань щогли при штабелюванні та розштабелюванні завдяки доступній в якості опції системі демпфування коливань щогли.

loweringPRO

- Функція loweringPRO забезпечує максимальну продуктивність, подвоюючи швидкість



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Ще простіше, швидше та безпечніше штабелювання з допоміжними системами Jungheinrich - складіть самі свій індивідуальний пакет опцій, це зовсім нескладно.

Різноманітні допоміжні системи та опції


- Система operationCONTROL постійно вимірює вагу вантажу і при наближенні до межі залишкової вантажопідйомності подає візуальний попереджувальний сигнал на дисплей оператора, а також звуковий сигнал.
- Система positionCONTROL із функцією Snap забезпечує просте та швидке штабелювання без додаткового натискання кнопок.
- liftNAVIGATION автоматично приймає завдання щодо штабелювання з системи керування складом.
- Надійне та ефективне штабелювання та розштабелювання завдяки розташованій на вилах камері та двигуну з ергономічним регулюванням.

EasyAccess

- Система доступу без ключів за допомогою запрограмованої кнопки, пін-коду чи картки транспондера (опція).

4-дюймовий кольоровий дисплей

- Індикація напрямку руху та кута повороту коліс.
- Заряд акумулятора з індикатором часу роботи, що залишився.
- Три програми руху на вибір.
- Годинник і лічильник відпрацьованих мотогодин.



Індивідуальний підхід

Машина - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Оснастіть свій склад розробленим конкретно під Ваші потреби штабелером із висувною щоглою, який на 100 відсотків буде задовольняти Ваші вимоги щодо використання та безпеки.

Пакети опцій для різних умов експлуатації

- «Efficiency» для довгого часу роботи без заміни акумулятора.
- drivePLUS для частих переміщень на довгі відстані.
- liftPLUS для більшої швидкості підйому та підвищення продуктивності.
- drive&liftPLUS для максимальної продуктивності за оптимального споживання енергії.
- Кріплення, наприклад, для радіотерміналу, планшета, паперів або відеомонітора.

Важіль soloPILOT

- Для активації всіх гідравлічних функцій, а також вибору напрямку руху та подання звукового сигналу.
- Усі робочі елементи знаходяться в полі зору й кожен із них відповідає тільки за одну функцію.
- Зміна напрямку руху здійснюється за допомогою перемикача.
- Чітка, з точністю до міліметра, робота завдяки чутливому керуванню всіма функціями.
- Оптиміальне керування додатковим навісним обладнанням, напр. механізмом позиціонування вил.
- Важіль керування multiPILOT доступний в якості опції.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ETV 318	1800 кг	11510 мм	11 Км/год	2790 мм	0,64 м/сек
ETV 320	2000 кг	14000 мм	11 Км/год	2794 мм	0,64 м/сек
ETM 325	2500 кг	11510 мм		3031 мм	
ETV 325	2500 кг	13000 мм		2883 мм	0 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**