



## Μηχάνημα κάθετης συλλογής παραγγελιών

**EKS 110**

ύψος ανύψωσης: 1000-2800 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E



|                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                               |        |                                             |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | 4.34.1 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)                 | Ast mm | 3039                                        |                 |                  | 3127           | 3039             |                 |                  | 3127           |
|                                                                                                                                                                                                                             | 4.34.2 | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)                  | Ast mm | 3149                                        |                 |                  | 3240           | 3154             |                 |                  | 3245           |
|                                                                                                                                                                                                                             | 4.35   | Ακτίνα στροφής                                                | Wa mm  | 1548                                        |                 |                  | 1603           | 1548             |                 |                  | 1603           |
| Δεδομένα ισχύος                                                                                                                                                                                                             | 5.1    | Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο (Efficiency   drivePLUS)    | km/h   | 9 / 10   10 / 13                            | 9 / 9   10 / 12 | 9 / 9   9,5 / 12 | 9 / 9   9 / 11 | 9 / 10   10 / 13 | 9 / 9   10 / 12 | 9 / 9   9,5 / 12 | 9 / 9   9 / 11 |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5.2    | Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο                             | m/s    | 0,19 / 0,26                                 | 0,15 / 0,2      |                  | 0,23 / 0,31    | 0,19 / 0,26      | 0,15 / 0,2      |                  | 0,23 / 0,31    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5.3    | Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο                         | m/s    | 0,24 / 0,24                                 | 0,23 / 0,22     |                  | 0,28 / 0,26    | 0,24 / 0,24      | 0,23 / 0,22     |                  | 0,28 / 0,26    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5.7    | Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο                         | %      | 5 / 10                                      |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5.10   | Ποδόφρενο                                                     |        | με ανάκτηση ενέργειας                       |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5.11   | Φρένο στάθμευσης                                              |        | Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα φρένου με ελατήριο |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
| Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά                                                                                                                                                                                               | 6.1    | Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min                           | kW     | 3,2                                         |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.2    | Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3                               | kW     | 3                                           |                 |                  | 6              | 3                |                 |                  | 6              |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.3    | Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36                                 |        | DIN 43535 B                                 |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.4    | Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα                      | V / Ah | 24 / 620                                    |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.5    | Βάρος μπαταρίας                                               | kg     | 480                                         |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.1  | Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN                          | kWh/h  | 0,42                                        |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
| άλλος                                                                                                                                                                                                                       | 8.1    | Είδος ελέγχου οδήγησης                                        |        | AC                                          |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 10.5   | Έκδοση συστήματος διεύθυνσης                                  |        | Ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης    |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                             | 10.7   | Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053, σωλήνας οδηγού | dB (A) | 61                                          |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |
| - Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ. |        |                                                               |        |                                             |                 |                  |                |                  |                 |                  |                |

- 4.2: L100E με FSD 2.230 mm
- 4.5: L100E με FSD 3.230 mm
- 4.7: L100E και Z100E FSD προαιρετικά

**Jungheinrich Hellas ΕΠΕ**

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799  
info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**