




Lavansiirtovaunu

AM 120 / 120p


Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p





AM 120



AM 120p

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert



- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AM I20p							
	1.3	Käyttövoima			Käikäyttöinen							
	1.4	Käyttö			Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	485				405			
	1.9	Akseliväli	y	mm	995				835			
Painot	2.1	Omapaino		kg	72		69				65	
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	72		69		66		-	
Pyörät/alu	3.1	Renkaat			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	520							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	205							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	680							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	680							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	34							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1810							
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1160				1000			
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,1 / 0,05							

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM I20p							
	1.3	Käyttövoima		Käsiikäyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	610				570			
	1.9	Akseliväli	y mm	1245				1165			
Painot	2.1	Omapaino	kg	75	72				69		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	75	72	-					
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	-	- / -							21 / 47
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Pyörrien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	360							
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120							
Perusmitat	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1170							1220 / 1170
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	205							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1555				1475			
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	-							340
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	520							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	520							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	34							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1410				1330			

Suorituskykytiedot				
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM I20p							
	1.3	Käyttövoima		Käsiikäyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	485				405			
	1.9	Akseliväli	y mm	995				835			
Painot	2.1	Omapaino	kg	66		63			59		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	66		63			-		
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	360				335			360
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	205							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	520							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	520							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	34							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1810							
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1160				1000			

Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM I20							
	1.3	Käyttövoima		Käsiikäyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	405				485			
	1.9	Akseliväli	y mm	835				995			
Painot	2.1	Omapaino	kg	59	63				66		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	59	63				66		
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	360							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	200							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	520							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	520							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1810							
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1000				1160			

Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05
	- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.			

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AM I20							
	1.3	Käyttövoima			Käsitkäyttöinen							
	1.4	Käyttö			Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	570				610			
	1.9	Akseliväli	y	mm	1165				1245			
Painot	2.1	Omapaino		kg	69	72				75		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	69	72				75		
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	21 / 47	- / -						
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	360							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	200							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1475				1555			
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	340	-						
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	520							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	520							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	38							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1810				1830			
4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1330				1410				

Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM I20							
	1.3	Käyttövoima		Käsiikäyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	405				485			
	1.9	Akseliväli	y mm	835				995			
Painot	2.1	Omapaino	kg	65	69				72		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	65	69				72		
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	520							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	200							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	680							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	680							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	38							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1810							
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1000				1160			

Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM I20							
	1.3	Käyttövoima		Käsi käyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	2000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	570			610				
	1.9	Akseliväli	y mm	1165			1245				
Painot	2.1	Omapaino	kg	75	78				81		
	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	75	78				81		
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 200x50							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	120							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	520							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1170							
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	200							
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1475			1555				
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	680							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140			51 x 160 x 1220				
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	680							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	38							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1810			1830				
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1330			1410				

Suorituskykytiedot				
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,1 / 0,05
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**