





Galvanoitu lavansiirtovaunu **AM G20**

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM G20 (520 x 1 150)			AM G20 (520 x 950)	AM G20 (520 x 795)	
	1.3	Käyttövoima		Käsi käyttöinen					
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen					
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	2000				
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600		500	400	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1110	-	1110	910	755
Painot	2.1	Omapaino		kg	61	60	54	51	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Pyörät/aluks	3.1	Renkaat			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Pyörrien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/2	-	2/2		
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	109	-	109		
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	370	-	370		
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1234	-	1234		
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	205				
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	83				
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1520	1523	1320	1165	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	373				
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	520				
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	520				
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	30				
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	1784	-	1784		
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyypitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissä ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**