






Matalakeräilytrukki

ECE 310

Nostokorkeus: 750 mm / Kantavuus: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat cross-section. The drawing shows the seat structure, including the backrest, seat cushion, and base. Key dimensions are labeled:

- Overall height: 1374
- Backrest height: 1017
- Seat height: 438
- Seat width: 175
- Seat depth: 125
- Seat base width: 50
- Seat base height: 218
- Seat base length: 380 (498)
- Seat base width (inner): 415 (465)
- Seat base width (outer): 253
- Seat base length (inner): 55,5
- Seat base length (outer): y
- Seat base length (total): l_1
- Seat base width (inner): x
- Seat base width (outer): l
- Seat base width (total): h_3
- Seat base width (total): h_{13}
- Seat base width (total): h_3
- Seat base width (total): h_{13}
- Seat base width (total): h_3
- Seat base width (total): h_{13}



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö		Keräilytrukki	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1000	
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	821	
	1.9	Akseliväli	y mm	1925	2075
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)	kg	1084	1274
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	772 / 311	862 / 411
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 230 x 78	
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 75 x 95	
	3.4	Lisäpyörät		Ø 180 x 65	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1+1x/2	
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	481	
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	339	
	3.7.1	2. Raidewäli, takana	mm	379	
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	750	
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1374 / 1418	
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12 mm	-	1002
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	90	
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	2471	2621
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	1321	1471
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	810	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	560	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2721	2871
Suorituskykytiedot	4.35	Kääntösäde	Wa mm	2142	2292
	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)	km/h	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,17 / 0,33	
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,19 / 0,19	
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15	
Suorituskykytiedot	5.10	Ajojarru		regeneroiva	

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2	
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	1,5	
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Akun paino	kg	370	
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,4 0,47	
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3	
	6.7	Työskentelyteho (Efficiency PLUS)	t/h	65 68	64 67
	6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,27 1,47	1,28 1,47
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC	
	10.5	Ohjauksen malli		sähkötoiminen	
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla	dB (A)	62	

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Arvot koskevat akkutilaa L ja haarukkapituutta 1 150 mm.

- VDI-nro 1.9: kun akkutila XL tai XL (ERE): y + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: y + 50 mm.
 - VDI-nro 4.14: ECE HP: h12 ks. piirustus, mitta 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
 - VDI-nro 4.19: kun akkutila XL tai XL (ERE): l1 + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: l1 + 50 mm.
 - VDI-nro 4.20: kun akkutila XL tai XL (ERE): l2 + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: l2 + 50 mm.
 - VDI-nro 4.34.2: kun akkutila XL tai XL (ERE): käytäväleveys + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: käytäväleveys + 50 mm;
- diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 94 mm.
- VDI-nro 4.35: kun akkutila XL tai XL (ERE): Wa + 118 mm; kun pidennetty ajotaso: Wa + 50 mm.
 - VDI-nro 6.2: kun S3 10 %.
 - VDI-nro 6.4: kun akkutila XL: 24 V / 620 Ah.
 - VDI-nro 6.5: kun akkutila XL: 460 kg.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi