



Elektrische meeloop transpallet

EJE M13 / M15

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1300-1500 kg



EJE M13 / M15



VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJE M13 (540 x 1.150)	EJE M13 (550 x 1.150) met weegfunctie	EJE M15 (540 x 1.150)	EJE M15 (550 x 1.150) met weegfunctie
	1.3	Aandrijving			Elektrisch			
	1.4	Bediening			Meelopen			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1300			1500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	914	894	914	894
	1.9	Wielbasis	y	mm	1212			
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	219	224	219	224
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	703 / 816	735 / 809	700 / 1019	730 / 1014
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	166 / 53	176 / 68	166 / 53	176 / 68
Wielen/chassis	3.1	Banden			TPU/PU			
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210x70			
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80x70			
	3.4	Extra wielen			2 x Ø80x40			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x+2/4			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	460			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	368			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	740 / 1190			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85	90	85	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1585	1605	1585	1605
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	435	455	435	455
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	650			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150	55 x 172 x 1150	60 x 182 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540	550	540	550
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	35			
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1643	1663	1643	1663
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1843	1863	1843	1863
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1357			

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16
	5.10	Rem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,16
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053, stuurbuis	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Met optie silentDRIVE (niet mogelijk met weegfunctie):

- VDI-nr. 3.3: lastwiel: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: vorkafmetingen: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: maat over de vorken: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: hefsnelheid met/zonder last: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid met/zonder last: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: geluidsdrukniveau volgens EN 12053, oor van de bestuurder: 60 dB(A).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**