



## **Handtranspallet met vlakke vorken**

### **AM 15L**

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 15l



## VDI-tabel

|                |        |                                             |              |                    |                   |                   |                 |
|----------------|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kenmerken      | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |              | Handmatig          |                   |                   |                 |
|                | 1.4    | Bediening                                   |              | Hand               |                   |                   |                 |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                      | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                               | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                 | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                          | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
| Afmetingen     | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                | 4.14   | Stahoogte heffen                            | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                             | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                    | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x<br>1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                         | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)      | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
| Prestaties     | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**