



Cinkoti palešu ratiņi **AM G20**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI tabula

Zīme	1.2	Izgatavotāja tipa simbols		AM G20 (520x1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)
	1.3	Piedziņa		Ar rokām				
	1.4	Darbība		Roka				
	1.5	Ietilpība / slodze	Q kg	2000				
	1.6	Slodzes centrs	c mm	600			500	400
	1.9	Garenbāze	y mm	1110	-	1110	910	755
Svari	2.1	pašmasa	kg	61	60		54	51
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Riepas izmērs, priekšā		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)		2/2	-	2/2		
	3.6	Mērītājs priekšā	b10 mm	109	-	109		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11 mm	370	-	370		
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	122				
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14 mm	1234	-	1234		
	4.14	Statīva augstums pacelts	h12 mm	205				
	4.15	Augstums nolaists	h13 mm	83				
	4.19	kopējais garums	l1 mm	1520	1523	1320	1165	
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2 mm	373				
	4.21.1	kopējais platums	b1 mm	520				
	4.22	Fork izmēri	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Dakšas klīrenss	b5 mm	520				
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2 mm	30				
	4.34.1	Darba platums (palette 1000 x 1200 šķērsām)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast mm	1784	-	1784		
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
Veiktspējas dati	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**