



# Pallyftare

## AM 20

Lyfthöjd: 85-205 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**



## VDI bord

|               |           |   |              |                 |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Specifikation | 1.2       | Tillverkarens typbeteckning             |              | AM 20           |           |           |           |           |           |
|               | 1.3       | Drivning                                |              | Manuell         |           |           |           |           |           |
|               | 1.4       | Manövrering                             |              | Manuell         |           |           |           |           |           |
|               | 1.5       | Kapacitet / belastning                  | Q kg         | 2000            |           |           |           |           |           |
|               | 1.6       | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm         | 600             |           |           |           |           |           |
|               | 1.9       | Hjulbas                                 | y mm         | 1120            |           |           |           |           |           |
| Vikter        | 2.1       | Egenvikt                                | kg           | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|               | 2.2       | Axelbelastning med last fram/bak        | kg           | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|               | 2.3       | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg           | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Hjul/chassi   | 3.1       | Däck                                    |              | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|               | 3.2       | Däckstorlek, fram                       |              | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|               | 3.3       | Däckstorlek, bak                        |              | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|               | 3.5       | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |              | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|               | 3.6       | Spårvidd, fram                          | b10 mm       | 130             |           |           |           |           |           |
|               | 3.7       | Spårvidd, bak                           | b11 mm       | 380             |           |           |           |           |           |
|               | Grundmått | 4.4                                     | Stroke (h3)  | h3 mm           | 115       |           |           |           |           |
| 4.9           |           | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm       | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
| 4.14          |           | Ståhöjd i upphöjt läge                  | h12 mm       | 200             |           |           |           |           |           |
| 4.15          |           | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm       | 85              |           |           |           |           |           |
| 4.19          |           | Total längd                             | l1 mm        | 1540            |           |           |           |           |           |
| 4.20          |           | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm        | 390             |           |           |           |           |           |
| 4.21.1        |           | Total bredd                             | b1 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
| 4.22          |           | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
| 4.25          |           | Mått över gafflarna                     | b5 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
| 4.32          |           | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm        | 37              |           |           |           |           |           |
| 4.34.1        |           | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm       | 1743            |           |           |           |           |           |
| 4.34.2        |           | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm       | 1793            |           |           |           |           |           |
| 4.35          | Vändradie | Wa mm                                   | 1275         |                 |           |           |           |           |           |
| Prestanda     | 5.3       | Sänkhastighet med/utan last             | m/s          | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrycken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**