



Akölü transpalet

EJE 114-120

Kaldırma yüksekliđi: 122 mm / Yök kapasitesi: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE 114-120



I = Fahrposition normal, II = Fahrposition Schleichfahrt

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120
	1.3	Tahrik			Elektrikli			
	1.4	Kullanım			Yaya			
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600			
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	908			
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1252			
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	405	420		
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	322 / 83	331 / 89		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Poliüretan (PU)		-	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 230 x 70			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	İlave tekerlekler			Ø 100 x 40			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	500	510		
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	363			
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeni	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85			
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1636			
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	486			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	720			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	513	535		
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30			
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	2240			
4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2128				
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1433				
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	İşletme freni			rejeneratif			

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	0,9	1,1		
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	1,2			
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		B			
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Akü ağırlığı	kg	151			
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0			
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2, EN16796 standartları ile uyumlu	kg/h	0,2			
	6.7	Verimlilik	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC			
	10.7	EN12053'e göre ses basıncı seviyesi, sürücü borusu	dB (A)	61			
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.							

- VDI no. 4.33: yük bölümü indirilmiş: + 50 mm
- VDI no. 1.8: 1.9: 4.35: yük bölümü indirilmiş: + 56 mm
- VDI no. 4.33.4: yük bölümü indirilmiş: + 68 mm
- VDI no. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: yandan akü değişimli: M = S + 69 mm; L / M yandan akü değişimli = S + 141 mm; L yandan akü değişimli = S + 194 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

