



Tartılı manuel transpalet **AMW 22 / 22p**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22 / 22p



VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMW 22			AMW 22p		
	1.3	Tahrik			Manuel					
	1.4	Kullanım			Manuel					
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200					
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600					
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1110					
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	99			102		
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	578 / 1721					
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	61 / 38					
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50	Ø 170 x 50		Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96	Ø 82 x 96		Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2					
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109					
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370					
	3.8	Dingil yüksekliği			122					
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1234					
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86					
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1546					
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	396					
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	540					
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/ l	mm	62 x 170 x 1150					
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	540					
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	24					
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	1763					
4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1813						
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1303						
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02					

Elektrik motoru / Elektronik	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V	1,5	12 / 1,2	1,5	12 / 1,2
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.							

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AMW 22p	
	1.3	Tahrik			Manuel	
	1.4	Kullanım			Manuel	
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200	
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1110	
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	102	
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	578 / 1721	
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	61 / 38	
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-GV	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370	
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1234	
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	86	
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1546	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	396	
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	540	
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/ l	mm	62 x 170 x 1150	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	540	
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	24	
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm	1763	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1813	
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1303	

Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,09 / 0,02
Elektrik motoru / Elektronik	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 1,2
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

